

Atributos y valores

Un atributo es un valor de HTML o propiedad la cual se añade en una etiqueta el cual otorgara una propiedad o comportamiento específico en la propiedad etiqueta, para añadir un atributo solo bastara en que se introduzca la propiedad etiqueta de inicio del elemento HTML en cuestion por ejemplo:

```
<div id=
```

en este ejemplo se muestra el atributo se añade dentro de la etiqueta HTML inicial con el atributo "id" este contiene un valor el cual le asignamos en este caso "nombre"

Tipos de atributos

En HTML existen diferentes tipos de atributos para las etiquetas, algunos son de ambito global y otros son mas específicos y solo seran validos para algunas etiquetas HTML.

Atributos requeridos:

Estos son atributos necesarios para las etiquetas HTML, sin esto las etiquetas por si solas no tendran el comportamiento esperado.

Atributos opcionales:

Estos son atributos utilizados para modificar la funcionalidad por defecto de las etiquetas HTML

Atributos globales:

Estos son atributos de ambito general, estos se pueden ser utilizados en cualquier etiqueta HTML.

Atributos de Evento:

Estos son atributos utilizados para hacer que las etiquetas HTML en su funcionamiento sean ejecutados siempre que se cumplan unas circunstancias determinadas con el propio atributo

Listado de atributos HTML5

| Atributo | Etiqueta HTML5 | Descripción |
|-----------------------|--|--|
| accept | <code><form></code> , <code><input></code> | Estos son tipos de archivos aceptados por el servidor, se pueden definir con valores separados por comas, como por ejemplo: doc, ods, txt, etc. |
| accept-charset | <code><form></code> | Este define una lista de caracteres soportados en el formulario, como por ejemplo: <code>accept-charset="ISO-8859-1"</code> |
| accesskey | Atributo Global | Con este podremos configurar un boton de tu teclado, con el fin de que se ejecute una accion en la pagina web, como por ejemplo: un enlace hacia una pagina de contacto. |
| action | <code><form></code> | Con este podremos especificar la URL donde se enviara los datos recogidos en el formulario, es muy usado en un archivo .php dentro del mismo servidor |
| align | <code><applet></code> , <code><caption></code> , <code><col></code> , <code><colgroup></code> , <code><hr></code> , <code><iframe></code> , <code></code> , <code><table></code> , <code><tbody></code> , <code><td></code> , <code><tfoot></code> , <code><th></code> , <code><thead></code> , <code><tr></code> | |
| | | Con este podremos especificar la URL donde se enviara los datos recogidos en el formulario, es muy usado en un archivo .php dentro del mismo servidor |

Víctor Sánchez. (2021, June 13). Listado de Atributos HTML - Caronte Web Studio.
Atributos HTML. <https://carontestudio.com/blog/atributos-html/>