

МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА ПОЛА

ШАГ 1
ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗМЕТКА ГОРИЗОНТА С УСТАНОВКОЙ МАЙКОВ. НА ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ПРОИЗВОДИТСЯ УКЛАДКА РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 40-50 ММ. РАСТВОР СОСТОИТ ИЗ ЦЕМЕНТА, ПЕСКА, ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ФИБРЫ И ВОДЫ.

ШАГ 2
ПЕРВИЧНОЕ ВЫРАВНЕНИЕ И ДОВОДКА ВРУЧНУЮ.

ШАГ 3
СПУСТЯ 10 - 15 МИНУТ ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ, ПОЛУСУХАЯ СТЫЖКА ПОЛА УПЛОТНЯЕТСЯ И ЕЕ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛИРУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАТИРочНОЙ МАШИНОЙ.

ПЕШЕЕ НАГРУЗКИ
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

10 - 15 Ч
7 - 28 Д

МАШИННАЯ СТЫЖКА ПОЛА
От 260 грн / м²

МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН

от 110 грн / м²
с вашим материалом

или

от 190 грн / м²
все включено

