

객체지향 프로그래밍

2022. 4주차.

정보통신공학과

이 우 섭

3장. 클래스와 객체

세상의 모든 것이 객체이다.

■ 세상 모든 것이 객체



TV



의자



책



집



카메라



컴퓨터

C++ 객체는 멤버 함수와 멤버 변수로 구성된다.

□ 객체는 상태(state)와 행동(behavior)으로 구성

□ TV 객체 사례


◆ 상태

- on/off 속성 - 현재 작동 중인지 표시
- 채널(channel) - 재 방송중인 채널
- 음량(volume) - 현재 출력되는 소리 크기

◆ 행동

- 켜기(power on) , 끄기(power off)
- 채널 증가(increase channel), 채널 감소(decrease channel)
- 음량 증가(increase volume), 음량 줄이기(decrease volume)


TV와 C++로 설계된 TV 객체



객체지향 프로그램의 특성

■ 캡슐화(encapsulation)

- ◆ 자료와 이를 조작하는 코드를 결합하여 외부의 간섭과 오용으로부터 코드와 자료를 안전하게 유지하는 것
- ◆ 비공개 코드나 자료 : 그 객체의 내부에서만 알 수 있고 접근
- ◆ 공개 자료 : 객체 외부에서 접근이 가능
 - 비공개부를 통제하기 위한 인터페이스를 제공
- ◆ 캡슐화의 목적
 - 객체 내 데이터에 대한 보안, 보호, 외부 접근 제한



1-1] 자판기를 통한 캡슐화의 이해

객체지향 프로그램의 특성


□ 다형성(Polymorphism)

- ◆ “많은(poly)- 형태(morph)”를 뜻하는 그리스어에서 유래
- ◆ 하나의 이름이 목적은 다르지만 관련이 있는 두 가지 이상의 용도로 사용될 수 있도록 하는 특징
- ◆ 여러가지 작용을 하나의 이름으로 정의
- ◆ 함수 다중 정의(Function overloading)
 - 서로 다른 자료형을 처리하는 같은 이름의 함수를 각각 정의할 수 있다
- ◆ 연산자 다중 정의(operator overloading)
 - C++에서는 사용자 정의 자료형에서도 적용할 수 있도록 확장

객체지향 프로그램의 특성

■ 상속성(Inheritance)

- ◆ 한 객체가 다른 객체의 특성을 이어받는 과정이다.
- ◆ 한 객체는 일반적인 특성들을 상속받아서 다시 자신만의 특성을 추가할 수 있다.
- ◆ 객체를 일반특성과 유일특성으로 분리기술이 가능
- ◆ 계층적 클래스화(hierarchical classification)의 개념을 지원



스타크래프트를 통한 상속성의 이해

C++클래스와 C++객체


□ 클래스

- ◆ 객체를 만들어내기 위해 정의된 설계도, 틀
- ◆ 클래스는 객체가 아님. 실체도 아님
- ◆ 멤버 변수와 멤버 함수 선언

□ 객체

- ◆ 객체는 클래스의 모양을 그대로 가지고 생성
- ◆ 멤버 변수와 멤버 함수로 구성
- ◆ 메모리에 생성, **실체(instance)**라고도 부름
- ◆ 하나의 클래스 틀에서 찍어낸 여러 개의 객체 생성 가능
- ◆ 객체들은 상호 별도의 공간에 생성

클래스와 객체 관계




(a) 붕어빵틀과 붕어빵 객체들

```
class TV {  
    bool on;  
    int channel;  
    int volume;  
public:  
    void powerOn() { ... }  
    void powerOff() { ... }  
    void increaseChannel() { ... }  
    void decreaseChannel() { ... }  
    void increaseVolume() { ... }  
    void decreaseVolume() { ... }  
};
```

TV 클래스


객체 생성



(b) C++로 표현한 TV 클래스와 TV 객체들

클래스와 객체 관계

■ 클래스와 객체



C++ 클래스 만들기

□ 클래스 작성

- ◆ 클래스 선언부와 클래스 구현부로 구성

□ 클래스 선언부(class declaration)

- ◆ class 키워드를 이용하여 클래스 선언
- ◆ 멤버 변수와 멤버 함수 선언
 - 멤버 변수는 클래스 선언 내에서 초기화할 수 없음
 - 멤버 함수는 원형(prototype) 형태로 선언
- ◆ 멤버에 대한 접근 권한 지정
 - private, public, protected 중 하나로 지정, 디폴트는 private
 - public : 다른 모든 클래스나 객체에서 멤버의 접근이 가능함을 표시

□ 클래스 구현(class implementation)

- ◆ 클래스에 선언된 모든 멤버 함수 구현

클래스 만들기 설명

클래스의 선언은
class 키워드 이용

클래스
이름

멤버에 대한 접근 지정자

세미콜론으로 끝남

```
class Circle {  
public:  
    int radius; // 멤버 변수  
    double getArea(); // 멤버 함수  
};
```

클래스
선언부

함수의
리턴 타입

클래스
이름

범위 지정
연산자

멤버 함수명과
매개변수

```
double Circle::getArea() {  
    return 3.14*radius*radius;  
}
```

클래스
구현부

클래스 선언과 클래스
구현으로 분리하는 이유는
클래스를 다른 파일에서
활용하기 위함

예제 3-1 Circle 클래스의 객체 생성 및 활용

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Circle {
public:
    int radius;
    double getArea();
};

double Circle::getArea() {
    return 3.14*radius*radius;
}

int main() {
    Circle donut;
    donut.radius = 1; // donut 객체의 반지름을 1로 설정
    double area = donut.getArea(); // donut 객체의 면적 알아내기
    cout << "donut 면적은 " << area << endl;

    Circle pizza;
    pizza.radius = 30; // pizza 객체의 반지름을 30으로 설정
    area = pizza.getArea(); // pizza 객체의 면적 알아내기
    cout << "pizza 면적은 " << area << endl;
}
```

객체 donut 생성

donut의 멤버 변수
접근

donut의 멤버 함수
호출

Circle 선언부

Circle 구현부

donut 면적은 3.14
pizza 면적은 2826

객체 생성 및 활용 설명

■ 객체 이름 및 객체 생성

```
Circle donut; // 이름이 donut 인 Circle 타입의 객체 생성
```

객체의 타입.
클래스 이름

객체 이름

■ 객체의 멤버 변수 접근

```
donut.radius = 1; // donut 객체의 radius 멤버 값을 1로 설정
```

객체 이름

멤버 변수

■ 객체의 멤버 함수 접근

```
double area = donut.getArea(); // donut 객체의 면적 알아내기
```

객체 이름

멤버 함수 호출

객체 이름과 생성, 접근 과정

(1) Circle donut;

객체 이름

객체가 생성되면
메모리가 할당된다.

```
int radius   
double getArea() {...}
```


donut 객체

(2) donut.radius = 1;

```
int radius   
double getArea() {...}
```

donut 객체

(3) double area = donut.getArea();



예제 3-2 Rectangle 클래스 만들기

다음 main() 함수가 잘 작동하도록 너비(width)와 높이(height)를 가지고 면적 계산 기능을 가진 Rectangle 클래스를 작성하고 전체 프로그램을 완성하라.

```
int main() {  
    Rectangle rect;  
    rect.width = 3;  
    rect.height = 5;  
    cout << "사각형의 면적은 " << rect.getArea() << endl;  
}
```

사각형의 면적은 15

예제 3-2

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {           // Rectangle 클래스 선언부
public:
    int width;
    int height;
    int getArea();          // 면적을 계산하여 리턴하는 함수
};

int Rectangle::getArea() { // Rectangle 클래스 구현부
    return width*height;
}

int main() {
    Rectangle rect;
    rect.width = 3;
    rect.height = 5;
    cout << "사각형의 면적은 " << rect.getArea() << endl;
}
```

사각형의 면적은 15

생성자와 소멸자

■ 생성자와 소멸자

- ◆ **생성자(constructor)**는 클래스의 객체가 생성될 때 수행되고 **소멸자(destructor)**는 객체의 사용이 끝났을 때 수행되는 특별한 형태의 멤버 함수이다. (생성자 함수, 소멸자 함수)
- ◆ 클래스 정의 시 생성자와 소멸자를 정의하지 않으면 **컴파일러가 기본 생성자와 기본 소멸자를 만든다.**
- ◆ 생성과 소멸 시 **특별한 처리를 위해서는** 사용자가 직접 생성자와 소멸자를 기술


생성자 함수의 특징

- ◆ 생성자의 목적
 - 객체가 생성될 때 객체가 필요한 멤버변수 초기화를 위해
- ◆ 생성자 이름
 - 반드시 클래스 이름과 동일
- ◆ 생성자는 리턴 타입을 선언하지 않는다.
 - 리턴 타입 없음. void 타입도 안됨
- ◆ 객체 생성 시 오직 한 번만 호출
 - 자동으로 호출됨. 임의로 호출할 수 없음. 각 객체마다 생성자 실행
- ◆ 생성자는 중복 가능
 - 생성자는 한 클래스 내에 여러 개 가능
 - 중복된 생성자 중 하나만 실행
- ◆ 생성자가 선언되어 있지 않으면 기본 생성자 자동으로 생성
 - 기본 생성자 – 매개 변수 없는 생성자
 - 컴파일러에 의해 자동 생성

생성자

■ 생성자(constructor)

- ◆ 객체가 **생성**되는 시점에서 **자동**으로 호출되는 **멤버 함수**
- ◆ 클래스 이름과 동일한 멤버 함수



예제 3-3 2 개의 생성자를 가진 Circle 클래스

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
class Circle {
public:
    int radius;
    Circle(); // 매개 변수 없는 생성자
    Circle(int r); // 매개 변수 있는 생성자
    double getArea();
};
```

```
Circle::Circle() {
    radius = 1;
    cout << "반지름 " << radius << " 원 생성" << endl;
}
```

```
Circle::Circle(int r) {
    radius = r;
    cout << "반지름 " << radius << " 원 생성" << endl;
}
```

```
double Circle::getArea() {
    return 3.14*radius*radius;
}
```

Circle(); 자동 호출


Circle(30); 자동 호출

```
int main() {
    Circle donut; // 매개 변수 없는 생성자 호출
    double area = donut.getArea();
    cout << "donut 면적은 " << area << endl;





    Circle pizza(30); // 매개 변수 있는 생성자 호출
    area = pizza.getArea();
    cout << "pizza 면적은 " << area << endl;
}
```

반지름 1 원 생성
donut 면적은 3.14
반지름 30 원 생성
pizza 면적은 2826

객체 생성 및 생성자 실행 과정



Circle pizza(30);



기본 생성자

□ 생성자는 꼭 있어야 하는가?

◆ C++ 컴파일러는 객체가 생성될 때, 생성자를 반드시 호출함

□ 개발자가 클래스에 생성자를 작성해 놓지 않으면?

◆ 컴파일러에 의해 기본 생성자가 자동으로 생성

□ 기본 생성자란?


◆ 매개 변수 없는 생성자, 디폴트 생성자라고도 부름

```
class Circle {  
    .....  
    Circle(); // 기본 생성자  
};
```


기본 생성자가 자동으로 생성되는 경우

■ 생성자가 하나도 작성되어 있지 않은 클래스의 경우

◆ 컴파일러가 기본 생성자 자동 생성



(a) 생성자를 선언하지 않는 Circle 클래스

(b) 컴파일러에 의해 기본 생성자 자동 삽입

기본 생성자가 자동으로 생성되지 않는 경우

■ 생성자가 하나라도 선언된 클래스의 경우

◆ 컴파일러는 기본 생성자를 자동 생성하지 않음

```
class Circle {
public:
    int radius;
    double getArea();
    Circle(int r);
};

Circle::Circle(int r) {
    radius = r;
}

int main() {
    Circle pizza(30);
    Circle donut;
}
```

Circle 클래스에 생성자가 선언되어 있기 때문에, 컴파일러는 기본 생성자를 자동 생성하지 않음


호출

컴파일 오류.
기본 생성자 없음

소멸자

□ 소멸자 (destructor)

- ◆ 객체가 소멸되는 시점에서 자동으로 호출되는 함수
 - 오직 **한번만 자동 호출**, 임의로 호출할 수 없음
 - 객체 메모리 소멸 직전 호출됨



소멸자 특징

◆ 소멸자의 목적

- 객체가 사라질 때 **마무리 작업**을 위함
- 실행 도중 동적으로 할당 받은 메모리 해제, 파일 저장 및 닫기, 네트워크 닫기 등

◆ 소멸자 함수의 이름은 클래스 이름 앞에 ~를 붙인다.

- 예) `Circle::~~Circle() { ... }`

◆ 소멸자는 리턴 타입이 없고, 어떤 값도 리턴하면 안됨

- 리턴 타입 선언 불가

◆ 중복 불가능

- 소멸자는 **한 클래스 내에 오직 한 개만 작성 가능**
- 소멸자는 **매개 변수 없는 함수**

◆ 소멸자가 선언되어 있지 않으면 기본 소멸자가 자동 생성

- 컴파일러에 의해 **기본 소멸자 코드 생성**
- 컴파일러가 생성한 기본 소멸자 : 아무 것도 하지 않고 단순 리턴

예제 3-5 Circle 클래스에 소멸자 작성 및 실행

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
class Circle {
public:
    int radius;

    Circle();
    Circle(int r);
    ~Circle(); // 소멸자
    double getArea();
};
```

```
Circle::Circle() {
    radius = 1;
    cout << "반지름 " << radius << " 원 생성" << endl;
}
```

```
Circle::Circle(int r) {
    radius = r;
    cout << "반지름 " << radius << " 원 생성" << endl;
}
```

```
Circle::~~Circle() {
    cout << "반지름 " << radius << " 원 소멸" << endl;
}
```

```
double Circle::getArea() {
    return 3.14*radius*radius;
}
```

```
int main() {
    Circle donut;
    Circle pizza(30);

    return 0;
}
```

main() 함수가 종료하면 main() 함수의 스택에 생성된 pizza, donut 객체가 소멸된다.

반지름 1 원 생성
반지름 30 원 생성
반지름 30 원 소멸
반지름 1 원 소멸

객체는 생성의
반대순으로
소멸된다.

생성자/소멸자 실행 순서

■ 객체가 선언된 위치에 따른 분류

◆ 지역 객체

- 함수 내에 선언된 객체로서, 함수가 종료하면 소멸된다.

◆ 전역 객체

- 함수의 바깥에 선언된 객체로서, 프로그램이 종료할 때 소멸된다.

■ 객체 생성 순서

◆ 전역 객체는 프로그램에 선언된 순서로 생성

◆ 지역 객체는 함수가 호출되는 순간에 순서대로 생성

■ 객체 소멸 순서

◆ 함수가 종료하면, 지역 객체가 생성된 순서의 역순으로 소멸

◆ 프로그램이 종료하면, 전역 객체가 생성된 순서의 역순으로 소멸

■ new를 이용하여 동적으로 생성된 객체의 경우

◆ new를 실행하는 순간 객체 생성

◆ delete 연산자를 실행할 때 객체 소멸

예제 3-6 지역 객체와 전역 객체의 생성 및 소멸 순서

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Circle {
public:
    int radius;
    Circle();
    Circle(int r);
    ~Circle();
    double getArea();
};

Circle::Circle() {
    radius = 1;
    cout << "반지름 " << radius << " 원 생성" << endl;
}

Circle::Circle(int r) {
    radius = r;
    cout << "반지름 " << radius << " 원 생성" << endl;
}

Circle::~~Circle() {
    cout << "반지름 " << radius << " 원 소멸" << endl;
}

double Circle::getArea() {
    return 3.14*radius*radius;
}
```

다음 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

```
Circle globalDonut(1000);
Circle globalPizza(2000);
```

전역 객체 생성

```
void f() {
    Circle fDonut(100);
    Circle fPizza(200);
}
```


지역 객체 생성

```
int main() {
    Circle mainDonut;
    Circle mainPizza(30);
    f();
}
```

지역 객체 생성

```
반지름 1000 원 생성
반지름 2000 원 생성
반지름 1 원 생성
반지름 30 원 생성
반지름 100 원 생성
반지름 200 원 생성
반지름 200 원 소멸
반지름 100 원 소멸
반지름 30 원 소멸
반지름 1 원 소멸
반지름 2000 원 소멸
반지름 1000 원 소멸
```

예제 3-6의 지역 객체와 전역 객체의 생성과 소멸 과정



접근 지정자

■ 캡슐화의 목적

- ◆ 객체 보호, 보안
- ◆ C++에서 객체의 캡슐화 전략
 - 객체의 상태를 나타내는 데이터 (멤버 변수)에 대한 보호
 - 중요한 멤버는 다른 클래스나 객체에서 접근할 수 없도록 보호
 - 외부와의 인터페이스를 위해서 일부 멤버는 외부에 접근 허용

■ 멤버에 대한 3 가지 접근 지정자

- ◆ private
 - 동일한 클래스의 멤버 함수에만 허용함
- ◆ public
 - 모든 다른 클래스에 허용
- ◆ protected
 - 클래스 자신과 상속받은 자식 클래스에만 허용

```
class Sample {  
    private:  
        // private 멤버 선언  
    public:  
        // public 멤버 선언  
    protected:  
        // protected 멤버 선언  
};
```

중복 접근 지정과 디폴트 접근 지정

접근 지정의 중복 가능

```
class Sample {  
  private:  
    // private 멤버 선언  
  public:  
    // public 멤버 선언  
  private:  
    // private 멤버 선언  
};
```



접근 지정의 중복 사례

```
class Sample {  
  private:  
    int x, y;  
  public:  
    Sample();  
  private:  
    bool checkXY();  
};
```

디폴트 접근 지정은 private

디폴트 접근
지정은 private

```
class Circle {  
  int radius;  
  public:  
    Circle();  
    Circle(int r);  
    double getArea();  
};
```



```
class Circle {  
  private:  
    int radius;  
  public:  
    Circle();  
    Circle(int r);  
    double getArea();  
};
```

멤버 변수는 **private**으로 지정하는 것이 바람직

```
class Circle {  
public:  
    int radius;  
    Circle();  
    Circle(int r);  
    double getArea();  
};  
  
Circle::Circle() {  
    radius = 1;  
}  
Circle::Circle(int r) {  
    radius = r;  
}
```

멤버 변수
보호받지 못함

```
int main() {  
    Circle waffle;  
    waffle.radius = 5;  
}
```

노출된 멤버는
마음대로 접근.
나쁜 사례

(a) 멤버 변수를 public으로 선언한 나쁜 사례

```
class Circle {  
private:  
    int radius;  
public:  
    Circle();  
    Circle(int r);  
    double getArea();  
};  
  
Circle::Circle() {  
    radius = 1;  
}  
Circle::Circle(int r) {  
    radius = r;  
}
```

멤버 변수
보호받고 있음

```
int main() {  
    Circle waffle(5); // 생성자에서 radius 설정  
    waffle.radius = 5; // private 멤버 접근 불가  
}
```

(b) 멤버 변수를 private으로 선언한 바람직한 사례

예제 3-7 다음 소스의 컴파일 오류가 발생하는 곳은 어디인가?

```
#include <iostream>
using namespace std;

class PrivateAccessError {
private:
    int a;
    void f();
    PrivateAccessError();
public:
    int b;
    PrivateAccessError(int x);
    void g();
};

PrivateAccessError::PrivateAccessError() {
    a = 1;      // (1)
    b = 1;      // (2)
}

PrivateAccessError::PrivateAccessError(int
x) {
    a = x;      // (3)
    b = x;      // (4)
}


void PrivateAccessError::f() {
    a = 5;      // (5)
    b = 5;      // (6)
}

void PrivateAccessError::g() {
    a = 6;      // (7)
    b = 6;      // (8)
}
```

```
int main() {
    PrivateAccessError objA;      // (9)
    PrivateAccessError objB(100); // (10)
    objB.a = 10;                  // (11)
    objB.b = 20;                  // (12)
    objB.f();                     // (13)
    objB.g();                     // (14)
}
```

정답 ?

함수 호출에 따른 시간 오버헤드



함수 호출에 따른 시간 오버헤드

작은 크기의 함수를 호출하면, 함수 실행 시간에 비해, 호출을 위해 소요되는 추가적인 시간 오버헤드가 상대적으로 크다.

함수 호출에 따른 오버헤드가 심각한 사례

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int odd(int x) {
    return (x%2);
}
```

```
int main() {
    int sum = 0;
```

```
// 1에서 10000까지의 홀수의 합 계산
```

```
for(int i=1; i<=10000; i++) {
```

```
    if(odd(i))
        sum += i;
```

```
    }
    cout << sum;
```

```
}
```

10000번의 함수 호출.
호출에 따른 엄청난
오버헤드 시간이
소모됨.

odd() 함수의 코드
x%2를 계산하는 시간보
다 odd() 함수 호출에
따른 오버헤드가 더 크
며, 루프를 돌게 되면 오
버헤드는 가중됩니다.



25000000

인라인 함수

■ 인라인 함수

- ◆ **inline** 키워드로 선언된 함수

■ 인라인 함수에 대한 처리

- ◆ 인라인 함수를 호출하는 곳에 인라인 함수 코드를 확장 삽입
 - 매크로와 유사
 - 코드 확장 후 인라인 함수는 사라짐
- ◆ 인라인 함수 호출
 - 함수 호출에 따른 오버헤드 존재하지 않음
 - 프로그램의 실행 속도 개선
- ◆ 컴파일러에 의해 이루어짐

■ 인라인 함수의 목적

- ◆ C++ 프로그램의 실행 속도 향상
 - 자주 호출되는 짧은 코드의 함수 호출에 대한 시간 소모를 줄임
 - C++에는 짧은 코드의 멤버 함수가 많기 때문

인라인 함수 사례

```
#include <iostream>
using namespace std;

inline int odd(int x) {
    return (x%2);
}

int main() {
    int sum = 0;

    for(int i=1; i<=10000; i++) {
        if(odd(i))
            sum += i;
    }
    cout << sum;
}
```

컴파일러에 의해
inline 함수의 코드
확장 삽입

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sum = 0;

    for(int i=1; i<=10000; i++) {
        if((i%2))
            sum += i;
    }
    cout << sum;
}
```

컴파일러는 inline 처리 후,
확장된 C++ 소스 파일을
컴파일 한다.

인라인 함수 장단점 및 자동 인라인

장점

- ◆ 프로그램의 실행 시간이 빨라진다.

단점

- ◆ 인라인 함수 코드의 삽입으로 컴파일된 전체 코드 크기 증가
 - 통계적으로 최대 30% 증가
 - 짧은 코드의 함수를 인라인으로 선언하는 것이 좋음

자동 인라인 함수

- ◆ 자동 인라인 함수 : 클래스 선언부에 구현된 멤버 함수
 - **inline**으로 선언할 필요 없음
 - 컴파일러에 의해 자동으로 인라인 처리
 - 생성자를 포함, 모든 함수가 자동 인라인 함수 가능

```
class Circle {  
private:  
    int radius;  
public:  
    Circle();  
    Circle(int r);  
    double getArea();  
};
```

inline
멤버 함수

```
inline Circle::Circle() {  
    radius = 1;  
}
```

```
Circle::Circle(int r) {  
    radius = r;  
}
```

inline
멤버 함수

```
inline double Circle::getArea() {  
    return 3.14*radius*radius;  
}
```



```
class Circle {  
private:  
    int radius;  
public:  
    Circle() { // 자동 인라인 함수  
        radius = 1;  
    }  
  
    Circle(int r);  
    double getArea() { // 자동 인라인 함수  
        return 3.14*radius*radius;  
    }  
};  
  
Circle::Circle(int r) {  
    radius = r;  
}
```

(b) 자동 인라인 함수로 처리되는 경우



국립

한밭대학교

(a) 멤버함수를 inline으로 선언하는 경우

바람직한 C++ 프로그램 작성법

- 클래스를 헤더 파일과 cpp 파일로 분리하여 작성
 - ◆ 클래스마다 분리 저장
 - ◆ 클래스 선언 부
 - 헤더 파일(.h)에 저장
 - ◆ 클래스 구현 부
 - cpp 파일에 저장
 - 클래스가 선언된 헤더 파일 include
 - ◆ main() 등 전역 함수나 변수는 다른 cpp 파일에 분산 저장
 - 필요하면 클래스가 선언된 헤더 파일 include
- 목적
 - ◆ 클래스 재사용

예제3-3의 소스를 헤더 파일과 cpp 파일로 분리하여 작성한 사례

```
class Circle {  
private:  
    int radius;  
public:  
    Circle();  
    Circle(int r);  
    double getArea();  
};
```

Circle.h

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
#include "Circle.h"  
  
Circle::Circle() {  
    radius = 1;  
    cout << "반지름 " << radius;  
    cout << " 원 생성" << endl;  
}  
  
Circle::Circle(int r) {  
    radius = r;  
    cout << "반지름 " << radius;  
    cout << " 원 생성" << endl;  
}  
  
double Circle::getArea() {  
    return 3.14*radius*radius;  
}
```

반지름 1 원 생성
donut 면적은 3.14
반지름 30 원 생성
pizza 면적은 2826

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
#include "Circle.h"  
  
int main() {  
    Circle donut;  
    double area = donut.getArea();  
    cout << "donut 면적은 ";  
    cout << area << endl;  
  
    Circle pizza(30);  
    area = pizza.getArea();  
    cout << "pizza 면적은 ";  
    cout << area << endl;  
}
```

main.cpp

컴파일

Circle.cpp

컴파일

Circle.obj

main.obj

링킹

main.exe

헤더 파일의 중복 include 문제

■ 헤더 파일을 중복 include 할 때 생기는 문제

```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Circle.h"
#include "Circle.h" // 컴파일 오류 발생
#include "Circle.h"

int main() {
    .....
}
```

1>c:\Wchap3\headerandcpp\circle.h(4): error C2011: 'Circle' : 'class' 형식 재정의

헤더 파일의 중복 include 문제를 조건 컴파일로 해결

조건 컴파일 문(상수(CIRCLE_H))는 다른 조건 컴파일 상수와 충돌을 피하기 위해 클래스의 이름으로 하는 것이 좋음.

조건 컴파일 문.
Circle.h를 여러 번
include해도 문제
없게 하기 위함

```
#ifndef CIRCLE_H
#define CIRCLE_H

class Circle {
private:
    int radius;
public:
    Circle();
    Circle(int r);
    double getArea();
};

#endif
```

Circle.h

```
#include <iostream>
using namespace std;
```


```
#include "Circle.h"
#include "Circle.h"
#include "Circle.h"
```

컴파일 오류 없음

```
int main() {
    .....
}
```

main.cpp

include 됨



예제 3-9 헤더 파일과 cpp 파일로 분리하기

아래의 소스를 헤더 파일과 cpp 파일로 분리하여 재작성하라.

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Adder { // 덧셈 모듈 클래스
    int op1, op2;
public:
    Adder(int a, int b);
    int process();
};

Adder::Adder(int a, int b) {
    op1 = a; op2 = b;
}

int Adder::process() {
    return op1 + op2;
}
```

```
class Calculator { // 계산기 클래스
public:
    void run();
};

void Calculator::run() {
    cout << "두 개의 수를 입력하세요>>";
    int a, b;
    cin >> a >> b; // 정수 두 개 입력
    Adder adder(a, b); // 덧셈기 생성
    cout << adder.process(); // 덧셈 계산
}

int main() {
    Calculator calc; // calc 객체 생성
    calc.run(); // 계산기 시작
}
```

```
두 개의 수를 입력하세요>>5 -20
-15
```


예제 3-9

Adder.h

```
#ifndef ADDER_H
#define ADDER_H

class Adder { // 덧셈 모듈 클래스
    int op1, op2;
public:
    Adder(int a, int b);
    int process();
};

#endif
```

Calculator.h

```
#ifndef CALCULATOR_H
#define CALCULATOR_H

class Calculator { // 계산기 클래스
public:
    void run();
};

#endif
```

Adder.cpp

```
#include "Adder.h"

Adder::Adder(int a, int b) {
    op1 = a; op2 = b;
}

int Adder::process() {
    return op1 + op2;
}
```

Calculator.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Calculator.h"
#include "Adder.h"

void Calculator::run() {
    cout << "두 개의 수를 입력하세요>>";
    int a, b;
    cin >> a >> b; // 정수 두 개 입력
    Adder adder(a, b); // 덧셈기 생성
    cout << adder.process(); // 덧셈 계산
}
```

main.cpp

```
#include "Calculator.h"

int main() {
    Calculator calc; // calc 객체 생성
    calc.run(); // 계산기 시작
}
```

두 개의 수를 입력하세요>>5 -20
-15

3장. 클래스와 객체 (HW#2)

(HW2-1) – Rectangle 클래스 만들기

다음 main() 함수가 잘 작동하도록 Rectangle 클래스를 작성하고 프로그램을 완성하라.

=> Rectangle 클래스는 width와 height의 두 멤버 변수와 3 개의 생성자, 그리고 isSquare() 함수를 가진다.

```
int main() {  
    Rectangle rect1;  
    Rectangle rect2(3, 5);  
    Rectangle rect3(3);  
  
    if(rect1.isSquare()) cout << "rect1은 정사각형이다." << endl;  
    if(rect2.isSquare()) cout << "rect2는 정사각형이다." << endl;  
    if(rect3.isSquare()) cout << "rect3는 정사각형이다." << endl;  
}
```

```
rect1은 정사각형이다.  
rect3는 정사각형이다.
```

(HW2-2) – Tower 클래스 만들기

main의 실행 결과가 다음과 같도록 Tower 클래스를 작성하시오.
=> Tower 클래스는 height 멤버 변수와 2 개의 생성자, 그리고 getHeight() 함수를 가진다.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    Tower myTower;           // 1 미터
    Tower seoulTower(100);   // 100미터
    cout << "높이는 " << myTower.getHeight() << "미터" << endl;
    cout << "높이는 " << seoulTower.getHeight() << "미터" << endl;}
```

```
높이는 1미터
높이는 100미터
```