CLASES

java.lang.Runtime

- Encapsula un entorno de ejecución.
- No se puede instanciar un objeto de Runtime.

java.langProcessBuilder

- Proporciona otra manera de manejar procesos.
- Provee un mayor control sobre los procesos que Runtime.
- Permite manejar procesos con un mayor control.
- Tiene variables de entorno y directorio de trabajo.

java.lang.Process

- Clase abstracta.
- Encapsula un proceso.
- Usada como superclase de los objetos creados con los métodos:
  Runtime.exec()
  ProcessBuilder.start()

```java
package agl.procesos;

import java.io.IOException;

public class Ejemplo1Calc {

    public static void main(String[] args) {

        //Objeto runtime asociado a la aplicacion
        Runtime rt = Runtime.getRuntime();
        String[] comando = {"calc.exe"};
        Process p; //Para el objeto proceso

        try {
            p = rt.exec(comando);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al ejecutar el comnado: " + comando);
            e.printStackTrace();
        }

    }
}
```

```java
package agl.procesos;

import java.io.IOException;

public class Ejemplo2Notepad {

    public static void main(String[] args) {

        String[] comando = {"notepad"};
        // Objeto ProcessBuilder asociado a la aplicacion
        ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(comando);
        Process p; //Para el objeto proceso

        try {
            // bp.command(comando); // Otra forma de asignar el comando en PB
            p = pb.start();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al ejecutar el comando: " + comando);
            e.printStackTrace();
        }

    }
}
```
