컴퓨터 · 알고리즘

버블 정렬

옆에 있는 두 값을 비교해 왼쪽이 크면 자리를 바꾼다

한 바퀴가 끝나면 가장 큰 값이 맨 뒤에 고정된다

고정된 칸을 빼고 처음부터 다시 반복한다

예: [5, 3, 8, 1]

수학 · 함수

그래프의 평행이동

$y = x^2$을 x축 방향으로 2만큼 옮기면
$y = (x - 2)^2$이 된다

모양은 그대로, 꼭짓점만 (0, 0)에서 (2, 0)으로 옮겨 간다

x에서 빼면 오른쪽, 더하면 왼쪽으로 이동한다

$y = x^2 \rightarrow y = (x - 2)^2$

컴퓨터 · 네트워크

TCP 혼잡 제어

송신자 → 라우터 → 수신자로 패킷이 흐른다

슬로 스타트: 응답이 올 때마다 보내는 양을 두 배로 늘린다

버퍼가 넘쳐 손실이 나면 절반으로 줄이고, 이후 하나씩 늘린다

1 → 2 → 4 → 8 → 손실 → 4 → 5 → 6

물리 · 역학

진자 운동

추는 가장 낮은 점에서 속력이 가장 빠르다

양 끝에서는 잠깐 멈췄다가 다시 내려온다

위치 에너지와 운동 에너지가 서로 바뀐다

위치 에너지 ⇄ 운동 에너지