1725 kW Merkezi PCS

Ürün Özellikleri	
Akıllı ve verimli	
Üç seviyeli topoloji; maksimum %99 verim	
Şebekeden bağımsız V/f çıkışı, GFL/GFM VSG ve black start fonksiyonları	
Hızlı güç tepkisi, tam yükte şarj/deşarj geçişi için 30 ms içinde anahtarlama	
Akıllı bağlantı	
Geniş opsiyon seçenekleriyle hızlı haberleşme entegrasyonu sunar	
Modbus-RTU, CAN 2.0B, Modbus-TCP, IEC 61850 GOOSE/MMS protokollerini destekler	
Güvenli ve güvenilir	
LVRT/HVRT'yi destekleyerek şebeke adaptasyonu sağlar	
Aktif ve pasif adalanma tespiti yapar	
Kapsamlı koruma ölçümleri ve otomatik kendi kendien teşhis yapar	
Maliyet etkin	
Hava-Sıvı hibrit soğutma, düşük iz düşümde yüksek güç yoğunluğu	
Esnek kapasite artışı için birden fazla sistem paralel bağlanabilir	

Model	Wattox MPCS-1725-S
DC Tarafı	
Maksimum DC gerilim	1500 V
Çalışma DC gerilim aralığı	1000 – 1500 V
Maksimum DC akım	1807 A
DC giriş kanal sayısı	1
AC Tarafı (Şebeke bağlantılı)	
Anma gücü	1725 kW @ 45°C
Maksimum çıkış gücü	1898 kW @ 35°C
Anma şebeke gerilimi	690 V
Şebeke gerilim aralığı	621 - 759 V (standart)
Anma şebeke frekansı	50 / 60 Hz*
Akım THD	< %3 (anma güçte)
Reaktif güç aralığı	-1.05 (kapasitif) ~ +1.05 (endüktif)
Güç faktörü	-1 (lead) ~ +1 (lag)
AC bağlantı şekli	3-faz, 3-wire
AC Tarafı (Şebekeden bağımsız)	
Anma AC gerilimi	690 V
Anma çıkış frekansı	50 / 60 Hz
Gerilim varyasyonu	<%1 (lineer dengeli yük)
Gerilim THD	<%3 (lineer yük)
Haberleşme	
Arayüzler	RS485, CAN, Ethernet
Protokoller	Modbus-RTU / CAN 2.0B (Opsiyonel : Modbus-TCP, IEC 61850, EtherCAT)
Sistem	
Maksimum verim	%99
Soğutma yöntemi	Sıvı-hava soğutmalı
Ortam sıcaklığı	-40°C ~ +60°C (derating >45°C)
Bağıl nem	%0 – %100 (yoğuşmasız)
Kablo giriş yönü	DC kablo ön alttan, AC kablo arka alttan
Boyutlar (G×D×Y)	1080 × 870 × 2175 mm
Ağırlık	< 1200 kg
Maks. çalışma irtifası	3000 m (2000 m üstü derating)
Koruma sınıfı	IP65
Standartlar	EN-55011, IEC-61000-6-2/4, EN62477-1, EN-50549-2/10

info@wattox.com | www.wattox.com

