Corso di Sistemi Operativi e Reti Modulo Reti


Prova di laboratorio GIUGNO 2021 - Turno 4

Durata Prova 60 minuti

ISTRUZIONI

Lo svolgimento della prova consiste nello sviluppo e simulazione di una rete locale (Firewalling + Routing + Configurazione).

- Rinomina la cartella chiamata "Cognome-Nome-Matricola" che hai trovato sul Desktop e in cui hai trovato questa traccia, sostituendo "Cognome" "Nome" e "Matricola" con i tuoi dati personali e lasciando i trattini;
- 2. Configura la topologia lasciando tutti i file necessari nella cartella di cui sopra.



Istruzioni per il confezionamento dei file di configurazione:

1. Per ogni macchina da configurare, il corrispondente file interfaces dovrà essere salvato nella cartella già presente dell'host corrispondente.

2. I domini di collisione dovranno essere elencati all'interno del file CDs già presente all'interno della cartella **Cognome-Nome-Matricola**.

```
## ESEMPIO DI CD ##
CD1
    network 10.0.0.0/24
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 10.0.0.255

CD2
    network 10.0.7.0/30
    netmask 255.255.255.252
    broadcast 10.0.7.3

CDX
...

# Accorpamento RED
RED
    network 10.0.0.0/23
    netmask 255.255.254.0
    broadcast 10.0.1.255
```

Si noti che i domini di collisione (CD1, CD2, CDX) devono essere listati in ordine crescente per nome del dominio e non per indirizzo IP

3. La risposta ai quesiti deve essere scritta all'interno del file Quesiti situato all'interno della directory **Cognome-Nome-Matricola**. Il formato dovrà essere uguale a quello dell'esempio sottostante:

```
    comando -xaz
    altroComando -x -a -z
```

Si noti che per ogni risposta è riportato il numero del quesito a cui ci si riferisce. Se non si vuole dare alcuna risposta ad una determinata domanda basta scrivere il numero del quesito e lasciare in bianco la riga.

Non è consentito l'uso di alcun altro tipo di materiale (appunti, esempi, libri, calcolatrice, dati trasferiti tramite USB).

N.B. Per il superamento della prova è necessario completare correttamente i primi 3 punti specificati all'interno della sezione [REQUISITI].

Quando finisci NON spegnere il PC.

SALVA SPESSO il tuo lavoro

ESERCIZIO 1 (22 punti)

Si ha a disposizione una rete di classe A (10.0.0.0/8). Si deve progettare/simulare una rete locale seguendo le specifiche riportate nella figura sottostante.

REQUISITI:

REQUISITI:

- (4pt) È necessario accorpare i domini di collisione contigui della stessa tipologia (Green, Red o DMZ)
- 2. **(4pt)** È richiesto di minimizzare il più possibile lo spreco di indirizzi IP (annotare sul foglio, per ogni dominio di collisione, gli indirizzi network, maschera e broadcast)
- 3. **(4pt)** È necessario, in una prima fase, che tutta la rete sia completamente connessa e funzionante e che tutti gli host siano in grado di comunicare con tutti gli altri hosts (Es. I PC in CD1 devono poter raggiungere e pingare i PC di CD6 e viceversa)
- 4. **(7pt)** Successivamente applicare le seguenti regole di firewalling **(default policy DROP)**:
 - a. (1pt) L'area GREEN può aprire comunicazioni verso tutti
 - b. (1pt) L'area RED può aprire nuove comunicazioni solo verso internet
 - c. **(2pt)** L'area DMZ può ricevere nuove comunicazioni solo da Internet e da Green
 - d. **(3pt)** Tutti i server interni alle aree DMZ devono essere raggiungibili dall'esterno tramite l'indirizzo IP pubblico del firewall più esterno
- 5. **(1pt)** Scrivere di seguito il comando per mostrare le varie rotte su un hosts e spiegare molto brevemente cosa indica la metrica
- 6. **(1pt)** Scrivere di seguito il comando per catturare i pacchetti *icmp* che passano attraverso un host
- 7. **(1pt)** Scrivere il comando usato per mostrare i parametri di configurazione delle schede di rete eth0

ESERCIZIO 2 (8 pt)

Si scriva uno script che verifichi se su almeno uno degli indirizzi ip presenti all'interno della tabella arp del computer locale è presente un server web. Ovvero, si verifichi se, provando a connettersi ad un determinato indirizzo ip sulla porta 80 il server genera una risposta oppure una eccezione di qualsiasi tipo (no route to host, connection refused, connection timeout, ecc). Nel caso in cui il server web sia presente, se ne scarichi la home e la si salvi in una cartella il cui nome coincide con l'indirizzo ip del server web in questione.

N.B. Per semplicità, è possibile impostare manualmente un timeout di 2 secondi per il tentativo di connessione.