

---

## js 弹出框教辅

alert()、confirm()、prompt()的区别和联系：

### 警告框 alert()：

alert 是警告框，只有一个按钮“确定”无返回值，警告框经常用于确保用户可以得到某些信息。当警告框出现后，用户需要点击确定按钮才能继续进行操作。语法：

alert("文本")。

### 确认框 confirm()：

confirm 是确认框，两个按钮，确定或者取消，返回 true 或 false。确认框用于使用户可以验证或者接受某些信息。当确认框出现后，用户需要点击确定或者取消按钮才能继续进行操作。如果用户点击确认，那么返回值为 true。如果用户点击取消，那么返回值为 false。语法：confirm("文本")

### 提示框 prompt()：

prompt 是提示框，返回输入的消息，或者其默认值提示框经常用于提示用户在进入页面前输入某个值。当提示框出现后，用户需要输入某个值，然后点击确认或取消按钮才能继续操纵。如果用户点击确认，那么返回值为输入的值。如果用户点击取消，那么返回值为 null。语法：prompt("文本","默认值")

示例：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<script type="text/javascript">
    //弹出对话框并输出一段提示信息
    function ale() {
        //弹出一个对话框
        alert("提示信息!");
    }
    //弹出一个询问框，有确定和取消按钮
    function firm() {
        //利用对话框返回的值 (true 或者 false)
        if (confirm("你确定提交吗? ")) {
            alert("点击了确定");
        }
        else {
            alert("点击了取消");
        }
    }
    //弹出一个输入框，输入一段文字，可以提交
    function prom() {
        var name = prompt("请输入您的名字", ""); //将输入的内容赋给变量 name ,
        //这里需要注意的是，prompt有两个参数，前面是提示的话，后面是当对话框出来后，在对话框里的默认值
        if (name)//如果返回的有内容
        {
            alert("欢迎您: " + name)
        }
    }
}
</script>
```

```
<body>
<p>对话框有三种</p>
<p>1: 只是提醒，不能对脚本产生任何改变; </p>
<p>2: 一般用于确认，返回 true 或者 false ，所以可以轻松用于 ifelse判断 </p>
<p>3: 一个带输入的对话框，可以返回用户填入的字符串，
    常见于某些留言本或者论坛输入内容那里的 插入UBB格式图片 </p>
<p>下面我们分别演示: </p>
<p>演示一: 提醒 对话框</p>
<p>
    <input type="submit" name="Submit" value="提交" onclick="ale()" />
</p>
<p>演示二 : 确认对话框 </p>
<p>
    <input type="submit" name="Submit2" value="提交" onclick="firm()" />
</p>
<p>演示三 : 要求用户输入，然后给个结果</p>
<p>
    <input type="submit" name="Submit3" value="提交" onclick="prom()" />
</p>
</body>
</html>
```