

Справочник по базовым тегам HTML5

<a>

Тег **<a>** используется для создания гиперссылок. Он позволяет пользователям переходить на другие страницы или ресурсы.

Пример:

```
<a href="https://www.example.com">Перейти на Example.com</a>
```

<p>

Тег **<p>** используется для создания абзацев текста. Он автоматически добавляет отступы до и после текста.

Пример:

```
<p>Это пример абзаца текста.</p>
```

<h1> - <h6>

Теги **<h1>** - **<h6>** используются для создания заголовков. **<h1>** является самым важным заголовком, а **<h6>** — наименее важным.

Пример:

```
<h1>Это главный заголовок</h1>  
<h2>Это заголовок второго уровня</h2>
```

<div>

Тег **<div>** используется для группировки элементов и применения к ним стилей CSS или скриптов JavaScript.

Пример:

```
<div class="container">  
  <p>Это текст внутри div.</p>  
</div>
```


Тег **** используется для вставки изображений на веб-страницу.

Пример:

```

```

 и

Теги **** и **** используются для создания неупорядоченных и упорядоченных списков соответственно.

Пример:

```
<ul>
  <li>Элемент 1</li>
  <li>Элемент 2</li>
</ul>

<ol>
  <li>Элемент 1</li>
  <li>Элемент 2</li>
</ol>
```


Тег **** используется для создания элементов списка внутри **** или ****.

Пример:

```
<ul>
  <li>Элемент 1</li>
  <li>Элемент 2</li>
</ul>
```

<table>, <tr>, <td>, <th>

Эти теги используются для создания таблиц. **<table>** определяет таблицу, **<tr>** — строку таблицы, **<td>** — ячейку таблицы, **<th>** — заголовок таблицы.

Пример:

```
<table>
  <tr>
    <th>Заголовок 1</th>
    <th>Заголовок 2</th>
```

```
</tr>
<tr>
  <td>Данные 1</td>
  <td>Данные 2</td>
</tr>
</table>
```

<form>

Тег **<form>** используется для создания форм на веб-странице.

Пример:

```
<form action="/submit" method="post">
  <label for="name">Имя:</label>
  <input type="text" id="name" name="name">
  <input type="submit" value="Отправить">
</form>
```

<input>

Тег **<input>** используется для создания различных элементов формы, таких как текстовые поля, кнопки, радиокнопки и т.д.

Пример:

```
<input type="text" name="username" placeholder="Введите имя">
```

<button>

Тег **<button>** используется для создания кнопок.

Пример:

```
<button type="button">Нажми меня</button>
```


Тег **** используется для группировки встроенных элементов и применения к ним стилей CSS или скриптов JavaScript.

Пример:

```
<p>Это <span style="color: red;">важный</span> текст.</p>
```


Тег **
** используется для вставки разрыва строки.

Пример:

```
<p>Это первая строка.<br>Это вторая строка.</p>
```

<hr>

Тег **<hr>** используется для создания горизонтальной линии.

Пример:

```
<p>Текст до линии.</p>
<hr>
<p>Текст после линии.</p>
```

Этот справочник охватывает основные теги HTML5, которые часто используются в веб-разработке.