

Ключевые слова

False - ложь.

True - правда.

None - "пустой" объект.

and - логическое И.

with / as - [менеджер контекста](#).

assert условие - возбуждает исключение, если условие ложно.

break - выход из цикла.

class - [пользовательский тип](#), состоящий из методов и атрибутов.

continue - переход на следующую итерацию цикла.

def - определение [функции](#).

del - удаление объекта.

elif - в противном случае, если.

else - см. [for/else](#) или [if/else](#).

except - перехватить исключение.

finally - вкупе с инструкцией try, выполняет инструкции независимо от того, было ли исключение или нет.

for - цикл for.

from - импорт нескольких функций из модуля.

global - позволяет сделать значение переменной, присвоенное ей внутри функции, доступным и за пределами этой функции.

if - [если](#).

import - импорт модуля.

in - проверка на вхождение.

is - ссылаются ли 2 объекта на одно и то же место в памяти.

lambda - определение анонимной функции.

nonlocal - позволяет сделать значение переменной, присвоенное ей внутри функции, доступным в объемлющей инструкции.

not - логическое НЕ.

or - логическое ИЛИ.

pass - ничего не делающая конструкция.

raise - возбудить исключение.

return - вернуть результат.

try - выполнить инструкции, перехватывая [исключения](#).

while - [цикл](#) while.

yield - определение функции-генератора.

Модуль keyword

В общем-то, keyword - не такой уж и модуль, но все же.

keyword.kwlist - список всех доступных ключевых слов.

keyword.iskeyword(строка) - является ли строка ключевым словом