

Руководство по настройке электронной коммерции коммерсанта.




Alatau City Bank

Вход в систему	3
Описание АРМ.....	5
Работа с таблицами АРМ.....	5
Разделы АРМ	6
Уведомления:	6
Платежи.....	7
Выставление счета на оплату.....	7
Отмена платежа	9
Подтверждение авторизованного платежа	10
Схема работы	11
Диаграмма.....	11
Описание схемы работы	11
Перенаправление результата на страницу коммерсанта.....	13
Отправка платежа через API	14
Возможные ошибки при отправке платежа.....	16
Токенизация	16
Токенизация данных платежной карты вызовом API.....	17
Удаление сохраненной ранее платежной карты вызовом API.....	17
Ввод реквизитов карты на сайте коммерсанта	18
Рекуррентные (периодические) платежи	19
Платежный виджет на сайте коммерсанта	19
Отмена заказа через API	20
Параметры запроса коммерсанта на отмену заказа:	20
Возможные коды результата регистрации отмены заказа:	21
Подтверждение заказа через API	22
Параметры запроса коммерсанта на подтверждение заказа:	22
Возможные коды результата подтверждения заказа:	23
Проверка валидности карты через API.....	23
Возможные коды результата проверки карты:	24
Получение статуса заказа через API.....	24
Параметры запроса:	24
Возможные статусы:	25
Получение списка заказов через API.....	26
Параметры запроса:	26


Вход в систему

Для входа в систему личный кабинет еcom откройте в браузере адрес: <https://jpay.alatacitybank.kz/ecom/arm>, и в открывшемся окне введите свой логин (в качестве логина используется ваш email) и пароль:



The login form is displayed within a light gray border. In the top right corner, there is a language selector 'Ru' with a downward arrow. Below this, there are two stacked input fields: the top one is labeled 'EMail' and the bottom one is labeled 'Пароль'. Underneath the password field is a large purple button with the text 'Вход'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Восстановление пароля'.

В случае если вы забыли свой пароль или это первый вход в личный кабинет, нажмите на ссылку «Восстановление пароля». В появившемся окне:




The password recovery form is shown within a light gray border. It features a language selector 'Ru' with a downward arrow in the top right. A green message box at the top contains the text: 'На указанный вами EMail будет отправлено письмо с инструкцией'. Below this message is an input field labeled 'Email'. At the bottom of the form is a large purple button labeled 'Отправить'. Below the button is a link that says 'Вернуться на страницу входа'.

введите ваш зарегистрированный в системе email и нажмите кнопку Отправить.

В течение минуты к вам придет письмо :



Если вы нажмете на кнопку «Перейти к ecom», откроется окно ввода нового пароля:

The image shows a form for entering a new password. In the top right corner, there is a language selector "Ru" with a downward arrow. The main part of the form is enclosed in a light grey border. Inside, there is a light green rectangular box with the text "Введите новый пароль" (Enter new password). Below this box is a white input field with a black border, containing a series of dots representing a masked password. Under the input field, there is a green button with the text "Очень сильный" (Very strong). At the bottom of the form is a large purple button with the text "Отправить" (Send).

Здесь вы можете ввести новый пароль. При вводе оценивается сложность пароля. Когда сложность достигнет уровня «Нормальный» вы можете нажать на кнопку «Отправить» для сохранения нового пароля.

Описание АРМ

Работа с таблицами АРМ

Действия производятся с помощью специальных кнопок и полей.



- эти кнопки служат соответственно для добавления новой записи, редактирования отмеченной записи, удаления одной или нескольких записей.



- с помощью этих кнопок вы можете сохранить записи таблицы. Первая кнопка копирует записи в буфер обмена, вторая и третья позволяют экспортировать данные в форматах excel pdf. Четвертая кнопка позволяет распечатать таблицу на принтере.




С помощью этих элементов вы можете фильтровать содержимое таблицы.

Кнопка с изображением воронки позволяет задать параметры фильтрации на стороне сервера, при ее нажатии выдается диалог выбора граничных значений.

Поле ввода «Поиск» позволяет динамически фильтровать записи на стороне клиента.

Разделы АРМ

Уведомления:



В разделе «Уведомления» с помощью кнопки «+» вы можете создать новое уведомление в Банк:

Создание нового уведомления в Банк

Тема сообщения:

Сообщение:

Отправить

Платежи

В этом разделе вы можете видеть все совершенные платежи. Платежи в разных статусах можно отфильтровать как выбором подраздела, так и кнопкой фильтрации.

Работа

Уведомления

Платежи

Весь список

Оплаченные

Возвраты

Ожидание

Ошибка платежа

Ошибка возврата

Настройки

Управление

Поиск:

№	Организация	Терминал	Ордер	Сумма	Сум.отм	Вал.
125	[4] sname ECOMM002	ECOMM002	019598564 0000000125	0.99		EUR

Записи с 1 до 1 из 1 (страница 1 из 1) 0 записей выбрано

eCom 0.34 CrystalSpring © 2016

Выставление счета на оплату

Этот раздел предназначен для выставления клиенту счета на оплату товаров/услуг. Клиенту по EMail/SMS отправляется сообщение со ссылкой на платежную страницу банка.

Bank

Меню

Работа

Уведомления

Платежи

Счета на оплату

Весь список

Оплаченные

Возвраты

Ожидание

Ошибка платежа

Ошибка возврата

Настройки

Управление

Поиск:

№	Терминал	Заказ	Сумма	Вал.	Дата	Email	Телефон	Статус	Описание
24	ECOMM001	1 0000000024	1.00	KZT	08.10.2020 10:48:08 15.10.2020 10:47:38	lartichshev@crystalspring.kz	+77771277724	Выставлен счет на оплату	описание заказа
25	ECOMM001	2 0000000025	2.00	KZT	08.10.2020 10:48:48 15.10.2020 10:48:10	lartichshev@crystalspring.kz		Счет на оплату отменен	второй заказ

Записи с 1 до 2 из 2 (страница 1 из 1) 0 записей выбрано

Добавление счета на оплату:

Добавить счет на оплату

Номер заказа:

Сумма:

Валюта:

KZT (₸, Тенге)

Описание заказа:

Срок устаревания:

15.10.2020 10:54:45

Терминал:

[1] ECOMM001 описание терминала

Отправить на EMail:

Отправить SMS на тел.:

Язык шаблона:

Русский

Сохранить

В поле «Срок устаревания» указывается дата и время, после которого счет на оплату автоматически отменяется.

Пока счет не оплачен и не устарел, Коммерсант может вручную отменить счет на оплату с помощью кнопки редактирования. Также можно отправить клиенту на заданный при создании счета Email и телефон дополнительное сообщение:

Заказ:

1

Сумма операции:

1.00

Валюта:

KZT

Описание:

описание заказа

Сообщения:

08.10.2020 10:48:08 описание заказа

Текст сообщения:

Операция:

✓ Повторно отправить счет на оплату

Отменить счет на оплату

Отправить сообщение клиенту

Отправить

Отмена платежа

Если платеж в статусе «Успешная оплата» или «Сумма заблокирована» (только в схеме с предварительным блокированием суммы), то по нему можно запустить заявку на отмену. Для этого нужно выбрать платеж, и нажать кнопку редактирования. В выведенном диалоге:

Перейти к отмене платежа

Ордер:

00216009100000002083

Валюта:

KZT

Сумма операции:

54.06

Макс. сумма возврата:

50

Сумма возврата:

50

Причина отмены:

отказ покупателя

Операция:

Отмена (возврат платежа)

Применить

нужно ввести сумму и причину возврата. Сумма может быть равной или меньше суммы платежа.

После нажатия на кнопку «Применить», заявка на отмену платежа будет отправлена менеджеру банка для утверждения. Если менеджер утвердит заявку, то платеж будет отменен.

Подтверждение авторизованного платежа

Если платеж в статусе «Сумма заблокирована» (только в схеме с предварительным блокированием суммы), то в течение заданного менеджером банка срока этот платеж можно подтвердить или отменить вручную. После завершения заданного срока платеж подтверждается автоматически.

Ручное подтверждение платежа:

Действие

Ордер:

1792454340000000080

Валюта:

KZT

Сумма операции:

1.23

Макс. сумма возврата:

1.23

Сумма возврата:

1.23

Причина отмены:

2


Операция:

Подтверждение платежа

Применить

Схема работы

Диаграмма



Описание схемы работы

1. На странице выбора товара или услуги у коммерсанта при подтверждении формы заказа запрос отправляется на веб-сервер коммерсанта
2. На стороне веб-сервера коммерсанта при необходимости делаются предварительные проверки заказа, формируется подпись данных, и запрос и запрос редиректом 302 направляется методом GET или POST на сервер ecom. В примере на странице <https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test.html> заказ отправляется на сервер ecom напрямую, без редиректа с сайта коммерсанта. Этот пример – только для тестирования, подпись данных должна производиться не на веб-странице, а на сайте коммерсанта!
3. Система ecom делает предварительные проверки заказа. Если какая-нибудь из проверок не пройдена, то клиенту формируется страница с описанием ошибки (шаг 7) и на сайт коммерсанта отправляется результат обработки заказа (шаг 8). Если все проверки пройдены успешно, то ecom формирует для клиента страницу оплаты (шаг 3). Если в запросе на шаге 2 был предоставлен идентификатор аутентифицированного на сайте коммерсанта клиента CLIENT_ID, то на странице клиенту предоставляются для выбора список карт, по которым этот клиент уже ранее проводил успешные оплаты. *Примечание: возможность выбора карты доступна только если банк принял решение о хранении данных карт клиентов, подробности можно узнать у представителя банка.*
4. Клиент вводит реквизиты своей платежной карты или выбирает одну из своих карт, которой он собирается оплатить заказ, и подтверждает оплату заказа
5. Ecom производит проверки заказа. Если какая-нибудь из проверок не пройдена, то клиенту формируется страница с описанием ошибки (шаг 7) и на сайт коммерсанта отправляется результат обработки заказа (шаг 8). Если все проверки пройдены успешно, то ecom отправляет запрос в MPI на оплату заказа по введенной или выбранной карте клиента (шаг 5).
6. MPI при необходимости запрашивает у клиента пароль 3DSecure, затем производит операцию оплаты. После этого MPI возвращает результат операции в ecom (шаг 7)

7. Система есот формирует для клиента старницу с описанием результата операции
8. Если указан адрес в параметре BACKREF запроса или адрес URL фоновой отправки результата со стороны менеджера Банка для данного коммерсанта, то система есот после обработки платежа в фоновом режиме формирует POST-запрос с результатом операции на этот адрес с параметрами:

Параметр	Описание
order	Номер заказа
mpi_order	Номер заказа MPI
amount	Сумма операции
currency	Валюта операции
res_code	Код результата: 0 - Транзакция успешно завершена 9 – Транзакция успешно отменена Любые другие значения – ошибка, например: 1 - Повторная транзакция 2 - Транзакция отклонена 3 - Ошибка обработки транзакции 4 - Информационное сообщение 8 – Авторизация (блокирование) 6,7,21 – ошибка mpi -1- неизвестная ошибка -2 – операция прервана по таймауту (нет результата от mpi в течение часа)
rc	Код результата MPI. 00 – успешно другие коды – ошибка
rrn	RRN (возвращается только в случае успешной операции)
sign	Подпись
terminal	Терминал (для совместимости со старыми версиями, не участвует в подписи)
result	Код результата (повторяет значение res_code, для совместимости со старыми версиями, не участвует в подписи)
int_ref	Внутренний референс (для совместимости со старыми версиями не участвует в подписи)
card_token	Токен карты плательщика (только в режиме токенизации! Для совместимости со старыми версиями не участвует в подписи)
card_to_token	Токен карты получателя (только в режиме токенизации! Для совместимости со старыми версиями не участвует в подписи)
card_issuer	Короткое наименование банка, выпустившего карту плательщика (указывается только если удалось распознать карту по ее BIN)

Например, в BACKREF указан адрес страницы на сайте коммерсанта, то браузер будет перенаправлен на этот адрес с параметрами заказа, например:
order=529619375&mpi_order=1012121121529619375&amount=0.9¤cy=EUR&res_code=0&rc=00&rrn=12345678901&sign=124542232343

Алгоритм проверки подписи из поле sign следующий: нужно собрать в одну строку значения всех параметров в указанном в таблице порядке через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",
    C_SHARED_KEY.
    $_POST["order"].";"
    $_POST["mpi_order"].";"
    $_POST["amount"].";"
    $_POST["currency"].";"
    $_POST["res_code"].";"
    $_POST["rc"].";"
    $_POST["rrn"].";"
);
```

9. Если на шаге 2 был указан email клиента, то клиенту на этот адрес отправляется письмо с результатом операции.

Перенаправление результата на страницу коммерсанта

Для того, чтобы на шаге 3 или 8 вместо стандартной страницы результата esom коммерсант мог отобразить клиенту свою страницу результата на своем сайте, нужно передать адрес этой страницы в параметре BACKREF и добавить в адрес параметр **redirect=true**, то к указанному адресу будут добавлены параметры результата операции, и браузер клиента будет перенаправлен на этот адрес методом GET.

Добавляются параметры:

Параметр	Описание
order	Номер заказа
mpi_order	Номер заказа MPI
rrn	RRN (возвращается в REF, только в случае успешной операции)
res_code	Код результата операции: 0 - Операция успешно завершена иначе – код ошибки
amount	Сумма операции
currency	Валюта операции
res_desc	Описание результата из MPI
sign	Подпись

Например, если указать в BACKREF адрес <https://www.google.kz?redirect=true>, то браузер будет перенаправлен методом GET на адрес: https://www.google.kz?redirect=true&order=529619375&mpi_order=529619375&res_code=0&amount=0.9¤cy=EUR&res_desc=12123&desc=111&sign=12345678

Алгоритм проверки подписи sign следующий: нужно собрать в одну строку значения всех полей заказа в указанном в таблице порядке через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. В строках desc, res_desc перед обработкой нужно убрать все переносы строк. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",
    C_SHARED_KEY
    .$_POST["order"].";"
    .$_POST["mpi_order"].";"
    .$_POST["rrn"].";"
    .$_POST["res_code"].";"
    .$_POST["amount"].";"
    .$_POST["currency"].";"
    .preg_replace("/\n|\r/g","",$_POST["res_desc"]).";"
);
```

Обратите внимание! В продуктовой системе на сервере коммерсанта обязательно должна быть проверка значения sign для исключения подделки результата заказа!

Секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне Вашего сервера!

Отправка платежа через API

На шаге 2 запрос коммерсанта должен быть отправлен в еcom методом POST на адрес <https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/api>

Параметры запроса на шаге 2:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
ORDER	Да	N(6 - 22)	Номер заказа, должен быть уникальным для этого коммерсанта
AMOUNT	Да	N(1 - 13)	Сумма заказа, разделитель - точка
CURRENCY	Да	C(3)	Валюта заказа (ISO 4217, например KZT)
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
TERMINAL	Да	C(6 - 8)	Идентификатор терминала
NONCE	Нет	N(6 - 64)	Случайное уникальное число
LANGUAGE	Нет	C(2)	Предпочтительный язык клиента, поддерживаются значения «ru» и «en»
CLIENT_ID	Нет	N(0 - 64)	Идентификатор аутентифицированного клиента
DESC	Да	C(1 - 50)	Краткое описание заказа
DESC_ORDER	Нет	C(0 - 4000)	Полное описание заказа
EMAIL	Нет	C(0 - 80)	Адрес Email клиента
BACKREF	Нет	C(0 - 250)	Ссылка для отправки результата по заказу. Результат может прийти POST при фоновой отправке и GET при перенаправлении браузера если указано «redirect=true». В случае GET нужно отобразить html-страницу с результатом оплаты.
Ucaf_Flag	Нет	C(0 - 250)	Зарезервировано для данных UCAF
Ucaf_Authentication_Data	Нет	C(0 - 250)	Зарезервировано для данных UCAF
crd_pan	Нет	C(250)	Номер карты в зашифрованном виде
crd_exp	Нет	C(250)	Дата устаревания карты в формате ММ/YY в зашифрованном виде
crd_cvc	Нет	C(250)	CVV/CVC/CVC2 карты в зашифрованном виде
WTYPE	Нет	C(1)	Тип виджета, указывается только в случае вывода платежной страницы в iframe. Допустимые значения 1,2 или 3.
NAME	Нет	C(250)	Наименование клиента (для вывода на платежной странице виджета)
RECUR_FREQ	Нет	N(4)	Частота периодических платежей: минимальное количество дней между авторизациями.
RECUR_EXP	Нет	C(8)	Дата окончания периодических платежей в формате ГГГГММДД. После этой даты ни одна авторизация не будет обслужена.
INT_REF	Нет	C(12)	Внутренняя ссылка. Поле является обязательным для вторичных транзакций со ссылкой на первичную транзакцию. Должно соответствовать полю INT_REF ответа первой операции.
RECUR_REF	Нет	C(12)	Ссылка на авторизацию при периодических платежах. Должно соответствовать полю RRN ответа первой операции.
PAYMENT_TO	Нет	C(250)	Дополнительная информация о получателе платежа (например, номер телефона), номер карты для перевода в зашифрованном виде
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись заказа
MK_TOKEN	Нет	C(20)	Режим токенизации: Пустое значение – без токенизации MERCH – только для номера карты источника MERCHB – для номера карты источника и получателя MERCHT – для номера карты получателя или

			счета
MERCH_TOKEN_ID	Нет	C(32)	Токен карты плательщика
MERCH_PAYTO_TOKEN_ID	Нет	C(32)	Токен карты получателя
M_INFO	Нет	C(35000)	Optional set of 3DS v2 related data, sent by merchant. Must be a Base64-encoded string of JSON-formatted "parameter": "value" data. The full set of available data can be taken from the EMVCo web site, "3-D Secure – Protocol and Core Functions Specification" document, AReq message description. All of the parameters in this set are optional Пример json: { "browserLanguage": "en", "browserColorDepth": "32", "browserScreenHeight": "1920", "browserScreenWidth": "1080", "browserTZ": "0", "browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0" }
EXT_MPI_ECI	Нет	C(2)	Response ECI variable from GooglePay \ ApplePay \ SamsungPayServer. Значение нужно передавать в зашифрованном виде!
TAVV	Нет	C(8000)	Response CAVV variable from GooglePay \ ApplePay \ SamsungPayServer. Значение нужно передавать в зашифрованном виде!
MERCH_TRAN_STATE	Нет	C(1)	'S' при первой операции (регистрации рекуррентного запроса) 'M' при повторной если инициатор мерчант, рассматривается как подписка раз в месяц (MIT) 'C' при повторной если инициатор сам клиент - в случае если это прислал сам мерчант, Дополнительные покупки при использовании рекуррентного платежа.
MERCH_RN_ID	Нет	N(16)	уникальный идентификатор цепочки рекуррентных транзакций, присвоенный торговцем при иницировании цепочки (регистрации рекуррентного платежа)

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей заказа (без некоторых необязательных полей) через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. В строках DESC, DESC_ORDER перед обработкой нужно убрать все переносы строк. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["AMOUNT"].";".$_POST["CURRENCY"].";".$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["TERMINAL"].";".$_POST["NONCE"].";".$_POST["CLIENT_ID"].";".$_preg_replace("/\n\r/g","",$ _POST["DESC"]).";".$_preg_replace("/\n\r/g","",$ _POST["DESC_ORDER"]).";".$_POST["EMAIL"].";".$_POST["BACKREF"].";".$_POST["Ucaf_Flag"].";".$_POST["Ucaf_Authentication_Data"].";".$_POST["RECUR_FREQ"].";".$_POST["RECUR_EXP"].";".$_POST["INT_REF"].";".$_POST["RECUR_REF"].";".$_POST["PAYMENT_TO"].";".$_POST["MK_TOKEN"].";".$_POST["MERCH_TOKEN_ID"].";".$_POST["MERCH_PAYTO_TOKEN_ID"].";");
```

Пример вычисления подписи есть в странице примера <https://ipay.alatacitybank.kz/ecom/static/e/test.html>.

Пример шифрования на Java https://drive.google.com/file/d/1-INBwqcjQ19weadXBBpm24Lmqpda_sNo

На странице https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_widget.html приведены примеры встраивания страницы оплаты на страницу сайта коммерсанта в виде виджета.

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице test.html – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне сервера коммерсанта!

Возможные ошибки при отправке платежа

Код	Описание (ru)	Описание (en)
11	Сервис временно недоступен, попробуйте позже	Service temporary unavailable, try again later
12	Неправильное значение в поле ORDER: %s	Order number is invalid: %s
13	Неправильная сумма: %s	Amount is invalid: %s
14	Неправильная валюта: %s	Currency is invalid: %s
15	Сервис MPI временно недоступен, попробуйте позже	MPI service temporary unavailable, try again later
16	Сервис Db временно недоступен, попробуйте позже	Db service temporary unavailable, try again later
17	Коммерсант MERCHANT=%s не найден	Merchant MERCHANT=%s not found
171	Коммерсанту %s запрещено выполнение операций	Merchant %s is prohibited from performing operations
172	Коммерсанту %s запрещено проведение операций в соответствии с Законом о ПОД/ФТ	Merchant %s is prohibited from transactions in accordance with the AML/CFT Law
18	Запрос ORDER=%s уже выполнялся	Request of ORDER=%s is already in progress
19	Неправильная дата действия карты (ММ/ГГ) : %s	Card exp date (MM/YY) is invalid: %s
20	Неправильное значение в поле TERMINAL : %s	Terminal is invalid: %s
21	Неправильная подпись!	Signature is invalid!
22	Не найден курс валюты %s	The rate of currency %s is not found
23	Превышен лимит! %s	Limit exeeded! %s
24	Не указано значение в поле "%s".	The value of field "%s" is required.
25	Размер значения в поле "%s" менее %d символов.	The size of value of the field "%s" less then %d symbols.
26	Размер значения в поле "%s" больше %d символов.	The size of value of the field "%s" more then %d symbols.
27	Введите валидное значение в поле "%s".	Enter a valid value of field "%s".
28	Ошибка MPI при выполнении проверки 3DS: %s	MPI returns error: %s
29	Недопустимый тип карты	Invalid card type
30	Счет на оплату не найден	Invoice is not found
31	Не передан ключ указанного клиента	The key of client is requered
32	Для терминала %s запрещена токенизация	Card tokenisation disabled for terminal %s
33	Для данного клиента в вашей организации не зарегистрирован токен %s	Token %s is not regictered for client of merchant
34	Неверная сумма блокирования, заявка отменена!	Invalid blocking amount, order is cancelled!
99	Неизвестная ошибка : %s	Unknown error: %s

Токенизация

Начиная с версии 1.33 доступен режим токенизации платежных карт MPI OW: для терминалов банка с разрешением на токенизацию, если от коммерсанта в запросе пришел не пустой параметр CLIENT_ID, то на странице оплаты банка клиенту выводится флаг «Сохранить карту». Если клиент подтвердил сохранение карты, то после успешной операции данные карты сохраняются, и в результате оплаты коммерсанту высылается токен сохраненной карты. В дальнейшем клиенту для указанного CLIENT_ID выводится список сохраненных карт, из которых клиент может выбрать карту для оплаты без ввода ее реквизитов.

Токенизация данных платежной карты вызовом API

Регистрацию (токенизацию) карты можно также сделать и без выполнения операции, с помощью специального метода API:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
TOKEN_CMD	Да	C	Значение «ADD»
ORDER	Да	N(6 - 22)	Номер заказа, должен быть уникальным для коммерсанта
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
TERMINAL	Да	C(6 - 8)	Идентификатор терминала
LANGUAGE	Нет	C(2)	Предпочтительный язык клиента, поддерживаются значения «ru» и «en»
CLIENT_ID	Да	N(0 – 64)	Идентификатор аутентифицированного клиента
DESC	Нет	C(1 – 50)	Краткое описание
crd_pan	Да	C(250)	Номер карты в зашифрованном виде
crd_exp	Да	C(250)	Дата устаревания карты в формате ММ/YY в зашифрованном виде
crd_cvc	Да	C(250)	CVV/CVC/CVC2 карты в зашифрованном виде
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись заказа

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей ORDER, MERCHANT, TERMINAL, CLIENT_ID, crd_pan, crd_exp, crd_cvc через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. В строках DESC, DESC_ORDER перед обработкой нужно убрать все переносы строк. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["TERMINAL"].";".$_POST["CLIENT_ID"].";".$_POST["crd_pan"].";".$_POST["crd_exp"].";".$_POST["crd_cvc"].";");
```

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице test.html – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне сервера коммерсанта!

Пример вызова метода добавления токена есть в странице

https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_mk.html

В результате вызова вернется xml с токеном карты или описанием ошибки.

```
<result>
  <code>0</code>
  <description>ок</description>
  <token>CBBFD6E89A4F4C7123DD0633AD223C68</token>
</result>
```

При повторном вызове метода для той-же карты вернется тот-же токен.

Удаление сохраненной ранее платежной карты вызовом API

Для удаления сохраненной ранее карты для указанного клиента можно сделать вызовом специального метода API:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
TOKEN_CMD	Да	C	Значение «DEL»

ORDER	Да	N(6 - 22)	Номер заказа, должен быть уникальным для коммерсанта
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
TERMINAL	Да	C(6 - 8)	Идентификатор терминала
LANGUAGE	Нет	C(2)	Предпочтительный язык клиента, поддерживаются значения «ru» и «en»
CLIENT_ID	Да	N(0 – 64)	Идентификатор аутентифицированного клиента
DESC	Нет	C(1 – 50)	Краткое описание
MERCH_TOKEN_ID	Да	C(32)	Токен сохраненной ранее карты для удаления
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись заказа

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей ORDER, MERCHANT, TERMINAL, CLIENT_ID, MERCH_TOKEN_ID через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. В строках DESC, DESC_ORDER перед обработкой нужно убрать все переносы строк. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["TERMINAL"].";".$_POST["CLIENT_ID"].";".$_POST["MERCH_TOKEN_ID"].";");
```

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице test.html – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне сервера коммерсанта!

Пример вызова метода добавления токена есть в странице

https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_mk.html

В результате вызова вернется xml с описанием результата:

```
<result>
  <code>0</code>
  <description>ок</description>
</result>
```

Ввод реквизитов карты на сайте коммерсанта

В случае если в запрос передаются параметры crd_pan, crd_exp, crd_cvc (номер карты, дата устаревания карты и cvv/cvc/cvc2), то страница ввода карты не выдается, а сразу запускается операция в MPI. Параметры crd_pan, crd_exp, crd_cvc должны быть зашифрованы на веб-странице, на которой они вводятся, перед передачей с помощью публичного ключа, предоставленного менеджером банка. Данные для подписи на сервере коммерсанта должны включать уже зашифрованные данные полей crd_pan, crd_exp, crd_cvc:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["AMOUNT"].";".$_POST["CURRENCY"].";".$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["TERMINAL"].";".$_POST["NONCE"].";".$_POST["CLIENT_ID"].";".$_preg_replace("/\n\r/g","",$_POST["DESC"].");".$_preg_replace("/\n\r/g","",$_POST["DESC_ORDER"].");".$_POST["EMAIL"].";".$_POST["BACKREF"].";".$_POST["Ucaf_Flag"].";".$_POST["Ucaf_Authentication_Data"].";".$_POST["RECUR_FREQ"].";".$_POST["RECUR_EXP"].";".$_POST["INT_REF"].";".$_POST["RECUR_REF"].";".$_POST["PAYMENT_TO"].";".$_POST["crd_pan"].";".$_POST["crd_exp"].";".$_POST["crd_cvc"].";" );
```

Пример шифрования реквизитов карт см. на странице:

https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_crd.html.

На этой-же странице можно взять тестовый публичный ключ, которым нужно шифровать данные. Продуктовый публичный ключ выдается банком по запросу.

Обратите внимание! Шифрование данных карты алгоритмом RSA обязательно производится JS-скриптом на веб-странице ввода данных карты в браузере клиента. На сервер коммерсанта не должны попадать данные карты клиента в открытом виде!

В продуктовой системе хэш подписи должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице test_crd.html – только для

тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне сервера коммерсанта! Подписывание производится для данных карты уже в зашифрованном виде.

В случае ввода реквизитов платежной карты на сайте коммерсанта, весь сайт коммерсанта считается влияющим на безопасность карточных данных, и согласно [PCI DSS](#) к сайту применяются следующие требования:

- работа только по HTTPS с валидным SSL сертификатом
- заполнение листа самооценки SAQ-EP
- ежеквартальное прохождение ASV тестирования (процедуры автоматизированной проверки сайта на наличие уязвимостей)

Рекуррентные (периодические) платежи

Периодические платежи - это регулярные запланированные транзакции, могут использоваться например как ежемесячные подписки, арендные платежи и др.

Первая операция должна содержать план платежей, состоящих из двух полей (оба должны присутствовать одновременно): частота платежей RECUR_FREQ и срок действия подписки RECUR_EXP. Частота платежей указывает минимальное количество дней между авторизациями, например 28. Срок действия периодических платежей указывается в формате ГГГГММДД. После этой даты ни одна авторизация не будет обслужена. Самая ранняя возможная дата для каждой авторизации основывается на фактической дате предыдущей авторизации. Последующие авторизации принимаются до истечения срока.

В последующих операциях, в полях RECUR_REF и INT_REF нужно указывать значения RRN и INT_REF из результата первой операции. Номер карты, срок действия карты в последующих операциях можно не указывать.

Платежный виджет на сайте коммерсанта

Платежную страницу на сайте коммерсанта можно вывести в виде виджета, например в виде диалога:

Страница оплаты

Обязательные для заполнения поля:

Номер заказа: 939082326

Сумма операции: 0.98

Валюта операции: USD

Идентификатор коммерсанта: ECOMM002

Терминал коммерсанта: ECOMM001

Виджет:

Тип виджета: Тип 1

Номер карты: XXXX XXXX XXXX XXXX

СООБЩИТЬ РЕЗУЛЬТАТ? Iartichshev@crystalspring.kz

СРОК КАРТЫ: MM/TT

ИМЯ ФАМИЛИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

CVV / CVC: ***

Заказ: 939082326 CrystalSpring.kz

Оплатить 0.98 USD

VISA, Mastercard, Verified by Visa

NONCE - уникальное число: 939082326

или в указанном месте на странице сайта коммерсанта:

Виджет: Открыть

Тип виджета: Виджет в виде диалога: ☐

Тип 1 ▼

 BANK NAME

НОМЕР КАРТЫ

СООБЩИТЬ РЕЗУЛЬТАТ?

iartichshev@crystalspring.kz

СРОК КАРТЫ

MM/ГГ

ИМЯ ФАМИЛИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

CVV / CVC

Заказ: 939082326 CrystalSpring.kz

Оплатить 0.98 USD





Verified by Visa Mastercard SecureCode

Платежная страница банка выводится в iframe, параметры заказа могут передаваться POST или GET методом. Значения параметров должны быть подписаны SHA512, так-же как в обычном вызове (см. выше). Подпись должна формироваться на бэк-стороне сайта коммерсанта.

Тип виджета указывается в параметре WTYPE. Допустимые значения 1,2 или 3. Это значение не добавляется в строку параметров для подписывания, для совместимости с прошлыми версиями.

Примерная последовательность процесса оплаты следующая:

- клиент выбирает товары/услуги
- клиент переходит на страницу оплаты сайта коммерсанта, при этом параметры заказа проверяются на сайте коммерсанта и подписываются
- на странице сайта коммерсанта выводится платежная страница банка в iframe, параметры заказа и подпись передаются в параметрах вызова

Пример вывода виджета можно посмотреть на тестовой странице:

https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_widget.html

Из iframe виджета на родительскую страницу высылается window.postMessage с результатом. Значение targetOrigin берется из указанного адреса сайта коммерсанта в параметре BACKREF или в поле “URL отправки ответа”.

Отмена заказа через API

Обычно отмена платежа производится в АРМ. В случае если коммерсанту нужно автоматизировать этот процесс, то можно воспользоваться специальным вызовом API.

Запрос на отмену платежа должен быть отправлен в еcom методом POST на адрес

<https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/api>

Параметры запроса коммерсанта на отмену заказа:

Наименование	Обязател	Формат	Описание
--------------	----------	--------	----------

	ьность		
ORDER	Да	N(6 - 22)	Номер заказа, должен быть тот-же что и в операции заказа
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
REV_AMOUNT	Да	N(1 - 13)	Сумма отмены (в валюте заказа), должна быть не более суммы заказа! Разделитель - точка
REV_DESC	Да	C(1 - 400)	Описание причины отмены заказа
LANGUAGE	Нет	C(2)	Предпочтительный язык клиента, поддерживаются значения «ru» и «en»
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись заказа

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей заказа (без LANGUAGE!) через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. В строке REV_DESC перед обработкой нужно убрать все переносы строк. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["REV_AMOUNT"].";".preg_replace("/\n\r/g","",$ _POST["REV_DESC"]).";");
```

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице r_test.html – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне Вашего сервера!

Пример вычисления есть в странице примера

https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_rev.html.

В ответе вернется результат регистрации операции заказа в формате XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<result>
<code>0</code>
<description>ok</description>
</result>
```

Возможные коды результата регистрации отмены заказа:

Код	Описание (ru)	Описание (en)
0	Зарегистрирована заявка на отмену заказа '%s' на сумму '%s'	Request of cancellation/refund of order '%s' is registered, amount '%s'
41	Сервис временно недоступен, попробуйте позже. %s.	Service temporary unavailable, try again later. %s.
42	Неправильная сумма: %s	Amount is invalid: %s
43	Сервис Db временно недоступен, попробуйте позже	Db service temporary unavailable, try again later
44	Неправильное значение в поле MERCHANT: '%s'	Merchant is invalid: '%s'
17	Коммерсант MERCHANT=%s не найден	Merchant MERCHANT=%s not found
171	Коммерсанту %s запрещено выполнение операций	Merchant %s is prohibited from performing operations
172	Коммерсанту %s запрещено проведение операций в соответствии с Законом о ПОД/ФТ	Merchant %s is prohibited from transactions in accordance with the AML/CFT Law
45	Заявка ORDER=%s не найдена	Order '%s' is not found
46	Неправильная подпись!	Signature is invalid!
47	Сумма возврата '%s' больше чем сумма заказа '%s'	Refund amount '%s' is greater than the order amount '%s'
48	Текущий статус заказа не позволяет делать возврат/отмену	Current status of order does not allow to make it refund / cancel
50	Неправильное значение в поле '%s' : '%s'	Value of param '%s' is invalid: '%s'
51	Текущий статус терминала '%s' не позволяет	Current status of terminal '%s' does not allow

	производить операции	operations
52	Операция отмены/возврата через API для терминала '%s' запрещена	API refunding operation for terminal '% s' is forbidden
53	Дублирование описания отмены	Duplicate cancellation description

Отмена заказа производится в фоновом режиме. Результат выполнения операции отмены заказа точно так-же как и при отмене через АРМ отправляется на адрес backref, заданный в параметре BACKREF основной операции или в настройках коммерсанта по умолчанию.

Подтверждение заказа через API

Если у коммерсанта используется схема с авторизацией платежа, по после авторизации в течение заданного периода коммерсант может подтвердить или отменить операцию. По истечению заданного срока подтверждение выполняется автоматически. Срок отображается в АРМ синим цветом в колонке Дата.

Подтверждение можно также сделать с помощью вызова API ecom методом POST на адрес <https://jpay-test.jusan.kz /ecom/api>

Параметры запроса коммерсанта на подтверждение заказа:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
APPROVE	Да	C(1)	Константа, "I" или "Y"
ORDER	Да	N(6 - 22)	Номер заказа, должен быть тот-же что и в операции заказа
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
LANGUAGE	Нет	C(2)	Предпочтительный язык клиента, поддерживаются значения «ru» и «en»
AMOUNT	Нет	N(1 - 13)	Сумма подтверждения заказа, разделитель – точка. Если указана сумма меньше суммы заказа при авторизации, то заказ подтверждается на эту указанную сумму, а на остальную сумму производится частичная отмена.
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись заказа

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей заказа ORDER, MERCHANT и AMOUNT (если AMOUNT не пустое значение) с символом «;» после каждого значения, затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["MERCHANT"].";");
```

или если AMOUNT не пустое значение:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["AMOUNT"].";");
```

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице r_test.html – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне Вашего сервера!

В ответе вернется результат регистрации операции заказа в формате XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<result>
<code>0</code>
<description>ok</description>
```

</result>

Возможные коды результата подтверждения заказа:

Код	Описание (ru)	Описание (en)
0	Зарегистрирована заявка на отмену заказа '%s' на сумму '%s'	Request of cancellation/refund of order '%s' is registered, amount '%s'
41	Сервис временно недоступен, попробуйте позже. %s.	Service temporary unavailable, try again later. %s.
42	Неправильная сумма: %s	Amount is invalid: %s
43	Сервис Db временно недоступен, попробуйте позже	Db service temporary unavailable, try again later
44	Неправильное значение в поле MERCHANT: '%s'	Merchant is invalid: '%s'
17	Коммерсант MERCHANT=%s не найден	Merchant MERCHANT=%s not found
171	Коммерсанту %s запрещено выполнение операций	Merchant %s is prohibited from performing operations
172	Коммерсанту %s запрещено проведение операций в соответствии с Законом о ПОД/ФТ	Merchant %s is prohibited from transactions in accordance with the AML/CFT Law
45	Заявка ORDER=%s не найдена	Order '%s' is not found
46	Неправильная подпись!	Signature is invalid!
48	Текущий статус заказа не позволяет делать подтверждение	Current status of order does not allow to make it approve
50	Неправильное значение в поле '%s' : '%s'	Value of param '%s' is invalid: '%s'
51	Текущий статус терминала '%s' не позволяет производить операции	Current status of terminal '%s' does not allow operations
52	Операция подтверждения через API для терминала '%s' запрещена	API approving operation for terminal '%s' is forbidden
53	Сумма подтверждения '%s' больше чем сумма заказа '%s'	Approve amount '%s' is greater than the order amount '%s'

Подтверждение заказа производится в фоновом режиме. Результат выполнения операции на адрес, заданный в АРМ или переданный в параметре BACKREF основной операции.

Проверка валидности карты через API

Этот метод можно использовать для проверки статуса карты на возможность выполнения операции с ней. Запрос отправляется методом POST на адрес <https://jpay-test.jusan.kz/ecom/api>

Параметры запроса:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
VALIDATE	Да	C(1)	Значение “Y” или “I”
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
TERMINAL	Да	C(6 - 8)	Идентификатор терминала
LANGUAGE	Нет	C(2)	Предпочтительный язык клиента, поддерживаются значения «ru» и «en»
crd_pan	Да	C(250)	Номер карты в зашифрованном виде
crd_exp	Нет	C(250)	Дата устаревания карты в формате ММ/YY в зашифрованном виде
crd_cvc	Нет	C(250)	CVV/CVC/CVC2 карты в зашифрованном виде
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись заказа

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей MERCHANT, TERMINAL, crd_pan через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из

полученной строки значение хэш SHA512. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["MERCHANT"].";".$_POST["TERMINAL"].";".$_POST["crd_pan"]);
```

Пример запроса на странице https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_verify.html.

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице [validate.html](#) – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне сервера коммерсанта!

Возможные коды результата проверки карты:

Код	Описание (ru)	Описание (en)
0	Успешно	Success
28	Ошибка MPI при выполнении проверки: %s	MPI returns error: %s
41	Сервис временно недоступен, попробуйте позже	Service temporary unavailable, try again later
43	Сервис Db временно недоступен, попробуйте позже	Db service temporary unavailable, try again later
44	Неверное значение в поле MERCHANT, или комменсант отключен	Merchant is invalid or inactive
46	Неправильная подпись!	Signature is invalid!
50	Неправильное значение в поле '%s'	Value of param is invalid: '%s'
51	Текущий статус терминала не позволяет производить операции	Current status of terminal does not allow operations

Получение статуса заказа через API

Запрос для получения статуса заказа должен быть отправлен в еcom методом POST на адрес

<https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/api>

Параметры запроса:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
ORDER	Да	N(6 - 22)	Номер заказа, должен быть тот-же что и в операции заказа
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
GETSTATUS	Да	C(1)	«1» – получить текущий статус заказа в результате запроса
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись
LANGUAGE	Нет	C(2)	Язык результата, «ru» (по умолчанию) или «en»

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей (ORDER;MERCHANT) через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:

```
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.$_POST["ORDER"].";".$_POST["MERCHANT"]);
```

Пример вычисления подписи есть в странице примера

https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_getStatus.html

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице [test_getStatus.html](#) – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне Вашего сервера!

В ответе запроса при GETSTATUS=1 вернется текущий статус заказа в формате XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	
--	--

<pre> <result> <code>0</code> <description>Платеж успешный </description> <operation> <status>S</status> <status_desc>Обработано успешно</status_desc> <amount>60</amount> <currency>KZT</currency> <description>Операция</description> <desc_order/> <email>client@gmail.com</email> <lang>ru</lang> <mpi_order>13123123</mpi_order> <terminal>1234143</terminal> <phone></phone> <card_masked>444444****4444</card_masked> <card_name></card_name> <card_expdt></card_expdt> <card_token></card_token> <create_date>04.11.2020 11:47:31</create_date> <result>0</result> <result_desc>Ошибка доступа</result_desc> <rc>00</rc> <rm>123123322</rm> <auth_code/> <inv_id>b7ba742fc647b62c</inv_id> <int_exp_date></int_exp_date> <rev_max_amount>1</rev_max_amount> <recur_freq></recur_freq> <recur_ref></recur_ref> <recur_int_ref></recur_int_ref> <client_id></client_id> <card_to_masked></card_to_masked> <card_to_token></card_to_token> <refunds> <rec> <status>F</status> <status_desc>Ошибка возврата</status_desc> <rev_rc/> <rev_amount>59</rev_amount> <rev_description>602222</rev_description> <rev_error></rev_error> <rev_date/> </rec> <rec> <status>S</status> <status_desc>Обработано успешно</status_desc> <rev_rc>00</rev_rc> <rev_amount>59</rev_amount> <rev_description>описание </rev_description> <rev_error>0</rev_error> <rev_date>04.11.2020 13:40:55</rev_date> </rec> </refunds> </operation> </result> </pre>	Код результата запроса Описание кода результата запроса Текущий статус операции Описание статуса операции Сумма операции Валюта операции Краткое описание операции Полное описание операции Email клиента Язык клиента Уникальный номер заказа MPI Терминал Телефон клиента (в сч. на оплату) Карта клиента Имя клиента на карте Дата устаревания карты Токен карты Дата создания операции Код результата операции MPI Описание кода результата MPI Код результата MPI RRN операции Auth code операции Идентификатор счета на оплату Дата устаревания счета на оплату Остаток суммы возврата Частота рекуррентных платежей Референс (RRN) рекур. Платежа Внутр. референс рекур платежа Идентификатор клиента у коммерса Карта получателя Токен карты получателя Список возвратов Текущий статус возврата Описание статуса возврата RC возврата Сумма возврата Описание возврата Ошибка возврата Дата возврата Текущий статус возврата Описание статуса возврата RC возврата Сумма возврата Описание возврата Ошибка возврата Дата возврата
--	--

Возможные статусы:

Код	Описание (ru)	Описание (en)
N	В очереди на обработку	New
S	Обработано успешно	Success
E	Ошибка при оплате	Error
R	Возврат отработал успешно	Reversal is OK
J	Возврат отказан	Reversal rejected
F	Ошибка при обработке возврата	Reversal error
r	Ожидание возврата	Wait to reversal
W	Ожидание	Wait
w	Ожидание подтверждения возврата в течение 1 часа	Wait to approve reversal 1 hour

n	Платеж в ожидании обработки более 1 часа или требуется ручная обработка	Payment pending more than 1 hour or manual processing required
I	Счет на оплату в очереди на обработку	Invoice new
C	Счет на оплату отменен	Canceled invoice
c	Счет на оплату устарел	Expired invoice

Получение списка заказов через API

Запрос для получения списка заказов должен быть отправлен в еcom методом POST на адрес <https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/api>

Параметры запроса:

Наименование	Обязательность	Формат	Описание
MERCHANT	Да	C(6 - 15)	Идентификатор коммерсанта
TERMINAL	Нет	C(6 - 8)	Идентификатор терминала
DATE_FROM	Да	C(18)	Дата, с которой запрашивается список операций, в формате DD.MM.YYYY HH:MI:SS
DATE_TO	Нет	C(18)	Дата, по которую запрашивается список операций, в формате DD.MM.YYYY HH:MI:SS
P_SIGN	Да	C(80 - 250)	Подпись
LANGUAGE	Нет	C(2)	Язык результата, «ru» (по умолчанию) или «en»

Алгоритм формирования подписи в поле P_SIGN следующий: нужно собрать в одну строку значения полей (DATE_FROM;DATE_TO;TERMINAL;MERCHANT) через разделитель «;», затем добавить эту строку к значению секретного ключа SHARED_SECRET (этот ключ индивидуальный для каждого коммерсанта), и вычислить из полученной строки значение хэш SHA512. Например, на PHP это будет выглядеть примерно так:
vSign=hash("sha512",C_SHARED_KEY.\$_POST["DATE_FROM"].";".\$_POST["DATE_TO"].";".\$_POST["TERMINAL"].";".\$_POST["MERCHANT"]);

Пример вычисления подписи есть в странице примера https://jpay.alataucitybank.kz/ecom/static/e/test_getStmt.html

Обратите внимание! В продуктовой системе хэш должен вычисляться не в браузере на стороне клиента, а в процедуре на стороне веб-сервера коммерсанта! Пример на странице test_getStmt.html – только для тестирования, секретный ключ SHARED_SECRET ни в коем случае не должен быть доступен кому-либо вне Вашего сервера!

В ответе запроса вернется список заказов в формате XML:

<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <result> <code>0</code> <description>Платеж успешный </description> <operations> <rec> <order_id>S</order_id> <mpi_order>13123123<mpi_order> <status>S</status> <status_desc>Обработано успешно</status_desc> <amount>60</amount> <currency>KZT</currency> <terminal>123456</terminal> <client_id></client_id> <card_masked>444444****4444</card_masked> <card_name></card_name> <card_expdt></card_expdt> <card_token></csrd_token> <description>Операция</description> <desc_order/> <email>client@gmail.com</email> <lang>ru</lang> <phone></phone> <create_date>04.11.2020 11:47:31</create_date></pre>	Код результата запроса Описание кода результата запроса Номер заказа Уникальный номер заказа MPI Текущий статус операции Описание статуса операции Сумма операции Валюта операции Терминал Id клиента Карта плательщика Имя клиента на карте плательщика Дата устаревания карты плательщика Токен карты плательщика Краткое описание операции Полное описание операции Email клиента Язык клиента Телефон клиента Дата создания операции
---	--

<pre> <result>0</result> <result_desc>Ошибка доступа</result_desc> <rc>00</rc> <rrn>123123322</rrn> <int_ref>123123</int_ref> <auth_code/> <inv_id>b7ba742fc647b62c</inv_id> <inv_exp_date></inv_exp_date> <rev_max_amount>1.23</rev_max_amount> <recur_freq>10</recur_freq> <requer_exp>20251231</requer_exp> <recur_ref/> <recur_int_ref/> <card_to_masked/> <card_to_token/> </rec> </operations> </result> </pre>	Код результата операции MPI Описание кода результата MPI Код результата MPI RRN операции Internal ref операции Auth code операции Идентификатор счета на оплату Дата устаревания счета на оплату Остаток суммы возврата Частота рекуррентного платежа Дата завершения рекур. платежа RRN первой опер. рекур. платежа INT_REF перв. опер.рекур. платежа Карта получателя перевода Токен карты получателя
---	--