

в качестве ОПТ при экономическом обосновании следует развивать водный транспорт с учетом климатических ограничений.

8.90 В населенных пунктах с пересеченным (крутизной склонов 6 %–10 %) и сильно пересеченным (с крутизной склонов более 10 %) рельефом при экономическом обосновании следует предусматривать размещение вертикального транспорта общего пользования, подвесных канатных дорог, фуникулеров, обеспечивающих быстрое передвижение между районами населенного пункта, расположенными на разной высоте относительно друг друга.

Между населенными пунктами, разделенными сложным рельефом, водными объектами, следует предусматривать развитие в качестве ОПТ подвесные канатные дороги, при обеспечении их доступности для МГН.

8.91 Требования к организации вертикального транспорта следует принимать в соответствии с СП 267.1325800.

Велосипедный транспорт. Средства индивидуальной мобильности

8.92 Для организации движения велосипедов, СИМ следует предусматривать размещение велотранспортной инфраструктуры.

8.93 Велотранспортная инфраструктура способствует достижению следующих целей: повышению удобства передвижения на расстояния до 10–15 км, повышению транспортной доступности территорий, улучшению качества окружающей среды, снижению пользования автомобилями и увеличению пользования ОПТ.

8.94 Размещение элементов велотранспортной инфраструктуры учитывает потребности и возможности разных категорий велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, с учетом видов поездок, требований к способу организации маршрутов велокоммуникаций.

Для обеспечения потребностей передвижения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, для личных целей, с учетом категорий велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ (возрастной

состав, уровень физической подготовки, групповой состав поездки), предусматривается формирование велотранспортной инфраструктуры в виде единой сети с учетом УДС, территорий объектов массового пребывания граждан, маршрутов движения общественного транспорта, расположения ТПУ, станций внеуличного транспорта, перехватывающих стоянок.

8.95 Инфраструктуру для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, формируют в виде взаимоувязанной сети велокоммуникаций (велосипедных дорожек и (или) полос для движения велосипедного транспорта и СИМ) на территориях различного функционального назначения населенных пунктов.

При планировании сети велокоммуникаций следует выделять опорную сеть и подводящие направления.

При формировании опорной сети необходимо учитывать предполагаемые пункты генерации транспортных потоков велосипедов, объекты тяготения и длину маршрутов.

В больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах велокоммуникации должны обеспечивать подъезд велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ к территориям ТПУ, станциям внеуличного транспорта, перехватывающим стоянкам.

Размещение велотранспортной инфраструктуры также допускается в границах территорий рекреационного назначения.

8.96 Опорную сеть велотранспортной инфраструктуры формируют преимущественно вдоль УДС, за исключением магистральных городских дорог, с учетом спроса на передвижение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.

Велокоммуникации, входящие в состав поперечного профиля улиц или дорог, следует проектировать в соответствии с СП 396.1325800.

На подводящих направлениях допускается организация совместного движения пешеходов, велосипедистов/ лиц, использующих для передвижения

СИМ. Требуемые размеры велокоммуникаций на подводящих направлениях приведены в таблице 8.13.

Т а б л и ц а 8.13 – Размеры путей для совместного движения пешеходов и велосипедистов

Максимальная интенсивность движения пешеходов и велосипедистов/ лиц, использующих для передвижения СИМ в час пик, ед/ч	Требуемая ширина пути, м
70	2,5–3,0
100	3,0–4,00
150	Более 4,0
П р и м е ч а н и е – В час пик доля велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, в общем потоке движения не должна превышать одну треть.	

8.97 При проектировании велокоммуникаций (независимо от их расположения), включая определение минимальных расстояний до боковых препятствий, следует руководствоваться СП 396.1325800.

8.98 К сооружениям, предназначенным для обслуживания велосипедов и СИМ, относят: объекты сервисов велошеринга, пункты прокатов, площадки подкачки шин и самостоятельного технического осмотра, велосипедные стоянки и стоянки СИМ и иные сооружения.

Размер сети и плотность размещения сооружений определяют размерами населенного пункта и устанавливают в соответствии с НГП, РНГП, МНГП.

П р и м е ч а н и е – Под велошерингом понимают систему специализированных прокатов велосипедов и СИМ, обеспечивающих возможность коллективного их использования в пределах населенного пункта.

8.99 Параметры велосипедных стоянок и стоянок СИМ назначают в соответствии с СП 396.1325800.

8.100 Маршруты велокоммуникаций обеспечивают деловые поездки на расстоянии 5–15 км, рекреационные поездки протяженностью 10–50 км, корреспондирующие поездки между центрами притяжения и жилой

застройкой в границах жилых районов протяженностью 2–10 км, поездки внутри районов и микрорайонов на расстояния до 2 км.

При формировании велотранспортной инфраструктуры должны обеспечиваться характеристики согласно таблице 8.14.

Т а б л и ц а 8.14 – Формирование велотранспортной инфраструктуры

Характеристика	Требования
Безопасность	Элементы велотранспортной инфраструктуры обеспечивают сохранность жизни и здоровья с помощью освещения, качества покрытия, минимальных уклонов, отсутствия преград, в том числе в виде непониженных до уровня велодорожки или велополосы бортового камня, минимизации помех со стороны транспортных средств и пешеходов
Связность	Инфраструктура велокоммуникаций интегрируется в окружающее пространство, обеспечивает связность мест начала поездок и мест назначения, доступ к объектам сервиса, торговли, является непрерывной, включает организацию системы дорожных знаков и информационных указателей, позволяет выбирать варианты маршрута движения
Прямолинейность и равномерность движения	Организация маршрутов велокоммуникаций должна иметь минимальное количество участков с изменением направления движения, в том числе обеспечивая исключение сложных маневров и необходимости спешивания. Движение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ с расчетной скоростью без задержки движения (по СП 396.1325800)

Пешеходные связи

8.101 Пешеходные связи должны быть организованы в единую непрерывную систему посредством устройства пешеходной инфраструктуры, обеспечивающей условия беспрепятственного передвижения пешеходов, включая МГН. В состав пешеходной инфраструктуры входят пешеходные