PROJET RÉALISÉ / SYSTÈMES & RÉSEAUX

Mise en place de GLPI

Configuration de GLPI sous Linux Ubuntu dans une machine virtuelle VirtualBox.

Mon projet

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j'ai participé à la configuration de GLPI sous Linux Ubuntu, dans une machine virtuelle créée avec VirtualBox.

Ce projet me permet de présenter une réalisation technique concrète autour d'un service de gestion de parc informatique et d'assistance aux utilisateurs.

Environnement de travail

• Virtualisation : Oracle VirtualBox

• Système invité : Linux Ubuntu

• Application : GLPI

• Formation : BTS SIO option SISR - UTEC de Melun

Périmètre du dossier

La réalisation déclarée porte sur la configuration de GLPI dans la VM Ubuntu. Les pages suivantes expliquent l'architecture et donnent une procédure de référence pour reproduire le déploiement. Elles ne constituent pas un journal de commandes exécutées ni un procès-verbal de tests.

01 / COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT

Architecture du projet

J'utilise une machine virtuelle pour disposer d'un environnement Linux distinct du poste physique et travailler sur la configuration du service.

POSTE PHYSIQUE

Oracle VirtualBox

MACHINE VIRTUELLE UBUNTU

Serveur web Apache + PHP

APPLICATION GLPI

Base de données MariaDB

Dimensionnement proposé pour reproduire le TP

Ubuntu Server 24.04 LTS, 2 processeurs virtuels, 4 Go de mémoire et un disque de 30 Go constituent une base de laboratoire. Ces valeurs sont des recommandations et ne décrivent pas une configuration matérielle vérifiée.

Accéder à GLPI depuis le poste

En mode NAT, une redirection du port 8080 du poste vers le port 80 de la VM permet un accès local. Lier la redirection à 127.0.0.1, puis ouvrir http://127.0.0.1:8080. Depuis le navigateur de la VM, utiliser http://localhost.

02 / PROCÉDURE DE RÉFÉRENCE

Préparer Ubuntu et la base

Les commandes ci-dessous constituent un exemple reproductible sur Ubuntu 24.04. Elles sont à adapter à la version installée et ne sont pas présentées comme un historique de ma réalisation.

1. Installer la pile web

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php \
  php-mysql php-xml php-curl php-gd php-intl php-mbstring \
  php-bcmath php-zip php-bz2 php-ldap
sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
```

Pour GLPI 11, vérifier notamment PHP 8.2 minimum et MariaDB 10.6 minimum. Ubuntu 24.04 fournit une base compatible ; contrôler les versions réellement présentes avec php -v et mariadb --version.

2. Créer une base dédiée

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'REMPLACER_PAR_UN_SECRET_UNIQUE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
EXIT;
```

Le mot de passe ci-dessus est un repère à remplacer. Ne pas publier les identifiants réels dans le portfolio. Réserver cette base vide à GLPI : l'assistant initialise son contenu.

3. Vérifier les composants

```
php -v
php -m
systemctl status apache2 mariadb --no-pager
```

03 / PROCÉDURE DE RÉFÉRENCE

Déployer et configurer GLPI

Télécharger la version stable depuis les publications officielles GLPI : choisir l'archive glpi-VERSION.tgz, et non les archives « Source code ». Noter la version retenue dans le compte rendu.

```
sudo tar -xzf glpi-VERSION.tgz -C /var/www/
sudo chown -R root:root /var/www/glpi
sudo chown -R www-data:www-data \
  /var/www/glpi/config /var/www/glpi/files \
  /var/www/glpi/marketplace
```

Exemple de site Apache

Créer /etc/apache2/sites-available/glpi.conf. La racine web vise le dossier public, pour éviter d'exposer les fichiers internes de l'application.

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName glpi.localhost
  DocumentRoot /var/www/glpi/public
  <Directory /var/www/glpi/public>
    Require all granted
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
  </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo a2enmod rewrite
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite glpi.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Dans le navigateur : choisir Français, lire la licence, lancer l'installation et corriger les prérequis signalés. Utiliser localhost, l'utilisateur glpi et la base glpi. Sécuriser ensuite les comptes initiaux et suivre les alertes de GLPI avant toute utilisation réelle.

04 / BILAN & ÉLÉMENTS DE PREUVE

Présenter et vérifier mon travail

Ce que je présente dans mon portfolio

« J’ai participé à la configuration de GLPI sous Ubuntu dans une machine virtuelle VirtualBox. Ce projet s’inscrit dans ma formation aux systèmes, aux réseaux et au support informatique. »

Démonstration à réaliser et à documenter

• Afficher les paramètres de la VM et la version d’Ubuntu.

• Ouvrir GLPI et relever sa version dans l’interface.

• Créer un équipement de test avec un nom fictif.

• Créer un ticket de démonstration, l’affecter et suivre son état.

• Vérifier les droits avec un compte de test au profil limité.

Ces vérifications sont proposées pour compléter le dossier. Aucun résultat de test, nombre d’équipements ou capture de la VM n’a été ajouté sans preuve. Les identifiants, adresses privées et noms d’utilisateurs doivent être masqués dans les captures publiées.

Sauvegarde à prévoir

Sauvegarder la base MariaDB, la configuration et les données de GLPI, puis vérifier une restauration dans un environnement séparé. Un instantané VirtualBox peut aider avant une modification ; il ne remplace pas cette sauvegarde.

Références officielles

Prérequis et configuration Apache

Archives et installation

Assistant de configuration

Versions officielles