

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

test

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Debut: 17/06/2026 09:52 | Fin: 17/06/2026 09:56

Duree: 233.7 s

Rapport genere le 17/06/2026 09:56

ECHEC

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
2	0	2	0	233.7 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: DOWN 33.3 points

Campagne precedente #19

Corrections IA: 1 test(s) corrige(s) automatiquement, 0 avec succes

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
add event unit test	UNIT	1	HIGH	IA
test case add	UNIT	3	CRITICAL	IA

Environnement

URL Web	N/A
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

Synthese par suite

Suite	Total	Succes	Echecs	Taux
Suite UNIT	2	0	2	0%

Suite UNIT

add event unit test

IA x3

FAILURE

Type	UNIT	Duree	7.7 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :

test case add

FAILURE

Type	UNIT	Duree	10.3 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.810 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.TestCaseServiceTest

Analyse IA

add event unit test

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] COMPILATION ERROR : [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/ EnvironmentResponse(java.lang.Long, java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String, java.lang is not public in com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.EnvironmentResponse; cannot be access [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/ [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompil failure: Compilation failure: [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/ EnvironmentResponse(java.lang.Long, java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String, java.lang is not public in com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.EnvironmentResponse; cannot be access [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/ [ERROR] symbol: method findByIdAndName(java.lang.Long, java.lang.String) [ERROR] location: variable environmentRepository of type com.pfe.platform.ms_gestion.reposito [ERROR] -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException</pre>
Analyse IA	<pre>**Cause** : La classe `EnvironmentResponse` n'a pas de constructeur public avec les arguments attendus (lig String)` n'existe pas dans `EnvironmentRepository`.  **Correction** : 1. Vérifie le constructeur de `EnvironmentResponse` : si le constructeur est privé ou non publi méthode statique `of()` si disponible. 2. Ajoute la méthode manquante `findByIdAndName(Long projectId, String name)` dans `Envi findByIdAndName(Long projectId, String name);`). 3. Si le test utilise cette méthode, met à jour les appels `when(...)`/`verify(...)` correspond **Conseil** : Toujours compiler les classes de DTO/réponse *avant* les tests pour s'assurer que les signature le code de test.</pre>

test case add

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.810 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.TestCaseServiceTest [ERROR] suites.unit.TestCaseServiceTest.testAddTestCase -- Time elapsed: 0.054 s <<< FAILURE! [ERROR] Failures: [ERROR] TestCaseServiceTest.testAddTestCase:101 [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire- plugin:3.2.5:test (default-test) on project ms_gestion: There are test failures. [ERROR] [ERROR] Please refer to C:\tmp\ms-execution\exec- 16617829059602125261\Backend\ms_gestion\target\surefire-reports for the individual test results. [ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream. [ERROR] -> [Help 1] [ERROR]</pre>
----------------------	--

	<pre>[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException</pre>
Analyse IA	**Cause** : La méthode <code>testCaseService.add(suiteId, request)</code> lève une exception à l'exécution (probablement <code>NullPointerException</code> ou <code>IllegalArgumentException</code>) car <code>SecurityUtils.getCurrentUserId()</code> est appelé dans la méthode cible, mais le stub de <code>MockedStatic</code> n'est pas initialisé dans la même JVM que l'appel – ou le service utilise une autre instance ou contexte d'authentification (ex: <code>@PreAuthorize</code> ou accès direct à <code>SecurityContextHolder</code> non stublé). La ligne concernée est la ligne 101 du test (<code>testAddTestCase:101</code>), correspondant à l'appel de <code>testCaseService.add()</code>. **Correction** : 1) Vérifier que <code>SecurityUtils.getCurrentUserId()</code> est bien le point d'entrée utilisé dans <code>TestCaseService.add()</code> (ex: via <code>SecurityUtils.getUserId()</code> ou similaire – vérifier le nom exact). 2) S'assurer que le stub de <code>MockedStatic<SecurityUtils></code> couvre tous les appels à <code>SecurityUtils</code> (ex: <code>mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId)</code> doit correspondre <i>exactement</i> à la signature réelle). 3) Ajouter un <code>try/finally</code> ou <code>mockedSecurity.when(...).thenReturn(...)</code> <i>avant</i> l'appel service, et désactiver les vérifications de sécurité si nécessaire via <code>@WithMockUser</code> ou stub complet du contexte Spring Security. **Conseil** : Toute utilisation de <code>MockedStatic</code> doit être validée en déboguant la méthode cible pour identifier le <i>nom exact</i> de la méthode statique appelée, car une différence de nom (ex: <code>getCurrentUserId</code> vs <code>getCurrentUserId()</code>) ou de package déclenche une erreur d'exécution silencieuse ou une exception non catchée.

Corrections automatiques par IA

L'IA a detecte des erreurs dans certains scripts generes et les a corriges automatiquement.

add event unit test

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.551 s <<<
FAILURE! -- in suites.unit.EnvironmentServiceTest
[ERROR] suites.unit.EnvironmentServiceTest.test_add_happy_path -- Time elapsed: 0.042 s <<< FAILURE!
[ERROR] Failures:
[ERROR]   EnvironmentServiceTest.test_add_happy_path:121
[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-test) on
pro
Résultat: Script corrigé (4653 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 2/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[42,13] cannot
find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[42,1
Résultat: Script corrigé (5857 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 3/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[97,48]
constructor EnvironmentResponse in class com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.EnvironmentResponse cannot
be applied to given types;
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
16617829059602125261/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[112,35]
cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to exec
Résultat: Script corrigé (5559 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).
```

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
test case add	Suite UNIT	10.3 s
add event unit test	Suite UNIT	7.7 s

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	9.0 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

- add event unit test:

****Cause**** :

La classe `EnvironmentResponse` n'a pas de constructeur public avec les arguments attendus (lignes 97 et suivantes), et la méthode `findByProjectIdAndName(Long, String)` n'existe pas dans `EnvironmentRepository`.

****Correction**** :

1. Vérifie le constructeur de `EnvironmentResponse` : si le constructeur est privé ou non public, soit le rendre `public`, soit utiliser un builder ou une méthode statique `of()` si disponible.
2. Ajoute la méthode manquante `findByProjectIdAndName(Long projectId, String name)` dans `EnvironmentRepository` (ex: `Optional<Environment> findByProjectIdAndName(Long projectId, String name);`).
3. Si le test utilise cette méthode, met à jour les appels `when(...)`/`verify(...)` correspondants (notamment ligne 113 mentionnée dans l'erreur).

****Conseil**** :

Toujours compiler les classes de DTO/réponse *avant* les tests pour s'assurer que les signatures de constructeurs et méthodes sont cohérentes avec l'usage dans le code de test.

- test case add:

****Cause**** : La méthode `testCaseService.add(suiteId, request)` lève une exception à l'exécution (probablement `NullPointerException` ou `IllegalArgumentException`) car `SecurityUtils.getCurrentUserId()` est appelé dans la méthode cible, mais le stub de `MockedStatic` n'est pas initialisé dans la même JVM que l'appel — ou le service utilise une autre instance ou contexte d'authentification (ex: `@PreAuthorize` ou accès direct à `SecurityContextHolder` non stublé). La ligne concernée est la ligne 101 du test (`testAddTestCase:101`), correspondant à l'appel de `testCaseService.add()`.

****Correction**** : 1) Vérifier que `SecurityUtils.getCurrentUserId()` est bien le point d'entrée utilisé dans `TestCaseService.add()` (ex: via `SecurityUtils.getUserId()` ou similaire — vérifier le nom exact). 2) S'assurer que le stub de `MockedStatic<SecurityUtils>` couvre tous les appels à `SecurityUtils` (ex: `mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId)` doit correspondre *exactement* à la signature réelle). 3) Ajouter un `try/finally` ou `mockedSecurity.when(...).thenReturn(...)` *avant* l'appel service, et désactiver les vérifications de sécurité si nécessaire via `@WithMockUser` ou stub complet du contexte Spring Security.

****Conseil**** : Toute utilisation de `MockedStatic` doit être validée en déboguant la méthode cible pour identifier le *nom exact* de la méthode statique appelée, car une différence de nom (ex: `getCurrentUserId` vs `getCurrentUserId()`) ou de package déclenche une erreur d'exécution silencieuse ou une exception non catchée.

Annexe - Scripts generes par IA

test case add

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```
suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
```

add event unit test

```
package suites.unit;

import org.mockito.InjectMocks;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateEnvironmentRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.EnvironmentResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Environment;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.CampaignRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.EnvironmentRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.EnvironmentService;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.time.LocalDate;
import java.util.Optional;
```

```
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.eq;
import static org.mockito.Mockito.*;
import static org.testng.Assert.*;

public class EnvironmentServiceTest {

    @Mock
    private EnvironmentRepository environmentRepository;
    @Mock
    private ProjectRepository projectRepository;
    @Mock
    private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock
    private CampaignRepository campaignRepository;

    @InjectMocks
    private EnvironmentService environmentService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void test_add_happy_path() {
        // Given
        Long projectId = 1L;
        Long envId = 2L;
        Long userId = 1L;

        CreateEnvironmentRequest request = new CreateEnvironmentRequest();
        request.setName("IntegrationTest_AddFeature");
        request.setBaseUrlWeb("https://dev.example.com");
        request.setBaseUrlApi("https://api.example.com/v1");
        request.setGitRepoUrl("https://github.com/org/integration-tests");
        request.setGitBranch("feature/test-data");
        request.setDatabaseType("POSTGRESQL");

        Project project = new Project();
        project.setId(projectId);
        project.setName("Test Project");
        project.setDescription("Test description");
        project.setGitRepoUrl("https://github.com/org/project");

        Environment environment = new Environment();
        environment.setId(envId);
        environment.setProject(project);
        environment.setName(request.getName());
        environment.setBaseUrlWeb(request.getBaseUrlWeb());
        environment.setBaseUrlApi(request.getBaseUrlApi());
        environment.setGitRepoUrl(request.getGitRepoUrl());
        environment.setGitBranch(request.getGitBranch());
        environment.setDatabaseType(request.getDatabaseType());
        environment.setCreatedAt(LocalDateDateTime.now());

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setId(1L);
        member.setProject(project);
```

```
member.setUserId(userId);
member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);

when(projectRepository.findById(projectId)).thenReturn(Optional.of(project));
when(environmentRepository.existsByProjectIdAndName(projectId, request.getName())).thenReturn(false);
when(environmentRepository.save(any(Environment.class))).thenReturn(environment);
when(projectMemberRepository.existsByProjectIdAndUserId(projectId, userId)).thenReturn(true);
when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(projectId, userId)).thenReturn(Optional.of(member));

// When
EnvironmentResponse response = environmentService.add(projectId, request);

// Then
assertNotNull(response);
assertEquals(response.getName(), "IntegrationTest_AddFeature");
assertEquals(response.getBaseUrlWeb(), "https://dev.example.com");
assertEquals(response.getBaseUrlApi(), "https://api.example.com/v1");
assertEquals(response.getGitRepoUrl(), "https://github.com/org/integration-tests");
assertEquals(response.getGitBranch(), "feature/test-data");
assertEquals(response.getDatabaseType(), "POSTGRESQL");
assertEquals(response.getId(), envId);

verify(environmentRepository, times(1)).existsByProjectIdAndName(eq(projectId), eq(request.getName()));
verify(environmentRepository, times(1)).save(any(Environment.class));
verify(projectMemberRepository, times(1)).existsByProjectIdAndUserId(eq(projectId), eq(userId));
verify(projectMemberRepository, times(1)).findByIdAndUserId(eq(projectId), eq(userId));
verifyNoMoreInteractions(environmentRepository, projectRepository, projectMemberRepository,
campaignRepository);
}
}
```