

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

ms_gestion

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Debut: 17/06/2026 09:43 | Fin: 17/06/2026 09:46

Duree: 217.2 s

Rapport genere le 17/06/2026 09:46

ECHEC

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
3	0	3	0	217.2 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: DOWN 50.0 points

Campagne precedente #20

Corrections IA: 1 test(s) corrige(s) automatiquement, 0 avec succes

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
test case add	UNIT	3	CRITICAL	IA
test add () suite test	UNIT	1	CRITICAL	IA
project create	UNIT	1	HIGH	IA

Environnement

URL Web	N/A
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

Synthese par suite

Suite	Total	Succes	Echecs	Taux
Suite UNIT	3	0	3	0%

Suite UNIT

test case add

Type	UNIT	Duree	9.8 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.827 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.TestCaseServiceTest

FAILURE

test add () suite test

Type	UNIT	Duree	12.4 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.563 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest

IA x1

FAILURE

project create

Type	UNIT	Duree	7.9 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.524 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.ProjectServiceTest

FAILURE

Analyse IA

test case add

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.827 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.TestCaseServiceTest [ERROR] suites.unit.TestCaseServiceTest.testAddTestCase -- Time elapsed: 0.079 s <<< FAILURE! [ERROR] Failures: [ERROR] TestCaseServiceTest.testAddTestCase:101 [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire- plugin:3.2.5:test (default-test) on project ms_gestion: There are test failures. [ERROR] [ERROR] Please refer to C:\tmp\ms-execution\exec- 12556105099650739013\Backend\ms_gestion\target\surefire-reports for the individual test results. [ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream. [ERROR] -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException</pre>
Analyse IA	**Cause** : La méthode <code>testCaseService.add(suiteId, request)</code> échoue à la ligne 101 car <code>testCaseService</code> n'est pas initialisé correctement – le constructeur ou la logique interne de <code>add()</code> appelle <code>SecurityUtils.getCurrentUserId()</code> <i>*avant*</i> le mock, ou une <code>NullPointerException</code> survient car <code>projectMemberRepository.findByIdAndUserId(...)</code> reçoit <code>null</code> pour <code>project.getId()</code> (car <code>project.setId(10L)</code> est appelé après <code>project</code> est utilisé dans <code>suite.setProject(project)</code> mais pas initialisé au moment de l'appel à <code>Mockito.any()</code> dans <code>when(...)</code>). **Correction** : - Ajouter <code>project.setId(10L)</code> <i>*avant*</i> de l'attacher à <code>suite.setProject(project)</code> (déjà fait, donc vérifier l'ordre d'initialisation). **Corriger le mock** : remplacer <code>Mockito.any()</code> dans <code>projectMemberRepository.findByIdAndUserId(Mockito.any(), Mockito.eq(1L))</code> par des arguments concrets : <pre>```java Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(Mockito.eq(10L), Mockito.eq(1L))) .thenReturn(Optional.of(member)); ```</pre> (car <code>Mockito.any()</code> ne fonctionne pas si le paramètre est <code>Long</code> + non boxé/boxé ou si l'implémentation utilise <code>equals()</code> strict). **Conseil** : Utiliser <code>Mockito.argThat()</code> ou des vérifications explicites avec <code>eq()</code>/<code>refEq()</code> pour éviter les erreurs de correspondance implicite avec Mockito, surtout sur des types primitifs wrapper.

test add () suite test

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.563 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest [ERROR] suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest.test_add_happyPath -- Time elapsed: 0.034</pre>
----------------------	--

	<pre>s <<< FAILURE! java.lang.AssertionError: expected [TestProject] but found [null] [ERROR] Failures: [ERROR] TestSuiteServiceUnitTest.test_add_happyPath:89 expected [TestProject] but found [null] [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire- plugin:3.2.5:test (default-test) on project ms_gestion: There are test failures. [ERROR] [ERROR] Please refer to C:\tmp\ms-execution\exec- 13176559556184699839\Backend\ms_gestion\target\surefire-reports for the individual test results. [ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream. [ERROR] -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException</pre>
Analyse IA	**Cause** : Lors de l'exécution du test, <code>testSuiteService.add()</code> retourne une réponse null. Cela signifie que le méthode <code>save()</code> dans <code>TestSuiteRepository</code> n'est pas appelée correctement et ne renvoie pas de données TestSuite valides. **Correction** : La cause probable est l'ordre des instructions dans <code>setUp()</code> et la présence d'instructions qui devraient être écrites avant le mocking des réponses du serveur. Dans cette situation, après avoir appelé <code>MockitoAnnotations.openMocks(this)</code>, vous devez initialiser les champs avec des valeurs prédéfinies pour que votre test soit exécuté sans erreur. Vérifiez si le constructeur de TestSuite est correctement configuré et renvoie une instance valide. **Conseil** : Assurez-vous d'appeler <code>MockitoAnnotations.openMocks(this)</code> avant l'instanciation des classes avec les annotations <code>@Mock</code> ou <code>@InjectMocks</code> pour que Mockito puisse gérer leurs interactions et renseigner les champs requis par votre classe de test.

project create

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.524 s <<< FAILURE! -- in suites.unit.ProjectServiceTest [ERROR] suites.unit.ProjectServiceTest.test_create_happy_path -- Time elapsed: 0.030 s <<< FAILURE! [ERROR] Failures: [ERROR] ProjectServiceTest.test_create_happy_path:44 Runtime Utilisateur non authentifi [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire- plugin:3.2.5:test (default-test) on project ms_gestion: There are test failures. [ERROR] [ERROR] Please refer to C:\tmp\ms-execution\exec- 12556105099650739013\Backend\ms_gestion\target\surefire-reports for the individual test results. [ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream. [ERROR] -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.</pre>
----------------------	--

	[ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
Analyse IA	**Cause** : La méthode <code>ProjectService.create()</code> dépend d'un utilisateur authentifié (probablement via <code>SecurityContextHolder</code> ou une annotation comme <code>@PreAuthorize</code>), mais le test n'initialise pas le contexte de sécurité, entraînant une <code>UnauthorizedException</code> à la ligne 44 (<code>ProjectResponse result = sut.create(request);</code>). **Correction** : 1. Dans la méthode <code>setUp()</code>, ajouter : <pre>SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(new UsernamePasswordAuthenticationToken("testUser", null, Arrays.asList(new SimpleGrantedAuthority("USER"))));</pre> 2. Ou, si vous utilisez Spring Security 6+, initialiser un <code>MockAuthenticationToken</code> via <code>SecurityContextTestExecutionListener</code> ou <code>@WithMockUser</code> sur la méthode de test. 3. Vérifier que <code>ProjectService.create()</code> n'est pas protégée par une expression SpEL exigeant un rôle spécifique – le cas échéant, ajouter le rôle correspondant. **Conseil** : Toujours isoler la couche de sécurité en test unitaire : soit la mocker avec <code>@WithMockUser</code>, soit la simuler explicitement, pour éviter les dépendances implicites au contexte d'exécution réel.

Corrections automatiques par IA

L'IA a detecte des erreurs dans certains scripts generes et les a corriges automatiquement.

test add () suite test

1 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.563 s <<<
FAILURE! -- in suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest
[ERROR] suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest.test_add_happyPath -- Time elapsed: 0.034 s <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: expected [TestProject] but found [null]
[ERROR] Failures:
[ERROR]   TestSuiteServiceUnitTest.test_add_happyPath:89 expected [TestProject] but found [null]
[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD FAILURE
[E
Résultat: L'IA n'a pas pu corriger le script.
```

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
test add () suite test	Suite UNIT	12.4 s
test case add	Suite UNIT	9.8 s
project create	Suite UNIT	7.9 s

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	10.1 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

- test case add:

****Cause**** : La méthode `testCaseService.add(suiteId, request)` échoue à la ligne 101 car `testCaseService` n'est pas initialisé correctement — le constructeur ou la logique interne de `add()` appelle `SecurityUtils.getCurrentUserId()` **avant** le mock, ou une `NullPointerException` survient car `projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(...)` reçoit `null` pour `project.getId()` (car `project.setId(10L)` est appelé après `project` est utilisé dans `suite.setProject(project)` mais pas initialisé au moment de l'appel à `Mockito.any()` dans `when(...)`).

****Correction**** :

1. Ajouter `project.setId(10L)` **avant** de l'attacher à `suite.setProject(project)` (déjà fait, donc vérifier l'ordre d'initialisation).

2. ****Corriger le mock**** : remplacer `Mockito.any()` dans

`projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(Mockito.any(), Mockito.eq(1L))` par des arguments concrets :

```
```java
```

```
Mockito.when(projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(
```

```
Mockito.eq(10L), Mockito.eq(1L)))
```

```
.thenReturn(Optional.of(member));
```

```
```
```

(car `Mockito.any()` ne fonctionne pas si le paramètre est `Long` + non boxé/boxé ou si l'implémentation utilise `equals()` strict).

****Conseil**** : Utiliser `Mockito.argThat()` ou des vérifications explicites avec `eq()`/`refEq()` pour éviter les erreurs de correspondance implicite avec Mockito, surtout sur des types primitifs wrapper.

- test add () suite test:

****Cause**** : Lors de l'exécution du test, `testSuiteService.add()` retourne une réponse null. Cela signifie que la méthode `save()` dans `TestSuiteRepository` n'est pas appelée correctement et ne renvoie pas de données TestSuite valides.

****Correction**** : La cause probable est l'ordre des instructions dans `setUp()` et la présence d'instructions qui devraient être écrites avant le mocking des réponses du serveur. Dans cette situation, après avoir appelé `MockitoAnnotations.openMocks(this)`, vous devez initialiser les champs avec des valeurs prédéfinies pour que votre test soit exécuté sans erreur. Vérifiez si le constructeur de TestSuite est correctement configuré et renvoie une instance valide.

****Conseil**** : Assurez-vous d'appeler `MockitoAnnotations.openMocks(this)` avant l'instanciation des classes avec les annotations `@Mock` ou `@InjectMocks` pour que Mockito puisse gérer leurs interactions et renseigner les champs requis par votre classe de test.

- project create:

****Cause**** : La méthode `ProjectService.create()` dépend d'un utilisateur authentifié (probablement via

`SecurityContextHolder` ou une annotation comme `@PreAuthorize`), mais le test n'initialise pas le contexte de sécurité, entraînant une `UnauthorizedException` à la ligne 44 (`ProjectResponse result = sut.create(request);`).

****Correction**** :

1. Dans la méthode `setUp()`, ajouter :

```
`SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(new UsernamePasswordAuthenticationToken("testUser", null, Arrays.asList(new SimpleGrantedAuthority("USER"))));`
```

2. Ou, si vous utilisez Spring Security 6+, initialiser un `MockAuthenticationToken` via `SecurityContextTestExecutionListener` ou `@WithMockUser` sur la méthode de test.
3. Vérifier que `ProjectService.create()` n'est pas protégée par une expression SpEL exigeant un rôle spécifique — le cas échéant, ajouter le rôle correspondant.

****Conseil**** : Toujours isoler la couche de sécurité en test unitaire : soit la mocker avec `@WithMockUser`, soit la simuler explicitement, pour éviter les dépendances implicites au contexte d'exécution réel.

Annexe - Scripts generes par IA

test case add

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```

suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
}

```

test add () suite test

```

package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestSuiteRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestSuiteResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestSuiteService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Optional;

public class TestSuiteServiceUnitTest {

```

```
@Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
@Mock private ProjectRepository projectRepository;
@Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;

@InjectMocks
private TestSuiteService testSuiteService; // pas de new()

private AutoCloseable mocks;
private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

@BeforeMethod
public void setUp() {
    mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
    mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
    mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
}

@AfterMethod
public void tearDown() throws Exception {
    mockedSecurity.close();
    mocks.close();
}

@Test
public void test_add_happyPath() {
    // Arrange
    Long projectId = 1L;

    Project project = new Project();
    project.setId(projectId);

    ProjectMember member = new ProjectMember();
    member.setUserId(1L);
    member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
    member.setProject(project);

    TestSuite saved = new TestSuite();
    saved.setId(10L);
    saved.setProject(project);

    // Mock repositories
    Mockito.when(projectRepository.findById(projectId))
        .thenReturn(Optional.of(project));
    Mockito.when(projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(
        Mockito.eq(projectId), Mockito.eq(1L)))
        .thenReturn(Optional.of(member));
    Mockito.when(testSuiteRepository.save(Mockito.any()))
        .thenReturn(saved);

    // Request avec les test data générés
    CreateTestSuiteRequest request = new CreateTestSuiteRequest();
    request.setName("TestProject");
    request.setType("UNIT");
    request.setGitRepoUrl("https://github.com/testproject.git");
    request.setGitBranch("master");
    request.setModulePath("/src/main/java/com/example/test");

    // Act
    TestSuiteResponse response = testSuiteService.add(projectId, request);

    // Assert
    Assert.assertNotNull(response);
    Assert.assertEquals(response.getName(), "TestProject");
    Mockito.verify(testSuiteRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
    Mockito.verify(projectRepository, Mockito.times(1)).findById(projectId);
}
```

project create

```
package suites.unit; //

import com.pfe.platform.ms_gestion.service.ProjectService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateProjectRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.ProjectResponse;
import org.mockito.*;
import org.testng.annotations.*;
import static org.testng.Assert.*;
import static org.mockito.Mockito.*;

public class ProjectServiceTest {

    private AutoCloseable mocks; //

    @Mock private ProjectRepository projectRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @InjectMocks private ProjectService sut;

    @BeforeMethod
    public void setUp() throws Exception {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this); //
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mocks.close(); //
    }

    @Test
    public void test_create_happy_path() {
        // given
        CreateProjectRequest request = new CreateProjectRequest();
        request.setName("test");

        Project saved = new Project();
        saved.setId(1L);
        saved.setName("test"); // entité réelle, pas null
        when(projectRepository.save(any())).thenReturn(saved);

        // when
        ProjectResponse result = sut.create(request);

        // then
        assertNotNull(result);
        assertEquals(result.getName(), "test");
        verify(projectRepository, times(1)).save(any());
    }
}
```