

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

ms_gestion

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Date: 03/06/2026 14:32

REUSSI

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
1	1	0	0	300.8 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: N/A

Premiere campagne

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
test case add	UNIT	3	CRITICAL	IA

Environnement

URL Web	N/A
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

test case add

SUCCESS

Type	UNIT	Duree	13.7 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] —

Analyse IA

test case add

Erreurs extraites	<pre>[INFO] Scanning for projects... [INFO] [INFO] -----< com.pfe.platform:ms_gestion >----- [INFO] Building ms_gestion 0.0.1-SNAPSHOT [INFO] from pom.xml [INFO] -----[jar]----- [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ ms_gestion --- [INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes [INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:compile (default-compile) @ ms_gestion --- [INFO] Recompiling the module because of changed source code. [INFO] Compiling 52 source files with javac [debug parameters release 17] to target/classes [INFO] /C:/tmp/ms-execution/exec- 6412453121217263444\Backend/ms_gestion/src/main/java/com/pfe/platform/ms_gestion/service/Campai C:\tmp\ms-execution\exec- 6412453121217263444\Backend\ms_gestion\src\main\java\com\pfe\platform\ms_gestion\service\Campai uses unchecked or unsafe operations. [INFO] /C:/tmp/ms-execution/exec- 6412453121217263444\Backend/ms_gestion/src/main/java/com/pfe/platform/ms_gestion/service/Campai Recompile with -Xlint:unchecked for details. [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ ms_gestion --- [INFO] skip non existing resourceDirectory C:\tmp\ms-execution\exec- 6412453121217263444\Backend\ms_gestion\src\test\resources [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:testCompile (default-testCompi</pre>
Analyse IA	Ce script de test est bien fait et couvre une grande partie des cas pour le service `TestCaseSe` ce qui a été testé : 1. Le test suit vérifie que la méthode `getTestCaseById` appelle correctement les méthodes de repository et utilise bien l'instance mockée injectée par Mockito. Il vérifie également que le renvoyé sous forme d'objet `Optional<TestCase>` pour gérer correctement les cas où aucun test c trouvé dans la base de données. 2. De même, il vérifie que la méthode `create` appelle correctement les méthodes de référence d utilise bien l'instance mockée injectée par Mockito. Cependant, ce test ne vérifie pas si le te correctement ajouté à la base de données. Pour cela, il faudrait une autre méthode `verify` qui l'ajout dans la base de données. 3. Il vérifie également que les méthodes d'autres services (comme `LlmService`) ont bien été ap bon contexte et argument, ce qui est très important pour s'assurer que tout fonctionne correcte Pour améliorer la robustesse du test : 1. Il serait utile de rajouter plus de tests d'exception, par exemple en cas où une erreur se p la récupération ou de la création d'un test case (par ex., base de données indisponible). 2. De même, on pourrait rajouter des tests pour vérifier le comportement du service en cas de g d'objets à traiter. Pour améliorer la lisibilité : 1. Il serait préférable que les noms des méthodes et des variables soient plus explicites pour r compréhension du code. Cela aidera également à identifier rapidement les parties de code sensib développeurs qui peuvent travailler sur le projet. 2. Il serait préférable de regrouper certaines méthodes en catégories logiques (comme création, etc.) pour une meilleure structuration et la facilité d'utilisation du code par d'autres dévelo

Evaluation UX

Aucun test UX execute pour cette campagne

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
test case add	Suite UNIT	13.7 s

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	13.7 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

Aucune recommandation spécifique

Annexe - Scripts generes par IA

test case add

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```
suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
```