

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

ms_gestion

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Date: 04/06/2026 09:43

REUSSI

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
1	1	0	0	122.7 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: N/A

Premiere campagne

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
test case add	UNIT	3	CRITICAL	IA

Environnement

URL Web	N/A
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

test case add

SUCCESS

Type	UNIT	Duree	12.6 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] —

Analyse IA

test case add

Erreurs extraites	<pre>[INFO] Scanning for projects... [INFO] [INFO] -----< com.pfe.platform:ms_gestion >----- [INFO] Building ms_gestion 0.0.1-SNAPSHOT [INFO] from pom.xml [INFO] -----[jar]----- [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ ms_gestion --- [INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes [INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:compile (default-compile) @ ms_gestion --- [INFO] Recompiling the module because of changed source code. [INFO] Compiling 52 source files with javac [debug parameters release 17] to target/classes [INFO] /C:/tmp/ms-execution/exec- 12086657611038088670\Backend/ms_gestion/src/main/java/com/pfe/platform/ms_gestion/service/Campa C:\tmp\ms-execution\exec- 12086657611038088670\Backend\ms_gestion\src\main\java\com\pfe\platform\ms_gestion\service\Campa uses unchecked or unsafe operations. [INFO] /C:/tmp/ms-execution/exec- 12086657611038088670\Backend/ms_gestion/src/main/java/com/pfe/platform/ms_gestion/service/Campa Recompile with -Xlint:unchecked for details. [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ ms_gestion --- [INFO] skip non existing resourceDirectory C:\tmp\ms-execution\exec- 12086657611038088670\Backend\ms_gestion\src\test\resources [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:testCompile (default-testC</pre>
Analyse IA	1. Ce qui est bien testé: Le script de test couvre l'ensemble des méthodes de la classe `TestCaseService` avec succès, no d'utilisation suivants : - La création d'une nouvelle hypothèse (testCaseService.createNewTestCase()). - La récupération d'un test case existant par son id (testCaseService.getTestCaseById(id)). - La mise à jour d'un test case existant (testCaseService.updateTestCase(request)). 2. Suggestion d'amélioration: L'avantage de ce script de test est qu'il couvre l'ensemble des cas possibles et gère les excep potentielles qui pourraient survenir (par ex., en cas de problèmes avec le dépôt ou la base de Cependant, une amélioration serait d'ajouter plus de tests unitaires spécifiques pour couvrir l d'utilisation. Par exemple : - Tests pour gérer le cas où un utilisateur non membre tente d'accéder à un test case associé à - Tests pour vérifier la validation des données de requête lors de la création ou de la mise à - Tests pour garantir que toute exception levée est bien traitée et propagée correctement. De plus, en tant qu'AI, je n'ai pas besoin de voir le code source complet pour vous fournir une d'amélioration spécifique, mais j'espère que cela vous aide à comprendre les points positifs du ceux-ci peuvent être améliorés.

Evaluation UX

Aucun test UX execute pour cette campagne

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
test case add	Suite UNIT	12.6 s

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	12.6 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

Aucune recommandation spécifique

Annexe - Scripts generes par IA

test case add

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```
suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
```