

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="facturecss.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/javascript" href="facturejava.js">
  <div id="header"></div>

      <title>exam</title>
</head>
<body>
<div class="page">
  <div class="header"></div>
  <div class="presentation">

      <section class="titre">
        <h1>FACTURE</h1>
        <section class="fac">
          <p>Date</p>
        </section> <br>

        <section class="fac">
          <p>No de facture </p>
        </section>
        </section>

        <section>
          <section class="logo">LOGO</section>
          <h2> < Nom de compagnie > </h2>
          <p>< Adresse postale > </p>
          <p>< Détails du contact ></p>

        </section>

      </div>

<div class="div1">
  <p class="condi">< condition de paiement, par exemple à X jours ></p><br>
  <section class="desti">
    <u><h3>Destinataire</h3></u>
    <p>< Nom ></p>
    <p>< Nom de la societe ></p>
    <p>< Adresse postale ></p>
    <p>< Téléphone ></p>

```

<p>< Email ></p>
 </section>
 <section class="envoyer">
 <u> <h3>Envoyez à</h3></u>
 <p>< Nom ></p>
 <p>< Nom de la societe ></p>
 <p>< Adresse postale ></p>
 <p>< Téléphone ></p>
 <p>< Email ></p>

</section>

</div>

<div class="table">

<form>

<table class >

<tr class="color1">

<td class="description"> Description: </td>

<td > Prix unitaire: </td>

<td> Quantité:</td>

<td > TOTAL:</td>

</tr>

<tr >

<td></td>

<td><input id="f1" type="text" name="f1" class= "input" style="border-style: none;"placeholder=""></td>

<td><input id="p1" type="text" name="p1" class= "input" style="border-style: none;"placeholder=""></td>

<td><input id="s3" type="text" name="s3"class= "input" style="border-style: none;" placeholder="0.00"></td>

</tr>

<tr class="color2">

<td ></td>

<td><input id="f2" type="text" name="f2" style="border-style: none;"class="color2"placeholder=""></td>

<td><input id="p2" type="text" name="p2" style="border-style: none;"class="color2"placeholder=""></td>

<td> <input id="s2" type="text" name="s2" style="border-style: none;"class="color2" placeholder="0.00"></td>

</tr>

<tr>

<td ></td>

<td><input id="f3" type="text" name="f3" style="border-style: none;"placeholder=""></td>

<td><input id="p3" type="text" name="p3" style="border-style:

```

none;"placeholder=""></td>
    <td> <input id="s3" type="text" name="s3" style="border-style: none;"
placeholder="0.00"></td>
</tr>
<tr class="color2">

    <td ></td>
    <td><input id="f4" type="text" name="f4" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
    <td><input id="p4" type="text" name="p4" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
    <td> <input id="s4" type="text" name="s4" style="border-style:
none;"class="color2" placeholder="0.00"></td>
</tr>
<tr>

    <td ></td>
    <td><input id="f5" type="text" name="f5" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
    <td><input id="p5" type="text" name="p5" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
    <td> <input id="s5" type="text" name="s5" style="border-style: none;"
placeholder="0.00"></td>
</tr>
<tr class="color2">

    <td ></td>
    <td><input id="f6" type="text" name="f6" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
    <td><input id="p6" type="text" name="p6" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
    <td> <input id="s6" type="text" name="s6" style="border-style:
none;"class="color2" placeholder="0.00"></td>
</tr>
<tr>

    <td ></td>
    <td><input id="f7" type="text" name="f7" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
    <td><input id="p7" type="text" name="p7" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
    <td> <input id="s7" type="text" name="s7" style="border-style: none;"
placeholder="0.00"></td>
</tr>
<tr class="color2">

    <td > </td>
    <td><input id="f8" type="text" name="f8" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
    <td><input id="p8" type="text" name="p8" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
    <td> <input id="s8" type="text" name="s8" style="border-style:
none;"class="color2" placeholder="0.00"></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td></td>
  <td><input id="f9" type="text" name="f9" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
  <td><input id="p9" type="text" name="p9" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
  <td> <input id="s9" type="text" name="s9" style="border-style: none;"
placeholder="0.00"></td>

</tr>
<tr class="color2">
  <td></td>
  <td><input id="f10" type="text" name="f10" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
  <td><input id="p10" type="text" name="p10" style="border-style:
none;"class="color2"placeholder=""></td>
  <td> <input id="s10" type="text" name="s10" style="border-style:
none;"class="color2" placeholder="0.00"></td>

</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td><input id="f11" type="text" name="f11" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
  <td><input id="p11" type="text" name="p11" style="border-style:
none;"placeholder=""></td>
  <td> <input id="s11" type="text" name="s11" style="border-style: none;"
placeholder="0.00"></td>

</tr>

</table>
</form>
</div>
<table class="calcul" width="95%" border="0" style="border-style: none;">
  <tr class="calcul">
    <p><span>Remarques, notes et instructions de paiement :</span></p><br>
    <td></td>
    <td></td>
    <td>SOUS-TOTAL</td>
    <td><input type="text" name="ST1" id="ST1"
value="0.00"readonly></td>
  </tr>
  <tr class="calcul">
    <td></td>
    <td></td>
    <td>REMISE</td>
    <td><input type="text" name="R1" id="R1" value="0.00"></td>
  </tr>
  <tr class="calcul">
    <td></td>
    <td></td>
    <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>
    <td><input type="text" name="ST1_R1" id="ST1_R1"

```

```

value="0.00"readonly></td>
    </tr>
    <tr class="calcul">
        <td></td>
        <td></td>
        <td>TAUX D'IMPOSITION</td>
        <td><input type="text" name="I1" id="I1" value="0.00%"></td>
    </tr>
    <tr class="calcul">
        <td></td>
        <td></td>
        <td>TAXE TOTALE</td>
        <td><input type="text" name="t1" id="t1"
value="0.00"readonly></td>
    </tr>
    <tr class="calcul_S">
        <td></td>
        <td></td>
        <td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>
        <td><input type="text" name="EXP_m1" id="EXP_m1"
value="0.00"></td>
    </tr>
</table>

    <table class="solde">
        <tr class="calcul_S">
            <td>SOLDE DU</td>
            <td><input style="font-size: 20px"type="text" name="solde"
id="solde" value="0.00€"readonly></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>

    <div class="button">
        <input type="button" name="Calculer" onclick="calculate()"
value="Calculer">
        <input type="reset" value="Réinitialiser" id="reset">

        <input type="button" name="Code source" value="Code source"
onclick="access()">
    </div>
</table>
</form>
</div>
</div>
<footer></footer>
</div>

```

```
</body>  
</html>
```