CREATORFLOW

Kurulum Notu (README) — Google Form Teslim Belgesi

1. Gereksinimler

Node.js **18 veya üzeri**, npm, Visual Studio Code (önerilir), API kontrolleri için Postman. İlk kurulumda npm bağımlılıklarını indirebilmek için internet bağlantısı gerekir.

Proje adı: creatorflow-content-management-api
Teknoloji: Node.js + Express 4 + JSON storage
Varsayılan adres: http://localhost:3000/api

2. Projeyi açma ve kurma

Adım 1. GitHub reposunu ZIP olarak indirin veya git clone ile kopyalayın. ZIP içeriğini ayıklayın.

Adım 2. VS Code → File → Open Folder üzerinden **package.json** dosyasının bulunduğu **creatorflow-content-management-api** klasörünü açın.

Adım 3. VS Code → Terminal → New Terminal bölümünden terminali açıp aşağıdaki komutları sırayla çalıştırın:

Komut	Açıklama
npm install	Express, CORS ve dotenv paketlerini yükler
npm start	API sunucusunu başlatır
npm run dev	İsteğe bağlı: dosya değişikliklerinde yeniden başlatır
npm test	Node.js ile otomatik testleri çalıştırır

Sunucu açıldığında tarayıcıdan **http://localhost:3000/api/health** adresini ziyaret edin. Başarılı yanıtta **success: true** ve **data.status: "ok"** görülmelidir.

3. Ortam değişkenleri ve örnek veri

Varsayılan ayarlar için .env dosyası zorunlu değildir. Farklı port kullanmak için **.env.example** dosyasının bir kopyasını **.env** olarak kaydedin ve **PORT=3000** değerini değiştirin. **DATA_DIR=./data** JSON veri klasörünü belirtir.

Projede örnek kullanıcı, proje, kampanya, görev ve içerik verileri bulunur. İşlemler **data/*.json** dosyalarına yazılır. Başlangıç örnek verilerine dönmek için **npm run seed** kullanılabilir; bu komut mevcut demo değişikliklerini sıfırlar.

4. Postman koleksiyonunu kullanma

Postman → Import → Files adımlarını izleyerek **postman/CreatorFlow.postman_collection.json** dosyasını aktarın. Koleksiyondaki temel GET/POST/PUT/DELETE görev isteklerini çalıştırın; yeni görev için dönen ID değeri sonraki isteklerde kullanılabilir.

Kurulum ve ilk test sırasında **npm start** terminali açık tutulmalıdır. Test ekran görüntülerinde HTTP metodu, URL, durum kodu ve ilgili JSON yanıtı görünmelidir.

API KULLANIMI VE TESTLER

Kurulum Notu | İstek örnekleri, test ve sorun giderme

5. Zorunlu CRUD kontrolü

İşlem	İstek adresi	Beklenen yanıt
Ekle	POST /api/tasks	201 Created
Listele	GET /api/tasks	200 OK
Detay	GET /api/tasks/:id	200 OK
Güncelle	PUT /api/tasks/:id	200 OK
Sil	DELETE /api/tasks/:id	204 No Content

Örnek görev oluşturma JSON:

{ "title": "Design Instagram carousel", "projectId": "project_001", "assigneeId": "user_002", "priority": "high" }

6. İçerik yönetimi ve portfolyo özellikleri

POST /api/contents için kampanya kimliği, başlık, içerik türü, platform ve boş olmayan caption alanı gerekir. Oluşturulan içerik ID'si ile aşağıdaki işlemler sırasıyla denenebilir:

/start → /submit-review → (/request-revision → /resubmit) → /approve → /schedule → /publish.

Onay için örnek gövde: { "reviewerId": "user_001", "comment": "Approved for publication" }. Revizyonda yorum zorunludur. Takvim planlamasında örnek gövde: { "publishDate": "2026-10-22" }.

Ek API'ler: /api/reports/summary, /api/reports/projects/project_001, /api/reports/overdue, /api/calendar?month=2026-10 ve /api/contents/:id/approvals.

7. Otomatik testler ve hata kodları

Proje kök dizininde **npm test** komutunu çalıştırın. Test dosyası **tests/api.test.js** olup geçici veri klasörü kullanır. Kullanıcının sağladığı son test çıktısı: **4 test / 4 geçiş / 0 başarısızlık**.

Kod	Anlamı
400	Geçersiz veya eksik istek verisi
403	Yönetici olmayan kullanıcının onay girişimi
404	Kayıt veya referans bulunamadı
409	Geçersiz içerik durum geçişi / ilişki çatışması

8. Sık karşılaşılan sorunlar

npm bulunamıyor: Node.js yüklemesini ve terminal PATH ayarını kontrol edin.
Port kullanımda: 3000 portundaki işlemi sonlandırın veya .env içinde PORT değerini değiştirin.
404 yanıtı: Endpoint yazımını ve kullanılan ID'yi kontrol edin.
400 yanıtı: JSON alanlarını, Content için caption gerekliliğini ve Content-Type: application/json başlığını kontrol edin.
İçerik onayı 409: İçeriğin önce in_review durumuna geçmesi gerekir.