Thí nghiệm HT-Step

Thiết lập chung

- **Đánh giá:** mAP article grounding chính thức của HT-Step (tIoU 0.3–0.7).
  - Chấm trên 505 video val_seen có feature.
- **Train:** batch 32, lr 3e-4, 12 epoch. Checkpoint được chọn theo mAP.
- **Dữ liệu train:** 4810 / 17472 video.

1. Baseline

Mô hình dự đoán activity và caption trong toàn bộ caption pool.

Thay đổi	mAP
Baseline	**25.70**
`max_seq_len` 512	25.66
Backbone sâu hơn (2,6,5)	24.81
Crop mạnh hơn (0.7–1.0)	24.78
Dropout 0.1	24.68
Model to hơn (dim 768)	24.54
lr 1e-4	24.34
Nửa dữ liệu train	22.76

2. Article conditioning (artc)

Mô hình cho biết trước activity + variant, sau đó nhiệm vụ của nó phải dự đoán caption phù hợp cho từng segment.

Thay đổi	mAP
artc	30.32
artc + backbone sâu hơn	30.11
artc + `max_seq_len` **512**	**30.62**

Mô hình trong bài báo	mAP
ActionFormer	25.4
ActionFormer-T	26.3
Mô hình tốt nhất	30.2