

**Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана.**

Факультет «Информатика и управление»

Кафедра ИУ5. Курс «Разработка интернет-приложений»

Отчет по лабораторной работе №5

Выполнила:

студент группы ИУ5-52

Кучаева К.И.

Москва, 2017 г

## Переменная

all\_trans.html

```
<a href="/trans/p/{{ page_obj.previous_page_number }}">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
</a>
```

## Условие

```
ns.html x trans.html x settings.py x urls.py x base.html x mycss.css x
<div class="row">
    <div class="col-md-3"></div>
    <a href="{% url 'one_tr' t.id %}"><div class="col-md-6 block_trans">
        <h4>{{ t.created_dt }}</h4>
        {% if t.type.value %}
        <h3><p class="type_in">{{ t.summ }}</p></h3>
        {% else %}
        <h3><p class="type_out">-{{ t.summ }}</p></h3>
        {% endif %}
    </div></a>
</div>
```

## Цикл

```
{% for t in trs %}
    {% include 'trans.html' with t=t %}
{% endfor %}
```

## Расширение базового шаблона

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %} Список транзакций {% endblock title %}
{% block content %}
```

## Ter include

```
{% for t in trs %}
    {% include 'trans.html' with t=t %}
{% endfor %}
```

## При нажатии на объект – информация об объекте

```
a href="{% url 'one_tr' t.id %}"><div class="col-md-6 block_trans">
```

```
url(r'^trans/(?P<pk>\w+)/$', views.TransactDetail.as_view(), name='one_tr'),
```

```
class TransactDetail(DetailView):
    model = TransactsModel

    context_object_name = 'tr'
    template_name = 'about_transact.html'

    def get_context_data(self, **kwargs):
        context = super(TransactDetail, self).get_context_data(**kwargs)
        context['isAuth'] = auth.get_user(self.request).username
        context['level_2'] = True
        return context

    def get_object(self):
        object = super(TransactDetail, self).get_object()
        return object
```

## Результат

