

# Презентация по лабораторной работе №10

Операционные системы

---

Акрур Имад НКАбд-01-24 -

19.04.2025г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цель работы

---

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

## Задание

---

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

## Теоретическое введение

---


В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

## Выполнение лабораторной работы

---




Создаю каталог с именем work/os/lab06, перехожу туда

A terminal window with a dark red title bar. The title bar contains the text 'root@vbox:/root — sudo -i' and standard window control icons. The terminal content shows a command prompt 'root@vbox:~#', followed by the command 'cd ~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab10/report' which has been executed. The cursor is at the end of the command line.

```
root@vbox:/root — sudo -i
root@vbox:~# cd ~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab10/report
```

Рис. 1: Создание каталога и переход туда

Вызываю vi и создаю файл hello.sh

A terminal window with a dark red title bar. The title bar text is 'root@vbox:/root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab10/report — sudo -i'. The terminal content shows the prompt 'root@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab10/report#' followed by the command 'vi hello.sh' which has been executed, with a cursor at the end of the command.

```
root@vbox:/root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab10/report — sudo -i
root@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab10/report# vi hello.sh
```

Рис. 2: Вызов vi

## Задание 1

Нажимаю i, чтобы иметь возможность вводить текст и ввожу его

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
  LOCAL HELLO=World  
  echo $HELLO  
}  
echo $HELLO
```

## Задание 1

Далее нажимаю esc, чтобы выйти из режима редактирования текста, нажимаю : и wq, чтобы записать и выйти

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

10

2

10

1

10

1

10


10

1

1

10

Делаю файл исполняемым, затем открываю его в редакторе

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows two lines of commands and their outputs. The first line shows the command 'chmod +x hello.sh' being executed, and the second line shows the command 'vi ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro/labs/lab18/report/hello.sh' being executed, which opens the file in the vi editor.

```
root@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab18/report# chmod +x hello.sh
root@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab18/report# vi ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro/labs/lab18/report/hello.sh
```

Рис. 5: Делаю файл исполняемым

## Задание 2

С помощью стелочек устанавливаю курсор в конце слова HELL второй строчки, нажимаю i, редактирую слово. чтоб оно стало HELLO, нажимаю esc. Устанавливаю курсор после LOCAL и нажимаю d0, чтобы удалить строку от начал строки до положения курсора, далее нажимаю i и редактирую слово. Устанавливаю курсор на предпоследней строчке, нажимаю Y, чтобы скопировать её, затем перехожу на последнюю строку и нажимаю p. Далее выхожу и нажимаю dd, чтобы удалить последнюю строку. Затем нажимаю u для отмены последнего действия. Далее нажимаю :wq

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
local HELLO=World
```

## Выводы

---

Я познакомился с операционной системой Linux, Получил практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.



## Список литературы

---

