

# 标签和浏览器默认样式

## 一、标签默认样式

- `html, address,blockquote,body, dd, div,dl, dt, fieldset, form,frame, frameset,h1, h2, h3, h4,h5, h6, noframes,ol, p, ul, center,dir, hr, menu, pre { display: block }`/\*以上列表元素默认状态下以块状显示，未显示的将以内联元素显示，该列表针对 HTML4 版本，部分元素在 XHTML1 中将废弃\*/
- `li { display: list-item }`/\*默认以列表显示\*/
- `head { display: none }`/\*默认不显示\*/
- `table { display: table }`/\*默认为表格显示\*/
- `tr { display: table-row }`/\*默认为表格行显示\*/
- `thead { display: table-header-group }`/\*默认为表格头部分组显示\*/
- `tbody { display: table-row-group }`/\*默认为表格行分组显示\*/
- `tfoot { display: table-footer-group }`/\*默认为表格底部分组显示\*/
- `col { display: table-column }`/\*默认为表格列显示\*/
- `colgroup { display: table-column-group }`/\*默认为表格列分组显示\*/
- `td, th { display: table-cell; }`/\*默认为单元格显示\*/
- `caption { display: table-caption }`/\*默认为表格标题显示\*/
- `th { font-weight: bolder; text-align: center }`/\*默认为表格标题显示，呈现加粗居中状态\*/
- `caption { text-align: center }`/\*默认为表格标题显示，呈现居中状态\*/

- `body { margin: 8px; line-height: 1.12 }`
- `h1 { font-size: 2em; margin: .67em 0 }`
- `h2 { font-size: 1.5em; margin: .75em 0 }`
- `h3 { font-size: 1.17em; margin: .83em 0 }`
- `h4, p, blockquote, ul, fieldset, form, ol, dl, dir, menu { margin: 1.12em 0 }`
- `h5 { font-size: .83em; margin: 1.5em 0 }`
- `h6 { font-size: .75em; margin: 1.67em 0 }`
- `h1, h2, h3, h4, h5, h6, b, strong { font-weight: bolder }`
- `blockquote { margin-left: 40px; margin-right: 40px }`
- `i, cite, em, var, address { font-style: italic }`
- `pre, tt, code, kbd, samp { font-family: monospace }`
- `pre { white-space: pre }`
- `button, textarea, input, object, select { display: inline-block; }`
- `big { font-size: 1.17em }`
- `small, sub, sup { font-size: .83em }`
- `sub { vertical-align: sub }/*定义 sub 元素默认为下标显示*/`
- `sup { vertical-align: super }/*定义 sub 元素默认为上标显示*/`
- `table { border-spacing: 2px; }`
- `thead, tbody, tfoot { vertical-align: middle }/*定义表头、主体表、表脚元素默认为垂直对齐*/`

- `td, th { vertical-align: inherit }`/\*定义单元格、列标题默认为垂直对齐默认为继承\*/
- `s, strike, del { text-decoration: line-through }`/\*定义这些元素默认为删除线显示\*/
- `hr { border: 1px inset }`/\*定义分割线默认为 1px 宽的 3D 凹边效果\*/
- `ol, ul, dir, menu, dd { margin-left: 40px }`
- `ol { list-style-type: decimal }`
- `ol ul, ul ol, ul ul, ol ol { margin-top: 0; margin-bottom: 0 }`
- `u, ins { text-decoration: underline }`
- `br:before { content: "A" }`/\*定义换行元素的伪对象内容样式\*/
- `:before, :after { white-space: pre-line }`/\*定义伪对象空格字符的默认样式\*/
- `center { text-align: center }`
- `abbr, acronym { font-variant: small-caps; letter-spacing: 0.1em }`
- `:link, :visited { text-decoration: underline }`
- `:focus { outline: thin dotted invert }`
- `/* Begin bidirectionality settings (do not change) */`
- `BDO[DIR="ltr"] { direction: ltr; unicode-bidi: bidi-override }`/\*定义 BDO 元素当其属性为 `DIR="ltr"`时的默认文本读写显示顺序\*/

- BDO[DIR="rtl"] { direction: rtl; unicode-bidi: bidi-override }/\*定义 BDO 元素当其属性为 DIR="rtl"时的默认文本读写显示顺序\*/
- \*[DIR="ltr"] { direction: ltr; unicode-bidi: embed }/\*定义任何元素当其属性为 DIR="ltr"时的默认文本读写显示顺序\*/
- \*[DIR="rtl"] { direction: rtl; unicode-bidi: embed }/\*定义任何元素当其属性为 DIR="rtl"时的默认文本读写显示顺序\*/
- @media print { /\*定义标题和列表默认的打印样式\*/
- h1 { page-break-before: always }
- h1, h2, h3, h4, h5, h6 { page-break-after: avoid }
- ul, ol, dl { page-break-before: avoid }
- }

## 二、浏览器默认样式

### 1.页边距

IE 默认为 10px , 通过 body 的 margin 属性设置

FF 默认为 8px , 通过 body 的 padding 属性设置

要清除页边距一定要清除这两个属性值

代码如下:

```
body {
margin:0;
padding:0;
}
```

## 2.段间距

IE 默认为 19px，通过 p 的 margin-top 属性设置

FF 默认为 1.12em，通过 p 的 margin-bottom 属性设置

p 默认为块状显示，要清除段间距，一般可以设置

代码如下:

```
p {  
margin-top:0;  
margin-bottom:0;  
}
```

## 3.标题样式

h1~h6 默认加粗显示：font-weight:bold;。

默认大小请参上表

还有是这样的写的

```
h1 {font-size:xx-large;}  
h2 {font-size:x-large;}  
h3 {font-size:large;}  
h4 {font-size:medium;}  
h5 {font-size:small;}  
h6 {font-size:x-small;}
```

浏览器默认字体大小为 16px，即等于 medium，h1~h6 元素默认以块状显示  
字体显示为粗体，

要清除标题样式，一般可以设置

代码如下:

```
hx {  
font-weight:normal;  
font-size:value;  
}
```

#### 4.列表样式

IE 默认为 40px，通过 ul、ol 的 margin 属性设置

FF 默认为 40px，通过 ul、ol 的 padding 属性设置

dl 无缩进，但起内部的说明元素 dd 默认缩进 40px，而名称元素 dt 没有缩进。

要清除列表样式，一般可以设置

代码如下:

```
ul, ol, dd {  
list-style-type:none;/*清楚列表样式符*/  
margin-left:0;/*清楚 IE 左缩进*/  
padding-left:0;/*清楚非 IE 左缩进*/  
}
```

## 5.元素居中

IE 默认为 text-align:center;

FF 默认为 margin-left:auto;margin-right:auto;

## 6.超链接样式

a 样式默认带有下划线，显示颜色为蓝色，被访问过的超链接变紫色，要清除链接样式，一般可以设置

代码如下:

```
a {  
text-decoration:none;  
color:#colorname;  
}
```

## 7 鼠标样式

IE 默认为 cursor:hand;

FF 默认为 cursor:pointer;。该声明在 IE 中也有效

## 8 图片链接样式

IE 默认为紫色 2px 的边框线

FF 默认为蓝色 2px 的边框线

要清除图片链接样式，一般可以设置

```
img {  
border:0;  
}
```