

HI EMERGING RISK STUDIO · INFORMATION ARCHITECTURE REVIEW

탭 2·3·4 정보 흐름 및 중복 설계 피드백

위험 후보 → 위험 상세 → 종합 리포트
세 화면의 기능 경계, 정보 재사용 기준, 수치·상태·근거의 중복
제한과 개선 우선순위를 정리한 설계 검토 문서

핵심 결론

세 탭은 같은 정보를 반복하는 화면이 아니라, 동일한 위험 ID를 따라 발견·검증·의사결정으로
상태를 승격시키는 하나의 워크플로로 설계하는 것이 적합합니다.

검토 기준 저장소의 현재 React 구현·도메인 계약·프로토타입 데이터
작성일 2026-07-29 · 본 문서는 SAMPLE/프로토타입 구조에 대한 설계 피드백입니다.

01 검토 범위와 한눈에 보는 결론

여기서 말하는 탭 2·3·4는 좌측 실무자 내비게이션의 위험 후보(/risks), 위험 상세(/risks/:riskId), 종합 리포트 (/reports)를 뜻합니다. 종합 리포트 안의 7개 하위 탭도 함께 확인하되, 본 문서의 1차 책임 경계는 세 페이지 사이에 둡니다.



현재 프로토타입 주의 화면 곳곳의 SAMPLE, API fallback, 비교용 점수는 실제 보험료·손해액·가입 가능 여부가 아닙니다. 숫자의 의미와 신뢰도는 화면 이동 시에도 보존되어야 합니다.

02 현재 정보 흐름과 기능 분해

탭 2 · 위험 후보

진입점	RiskCatalogPage → RiskExplorationLens + RiskExplorationOperations
핵심 역할	위험 신호·후보를 카테고리, 검색, 정렬, 8개 스크리닝 지표와 AI 보조점수로 비교하고 상세 분석으로 보냅니다.
주요 표시	TOP-10 비교표, 지표별 톨팁 근거·출처·최종 판단, 법령 트래킹, 수집·본문 확보·AI 분석·교차검증·법령 검토 작업 큐, 후보 등록 요청
다음 단계 출력	riskId 또는 detailRiskId, 후보명, 요약, 태그, 보조점수, 관련 근거/기사 연결

탭 3 · 위험 상세

진입점	RiskDetailPage → RiskDecisionWorkspace
핵심 역할	선택한 하나의 위험을 대상으로 라이브 상세 응답 또는 SAMPLE fallback을 확인하고, 평가·근거·추세·책임·다음 확인을 검토합니다.
주요 표시	위험 문장, 노출 주체, 주요 손해, 다음 확인, 우선순위 점수 로직, 6개 평가 항목, 3개 판단 신호, 8개월 추세, 판단 자료 원장, 판단 상세
다음 단계 출력	검증된 근거 ID, 평가 점수·해석, 불확실성·반증, 담당자 확인 항목, 후보 등록 요청 결과

탭 4 · 종합 리포트

진입점	ReportsPage → ReportPage → ReportSections
핵심 역할	위험 후보를 리포트 스냅샷으로 만들고 상품성·보장 공백·약관화·상품 구조·브리핑·근거를 의사결정 문서로 편집·저장·출력합니다.
주요 표시	리포트 목록·검색·필터·생성·로딩·fallback, 7개 하위 탭, AI/실무자 판단, 보고서 편집·미리보기·저장, PDF 전체·현재·선택 출력
다음 단계 출력	ReportResult: sourceRiskId, reportId, 결정·평가·상품 가설·근거 ID·추가 조사·리뷰 상태

코드 기준 위치: src/pages/risk-catalog/RiskCatalogPage.tsx, src/pages/risk-detail/RiskDetailPage.tsx, src/pages/reports/ReportsPage.tsx, src/report/ReportPage.tsx, src/report/components/ReportSections.tsx

03 정보 요소별 중복 허용·제한 기준

반복 자체를 없애기보다, 같은 요소가 다음 단계에서 어떤 역할로 읽히는지 구분해야 합니다. 아래 표의 “권위 원천”은 해당 요소를 최종적으로 정의·계산·저장해야 하는 위치입니다.

요소	권위 원천	중복 가능 범위	중복 제한·검토 규칙
위험 ID·위험명·제목	RiskCandidateContract / sampleData	세 탭 상단에 반복 가능	표시명만 줄여도 ID는 유지합니다. 탭 2의 후보가 탭 3·4에서 다른 위험명으로 변하지 않아야 합니다.
태그·위험 분류	후보 도메인 분류	탭 2 비교와 탭 3 문맥에 요약 표시	리포트에서는 분류를 의사결정 필터로 재사용하되, 임의로 새 분류를 만들지 않습니다.
우선순위·AI 보조점수	riskExplorationDemo의 계산 규칙	탭 2는 순위, 탭 3은 산출 논리로 재표시	탭 3의 0-100, /5, CRITICAL/HIGH/REVIEW를 탭 2의 0-5 점수와 같은 의미로 보이면 안 됩니다. 단위·산식·기준일을 함께 표시해야 합니다.
시장성·보험성·보장성 지표	스크리닝 지표 → 상세 평가 계약	탭 2는 비교값, 탭 3은 근거와 해석, 탭 4는 결정 기준으로 승격	세 탭에서 동일한 막대·점수·색만 반복하지 않습니다. “탐색 신호”, “상세 평가”, “리포트 판정”이라는 상태를 명시합니다.
손해·노출·대상	RiskCandidate / RiskDetail	짧은 요약은 반복 가능	탭 2는 후보 설명, 탭 3은 위험 시나리오·노출 주체·주요 손해, 탭 4는 보험 대상·보장 손해로 역할을 구분합니다. 같은 문장을 길게 복제하지 않습니다.
근거 수·출처·근거 ID	탭 3 판단 자료 원장 및 공통 Evidence 계약	탭 2에 개수/짧은 출처, 탭 4에 연결 ID 요약	근거 개수만 늘리고 원문·발행일·불확실성·반증을 잃으면 안 됩니다. 라이브와 SAMPLE 근거를 한 숫자로 합치지 않습니다.
보장 공백·기존 보험 관계	탭 4 riskGapSummary 및 관련 분석	탭 3에는 확인 필요 신호로 짧게, 탭 4에서 구조화	탭 2·3에서 “보장되지 않는다”고 단정하지 않습니다. 공식 약관·상품설명서 확인 전에는 “공백 가설/확인 필요”로 표현합니다.
다음 확인·후속 과제	단계별 작업 큐와 리포트 missingResearch	현재 단계의 대표 1-3개만 다음 화면에 미리보기	탭 2의 다음 행동, 탭 3의 결정 체크, 탭 4의 담당·기한·산출물을 같은 문장으로 복제하지 않습니다. 상태·담당·기한을 필드로 분리합니다.
샘플·라이브·신뢰도	각 API envelope의 meta와 화면 상태	각 탭의 현재 데이터 상태를 표시	SAMPLE, API fallback, LOADING, STALE을 통합해 “확인 완료”처럼 보이게 하지 않습니다. 데이터 기준일·최종 응답 시각이 필요합니다.
상품화 결론·상태	탭 4 CommercializationAssessment + 실무자 판단	탭 2에는 상품화 후보, 탭 3에는 검토 상태 정도만 표시	탭 2의 AI 보조점수나 탭 3의 우선순위를 상품화 승인·거절 결론으로 재사용하지 않습니다.

04 중복되어도 되는 요소와 제한해야 하는 요소

중복 가능 요소

- **위험명·위험 ID·대표 태그**: 사용자가 현재 대상을 잃지 않게 하는 문맥 정보입니다.
- **한 줄 핵심 요약**: 다음 화면에서 판단을 이어가기 위한 preview로 허용합니다.
- **상태 배지**: 후보 상태, 검증 상태, 리포트 상태를 각각 이름으로 구분하면 반복할 수 있습니다.
- **대표 수치 1개**: 순위·상세·리포트의 대표값은 단위, 산식, 기준일을 붙여 축약 표시합니다.
- **근거 개수와 대표 ID**: 탭 2·4에서는 요약, 탭 3에서는 전체 원장으로 확장합니다.
- **다음 행동 preview**: 다음 단계로 이동시키는 1~3개만 보여주고 전체 목록은 해당 탭이 소유합니다.

중복 제한 요소

- **같은 숫자의 재계산**: 점수·손해율·PML·근거 수를 화면별 상수나 임의 식으로 다시 만들지 않습니다.
- **같은 상태의 다중 이름**: “검토 후보”, “검토 가능”, “상품성 있음”이 동일 의미인지 코드로 매핑해야 합니다.
- **긴 판단 문장 복제**: 요약문·AI 코멘트·리포트 브리핑이 서로 다르게 바뀌는 원인이 됩니다.
- **근거 상세 복제**: 원문·출처·불확실성·반증은 탭 3 원장을 참조하고, 다른 탭에는 링크·ID만 둡니다.
- **후속 과제 복제**: 한 과제의 상태가 한 화면에서만 바뀌는 현재 구조에서는 동일 과제를 세 번 체크하지 않습니다.
- **실제 판단처럼 보이는 SAMPLE**: 모든 파생 수치에는 SAMPLE/프로토타입, 신뢰도, 출처 시점을 유지합니다.

중복이 생기는 이유

현재 패턴	문제	사용자에게 보이는 결과	권장 기준
탭 2의 RiskExplorationLens와 Operations가 서로 다른 후보 배열을 사용	같은 위험이 이름·점수·상태가 다르게 보일 수 있음	“표의 TOP 후보”와 “작업 큐 후보”가 다른 시스템처럼 보임	공통 후보 어댑터와 canonical riskId를 두고, 화면별 view model만 변환
탭 3의 hero 우선순위, 드라이버 점수, 추세, 판단 상세가 한 신호를 반복	우선순위인지 평가 점수인지 경계가 흐림	같은 숫자가 여러 위치에 있어도 왜 다른지 설명되지 않음	hero는 결론, assessment는 근거, trend는 변화, detail은 계산/출처로 역할 고정
탭 4에 AI 요약·상품화 평가·상품 제안·브리핑이 모두 판단 문장을 가짐	수정 시 어느 문장이 원본인지 알기 어려움	“요약 결론”과 “상품화 종합평가”가 불일치할 수 있음	리포트 판정의 권위 필드를 정하고 각 하위 탭은 이를 소비·상세화

05 탭 2 · 위험 후보 개선 피드백

현재 기능의 적합한 역할

탭 2는 “무엇을 볼 것인가”를 결정하는 탐색·선별 화면입니다. `RiskExplorationLens`의 TOP-10 비교표, 카테고리·검색·정렬, 지표 셀 툴팁과 `RiskExplorationOperations`의 수집·분석·검증 작업 큐는 탐색 단계에 적합합니다.

우선 수정 필요점

우선순위	이슈	현재 영향	수정 방향
P0	후보 데이터 원천 이중화 <code>riskExplorationRecords</code> 와 <code>demoRisks</code> 를 <code>Lens/Operations</code> 가 나눠 사용	표의 순위·점수와 운영 큐의 점수·후보 순서가 달라질 수 있습니다.	공통 <code>CandidateListViewModel</code> 을 만들고 화면은 동일 후보를 필터·표현만 다르게 사용합니다. 원천이 다른 경우 <code>`source`</code> 와 <code>`asOf`</code> 를 명시합니다.
P0	점수 체계 단일화 <code>Lens</code> 는 8개 지표와 0~5 AI 보조점수, <code>Operations</code> 는 <code>risk.score</code> 를 사용	“AI 보조점수”가 어떤 계산의 결과인지, 탭 3의 우선순위와 같은지 알기 어렵습니다.	표준 계약에 <code>`score.value`</code> , <code>`score.scale`</code> , <code>`score.formulaVersion`</code> , <code>`score.asOf`</code> , <code>`score.meaning`</code> 을 둡니다. 탭 2는 선별 점수 하나만 대표로 노출합니다.
P1	상세 이동 계약 강화 현재 <code>`detailRiskId`</code> 와 <code>`getWorkbenchRiskId`</code> 매핑에 의존	<code>canonical</code> 매핑이 없으면 “SAMPLE / 상세 대기” 상태가 됩니다.	후보 등록 시 <code>`riskId`</code> , <code>`articleId`</code> , <code>`evidenceIds`</code> , <code>`candidateStatus`</code> 를 함께 생성하고, 이동 불가 사유를 사용자에게 구조화해 보여줍니다.
P1	툴팁 정보량 제한 셀마다 AI 근거·출처·최종 판단을 모두 표시	비교 화면에서 상세 판단을 읽느라 후보 비교 흐름이 끊깁니다.	툴팁은 대표 사유 1~2개와 근거 수만 표시하고, 전체 근거는 탭 3로 보냅니다. ‘근거 보기’ 링크의 대상 ID를 보존합니다.
P2	작업 큐 상태와 후보 상태 분리	본문 확보·AI 분석·교차검증·법령 검토 단계와 “위험 후보” 상태가 한 흐름처럼 읽힐 수 있습니다.	<code>`pipelineStatus`</code> 와 <code>`candidateStatus`</code> 를 별도 표시합니다. 후보 등록 요청은 상태 변경이 아니라 상세 검증으로 넘어가는 이벤트로 기록합니다.

탭 2에 남길 것

후보명, 대표 손실, 분류, 비교 지표, 선별 점수, 데이터 상태, 대표 다음 행동, 상세 이동

탭 2에서 줄일 것

긴 근거 문장, 상세 법률 해석, 상품화 결론, 실제 보험료·보상한도 수치

전환 이벤트

“상세 분석” 또는 “후보 등록 요청” 시 `riskId·articleId·evidenceIds`를 전달하고 현재 필터·정렬은 URL에 유지

06 탭 3 · 위험 상세 개선 피드백

현재 기능의 적합한 역할

탭 3은 후보를 “검증 가능한 판단 대상”으로 바꾸는 워크벤치입니다. RiskDetailPage가 riskId를 해석하고, 라이브 상세 API가 실패하면 SAMPLE fallback을 유지합니다. RiskDecisionWorkspace는 평가·근거·추세·다음 확인·판단 상세를 한 위험에 묶습니다.

현재 정보 반복과 개선 순서

영역	현재 반복	권위 역할	개선 기준
우선순위	hero score card, workspace driver panel, priority logic, trend가 모두 signalStrength를 사용	hero는 “현재 우선순위”, logic은 산식, driver는 설명, trend는 시계열	같은 숫자를 네 번 강조하지 말고 hero 1회 + 상세 disclosure로 접습니다. 다른 값이면 이름을 `screeningScore`, `driverScore`, `trendIndex`로 분리합니다.
평가 점수	평가 요약 6개 행, 드라이버 3개, 판단 상세 metric이 모두 점수를 표시	6개 평가 항목이 원천이고, 3개 드라이버는 항목을 묶은 설명, 판단 상세는 계산·자료	집계 관계를 표시합니다. 예: `증가성 ← 2개 평가 항목`. 같은 0-100을 별도 판단처럼 보이지 않게 합니다.
근거	평가 행의 연결 근거, 판단 자료 원장, 판단 상세의 연결 자료가 반복	탭 3의 `Evidence Ledger`를 단일 원장으로 둡니다.	다른 영역은 근거 ID·연결 판단·상태만 preview로 보여주고, 원문·불확실성·반증은 원장으로 보냅니다. 라이브/샘플 구분을 필드로 유지합니다.
다음 확인	hero 다음 확인, 다음 확인 항목 체크리스트, 판단 상세 다음 자료	체크리스트가 단계별 작업의 권위 목록	hero는 1개 preview, 체크리스트는 전체 3개, 판단 상세는 관련 근거만 연결합니다. 체크 상태·담당·기한을 분리합니다.

데이터·상태 안전성

- liveDetail이 있으면 LIVE API, 없으면 LOADING/SAMPLE fallback/mapping pending을 구분해 표시하는 현재 방향은 유지해야 합니다.
- 현재 페이지는 sampleRiskDetails와 레이더 API 응답을 함께 사용하므로, 동일 필드의 우선순위와 최신 시각을 명시해야 합니다.
- 브라우저 localStorage의 다음 확인 체크는 실무 확정 상태가 아닙니다. 저장 주체·저장 시각·서버 반영 여부를 표시해야 합니다.
- “후보 등록 요청”은 검증 완료나 상품화 승인으로 표현하지 말고, 다음 단계 큐에 들어간 이벤트로 표시합니다.

07 탭 4 · 종합 리포트 개선 피드백

현재 기능의 적합한 역할

탭 4는 탭 2·3의 탐색·검증 결과를 의사결정용 ReportResult로 고정하는 화면입니다. 리포트 목록은 reportId/sourceRiskId로 대상을 열고, 상세 화면은 하위 7개 탭을 통해 상품화 검토 요약, 보장 공백, 약관, 종합평가, 상품 개발 제안, 브리핑, 근거를 제공합니다.

리포트 내부 하위 탭의 권장 책임

하위 탭	소유해야 하는 질문	다른 하위 탭에서 반복 가능한 것	중복 제한
상품화 검토 요약	계속 검토할 것인가? 현재 결정과 핵심 이유는 무엇인가?	결정 라벨, 대표 위험명, 핵심 근거 2-3개	상세 평가·상품 제안의 긴 내용을 재복사하지 않고 링크/ID로 연결
보장 공백	기존 보험 적용 후 어떤 직접손해가 남는가?	기존 보험 관계, 손해 유형, 확인 필요 항목	보장 부재를 확정하지 않고 약관·보상 확인 필요와 근거를 유지
약관 검토	보장·지급요건·면책을 문장으로 쓸 수 있는가?	보장 공백의 관련 손해 한 줄	상품 구조·가격 결정을 여기서 확정하지 않음. 용어·조건·결정사항 소유
상품화 종합평가	보험성·시장성·데이터·약관·인수 게이트를 통과하는가?	현재 상태, 평가 기준, 근거 ID, 실무 검토 상태	상품 개발 제안의 최종 상품명·가격을 이 탭이 직접 소유하지 않음
상품 개발 제안	앞선 평가를 어떤 상품 구조와 산출 가정으로 발전시킬 것인가?	PML, 보장 공백, 실무 결정 필요 항목	AI 1차 제안과 실무 확정값을 구분. 실제 보험료·가입 가능 여부를 단정하지 않음
종합 브리핑	회의에서 무엇을 결정하고 어떤 후속 과제를 배정할 것인가?	결정·핵심 근거·다음 과제 요약	원문·평가 상세를 복사하지 않고 리포트 섹션과 담당/기한을 참조
근거자료 및 추가 확인사항	판단에 사용한 출처와 아직 확보하지 못한 자료는 무엇인가?	각 탭의 근거 ID, 자료 상태	출처·기준일·불확실성·반증의 권위 원천. 다른 탭은 전체 목록을 만들지 않음

리포트에서 특히 필요한 수정

- **스냅샷 명시:** 리포트 생성 시점의 후보·근거·평가 버전과 기준일을 저장하고, 원본 변경과 리포트 변경을 구분합니다.
- **판정 필드 단일화:** `aiSummary`, `productFeasibility.assessment`, `ui.briefing`가 각각 결론을 만들지 않도록 권위 필드와 파생 표시를 정합합니다.
- **편집 경계:** 현재 편집·검토 저장은 리포트 내용에 반영되므로 탭 3 위험 상세의 원본 평가와 자동 동기화하지 않습니다. 동기화는 별도 명시 이벤트로 둡니다.
- **탭 이동 보호:** 저장하지 않은 편집·검토 입력을 탭 변경 시 조용히 폐기하지 말고, 저장·폐기·취소 선택을 제공해야 합니다. 브라우저 이탈 경고만으로는 충분하지 않습니다.
- **PDF 신뢰성:** 출력 시 SAMPLE, 근거 ID, 기준일, 신뢰도, 미확정 항목을 누락하지 않고 하위 탭 순서와 동일하게 출력합니다.

08 수치·상태·근거의 표준화 제안

현재 가장 큰 혼동 가능성은 “숫자가 같아 보이는데 의미가 다르거나, 의미가 같은데 이름이 다른” 경우입니다. 도메인 계약에서 단위를 함께 관리하는 방식이 필요합니다.

표준 필드	탭 2 표시	탭 3 표시	탭 4 표시
screeningScore candidate shortlist	AI 보조점수, 순위, 0-5	필요 시 “후보 선별 점수”로 출처만 표시	원칙적으로 숨김. 필요 시 리포트 메타에 snapshot으로 표시
priorityIndex detail workbench	상세 이동 전에는 표시하지 않음	0-100, 구간, 산식, SAMPLE 여부	상품성 판단과 섞지 않고 원본 우선순위로만 연결
assessmentScore criterion evaluation	선별 지표 요약만 표시	6개 항목, 원점수/환산식/ 근거	상품화 기준 상태, 실무자 결정, 변경 사유로 승격
evidenceStatus	근거 있음/확인 필요 + 개수	근거 ID, 출처, 기준일, 신뢰도, 불확실성, 반증	사용 근거 ID와 자료 상태, 전체 원장 링크
workflowStatus	수집·본문·분석·검증·법령· 후보 등록	상세 검토·담당자 확인·다음 체크	리포트 생성·실무 검토·저장·PDF 출력
decisionStatus	후보 등록 전/검토 대상	검토 중/추가 확인/등록 요청	Advance·Hold·Drop 또는 현재 리포트 결정

공통 식별자

riskId는 변경하지 않습니다.
기사·근거·리포트는 각각
articleId, evidenceId,
reportId로 분리합니다.

공통 시간

sourceAsOf, generatedAt,
reviewedAt, updatedAt를 구분해
최신성·리뷰 시점을
추적합니다.

공통 출처

모든 파생 수치에 sourceType,
formulaVersion, confidence,
isMockData를 붙입니다.

09 권장 정보 이동 계약

탭 2 → 탭 3 · 상세 검증으로 이동

riskId · articleId · candidateStatus · screeningScore(value/scale/formulaVersion/asOf) · evidenceIds · sourceAsOf · nextActionPreview

탭 3은 이 값을 받아 동일한 후보를 열고, 라이브 응답이 없을 때도 SAMPLE fallback의 이유를 보존합니다. 점수는 재계산하지 않고 산출 규칙과 기준일을 상세에서 설명합니다.

탭 3 → 탭 4 · 리포트 생성으로 이동

sourceRiskId · verifiedEvidenceIds · assessmentSnapshot · gateResults · reviewerDecision · reviewerMemo · missingResearch · dataStatus

리포트는 상세 검증 시점의 스냅샷으로 생성합니다. 이후 리포트 편집은 리포트 버전을 바꾸며, 원본 위험 상세를 자동 수정하지 않습니다.

탭 4 → 탭 2·3 · 역추적

sourceRiskId → canonical risk detail · evidenceIds → evidence ledger · reportId/version → report history

리포트의 근거·평가·상품 가설은 원본으로 돌아갈 수 있어야 합니다. 리포트에서 보장 공백이나 상품화 판정을 수정해도 탭 3 원본 판단을 덮어쓰지 않고 “리포트 편집값”으로 남깁니다.

이동 시 사용자 경험 규칙

- 현재 대상 위험명과 ID는 탭 이동 후에도 상단 문맥에 유지합니다.
- 대표 요약은 1-2줄만 미리 보여주고, 상세 정보의 권위 탭으로 이동시킵니다.
- 저장되지 않은 편집 또는 실무자 입력이 있으면 탭 변경 전에 “저장 / 변경 폐기 / 취소”를 선택하게 합니다.
- 탭 이동은 URL hash 또는 query로 복원 가능해야 하며, 브라우저 뒤로가기와 PDF 현재 탭 출력이 같은 상태를 사용해야 합니다.
- API 실패 시 이전 정상 응답·SAMPLE fallback·현재 지연을 서로 다른 상태로 표시합니다.

10 개선 우선순위와 완료 기준

우선순위	개선 과제	대상	완료 판단
P0	후보·점수·근거 ID 공통 계약 정리	탭 2 → 3	동일 riskId가 두 데이터 원천에서 일관되게 표시되고, 점수 단위·산식· 기준일이 전달됩니다.
P0	탭 3의 우선순위·평가·추세 정보 위계 재정리	탭 3	동일 숫자의 역할이 하나의 화면 설명으로 이해되고, 6개 평가 항목이 원천으로 식별됩니다.
P0	리포트 판정 필드와 하위 탭 책임 정의	탭 4	요약·종합평가·브리핑·상품 제안 간 결론 충돌이 생기면 원천/파생 관계를 추적할 수 있습니다.
P1	근거 원장 단일화와 라이브/SAMPLE 상태 표준화	탭 2·3·4	근거 ID, sourceAsOf, confidence, isMockData가 모든 화면과 PDF에서 유지됩니다.
P1	후속 과제·담당·기한·상태 모델 통합	탭 2·3·4	같은 과제를 여러 화면에서 따로 체크하지 않고, 단계별 preview와 단일 작업 상태를 사용합니다.
P1	저장·탭 이동·뒤로가기 상태 보호	탭 3·4	미저장 변경을 폐기할 때 명시적 확인이 있고, 저장된 리포트와 원본 위험 상태가 분리됩니다.
P2	PDF·웹의 정보 위계와 용어 일치 검사	탭 4	웹과 PDF의 순서·상태·근거·숫자 단위가 같고, "SAMPLE" 및 미확정 문구가 누락되지 않습니다.

최종 운영 원칙

- 1. 발견은 가볍게: 탭 2는 비교와 이동을 방해하는 상세 판단을 소유하지 않습니다.
- 2. 검증은 깊게: 탭 3은 근거·불확실성·반증·검토 상태의 권위 원장입니다.
- 3. 결정은 기록으로: 탭 4는 의사결정과 상품 가설을 스냅샷으로 고정하되 원본 근거로 되돌아갈 수 있어야 합니다.
- 4. 숫자는 의미와 함께: 값만 반복하지 말고 단위·산식·기준일·신뢰도·SAMPLE 여부를 함께 전달합니다.

참고 코드 `src/shared/config/navigation.ts` · `src/pages/risk-catalog/RiskCatalogPage.tsx` · `src/features/risk-catalog/RiskExplorationLens.tsx` · `src/features/risk-catalog/RiskExplorationOperations.tsx` · `src/pages/risk-detail/RiskDetailPage.tsx` · `src/features/risk-detail/RiskDecisionWorkspace.tsx` · `src/pages/reports/ReportsPage.tsx` · `src/report/ReportPage.tsx` · `src/report/components/ReportSections.tsx` · `src/report/types.ts`