HazProof®

La bota para materiales peligrosos más avanzada del mundo

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

¡La bota para materiales peligrosos más cómoda y con el mejor ajuste disponible!

HazProof® Certificado según NFPA 1991 para limpieza de sustancias químicas y materiales peligrosos, respuesta a emergencias y preparación doméstica.

Fabricada con polímeros especiales, esta cómoda bota cumple con los requisitos de permeabilidad química del calzado de protección de la Norma NFPA 1991 sobre conjuntos de protección contra vapor para emergencias con materiales peligrosos. La bota HazProof también ha sido probada según la Norma militar 282 y brindará protección contra ciertos agentes nerviosos y vesicantes de guerra química.

Construcción sin costuras moldeada por inyección para un 100 % de líquidos. Protección a prueba de agua.

El área más grande para los pies está diseñada para acomodar el extra. Parte principal de un traje encapsulado, para un ajuste cómodo

Superficie exterior lisa para una fácil descontaminación.

El sistema de cierre con sujetadores elásticos reemplazables permite un fácil. encender y apagar mientras se usan guantes.

cumple con ASTM F2413 MI/75 C/75 EH, para impacto con puntera de acero y compresión, y protección contra riesgos eléctricos.

La entresuela de acero cumple con la norma ASTM F2413 PR.

La caña de acero proporciona un soporte firme para el arco.

Agarre seguro
Excelente abrasión y resistencia.

La bota HazProof cumple o supera lo siguiente:

NFPA 1991 – 2016
Resistencia a la permeación –**ASTM F739**y **Norma ASTM F1001**–21 Resistencia a la permeabilidad de productos químicos **Norma militar 282** Resistente al fuego – **Norma ASTM F1358** Propagación de punción superior – **Norma ASTM F1342** Excede el mínimo de protección superior (altura) Peligro eléctrico – **ASTM F2413 EH**
Suela y talón resistentes a perforaciones – **ASTM F2413 PR** Suela y talón resistentes a la abrasión – **ISO 4649** Resistencia al impacto en los dedos del pie – **ASTM F2413 MI/75** Resistencia a la compresión de los dedos del pie – **ASTM F2413 MC/75** Resistencia al deslizamiento – **ASTM 2913** Parte superior resistente al corte – **Norma ASTM F1790** Resistencia a la flexión del vástago de la escalera**Norma NFPA 1991**

Celda cerrada Entresuela VA para mayor fortaleza durante todo el día.

Agarre seguro La suela exterior acolchada tiene una excelente resistencia al deslizamiento.

naranja brillante y color para alta visibilidad.

Aplicación ideal: Química y Limpieza de materiales peligrosos arriba, Fugas de amoniaco en refrigeración.

Resistencia química: Residuos peligrosos, Ácidos cáusticos, y otros productos químicos.

Protección contra riesgos peligrosos		
SUELA IP		
82330	Parte superior naranja – suela color crema – Altura 11" – Puntera de acero	6 - 13*
RF823	Sujetadores elásticos de repuesto - 6 piezas/bolsa	

**** La bota debe soportar 18 000 voltios a 60 Hz durante 1 minuto sin flujo de corriente ni fuga de corriente superior a 1,0 miliamperios en condiciones secas probadas según las condiciones de laboratorio del método de prueba F2412.**

Las suelas y tacones con protección contra riesgos eléctricos están diseñadas para reducir los riesgos debidos al contacto accidental con circuitos eléctricos activos, conductores, piezas o aparatos que reciben energía eléctrica. Las suelas y tacones con protección contra riesgos eléctricos no están diseñados para usarse en entornos de trabajo donde puede haber productos químicos volátiles o explosivos y donde se requiere calzado conductor.

Advertencia:*Las características de riesgo eléctrico de las suelas y los tacones se deteriorarán en ambientes húmedos y cuando se usen con desgaste excesivo en las suelas y los tacones.* # 4049 8/16

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Requisito de permeabilidad química para botas NFPA 1991, edición 2016

Datos de la prueba de permeación química (ASTM F739)

Tingley a prueba de peligros®Botas	Permeación acumulada (µg/cm2) durante el intervalo del período de prueba				
Intervalo de período de prueba	**0-15 minutos**	**15-30 minutos**	**30-45 minutos**	**45-60 minutos**	**1 hora en total**
Químico/Requisito	**≤ 2,0**	**≤ 2,0**	**≤ 2,0**	**≤ 2,0**	**≤ 6,0**
Acetona	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Acetonitrilo	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Acroleína	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Acrilonitrilo	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Amoniaco anhidro (gas)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
1,3, butadieno (gas)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Disulfuro de carbono	0,24	0,15	0,28	0,13	< 0,40
Cloro (gas)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Diclorometano	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Dietilamina	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Dimetilformamida	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,80
Sulfato de dimetilo	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Acetato de etilo	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Óxido de etileno (gas)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Hexano	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Cloruro de hidrógeno (gas)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Metanol	0,13	0,12	0,13	0,12	0,50
Cloruro de metilo (gas)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Nitrobenceno	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,80
Hidróxido de sodio (50% p/p)	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Ácido sulfúrico (96% p/p)	< 0,10	0,14	< 0,10	< 0,10	0,44
Tetracloroetileno	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Tetrahidrofurano	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Tolueno	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,40
Agentes de almacenamiento de productos químicos					
Requisitos del agente de ampolla	**≤ 1,33**	**≤ 1,33**	**≤ 1,33**	**≤ 1,33**	**≤ 4,00**
Mostaza destilada (HD)	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Requisitos del agente nervioso	**≤ 0,40**	**≤ 0,40**	**≤ 0,40**	**≤ 0,40**	**≤ 0,40**
Somán (GD)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Gases Licuados Opcionales*	**≤ 6,0**	**- -**	**- -**	**- -**	**≤ 6,0**
Amoniaco (licuado)	<0,10	- -	- -	- -	<0,10
Cloro (licuado)	0,23	- -	- -	- -	0,23
Óxido de etileno (licuado)	<0,10	- -	- -	- -	<0,10

* Los gases químicos licuados solo se evalúan durante un período de exposición de 15 minutos.

Prueba adicional de resistencia a la permeabilidad, parte superior de la bota. Las pruebas con agentes químicos según la Norma Militar 282 han demostrado resistencia a la permeabilidad en pruebas de difusión estática estándar (duración: 24 horas) de la siguiente manera:

	Horas de tiempo de avance:	
Agentes ampolla:		
Mostaza: HD	> 14 horas	(Método 204.1.2; Método de difusión estática)
Agentes nerviosos:		
Sarín: GB	> 24 horas	(Método 206.1.3; Método de difusión estática)
Nervio: VX	> 24 horas	(Método 204.1.2; " " " modificado para su uso con VX)
Soman: GD	> 24 horas	(Método 206.1.3; " " " modificado para su uso con GD)
Tabun: GA	> 24 horas	(Método 205.1.3; " " " modificado para su uso con GA)

Diseñado para adaptarse

En comparación con la competencia, la plantilla de gran tamaño de HazProof proporciona un ajuste y una comodidad superiores al usar un traje encapsulado.

Tingley Talla 10

Competidor Talla 10

Tingley Talla 13

Competidor Talla 15