Imbera Healthcare

VMC05C

Con Graficador

Diseñado exclusivamente para el mercado de la salud, ayuda a optimizar los espacios dentro de hospitales conservando los productos almacenados con calidad y seguridad.

Sus dimensiones, materiales y tecnología de última generación lo hacen la opción perfecta para hospitales.



Microprocesador

Inteligente de Temperatura

Gabinete de acero

Inoxidable

Temperatura de operación Refrigerada

5°C ± 3°C

Tipo de Puerta

SÓLIDA

Acero Inoxidable

Listo para lograr temperaturas idóneas y mantener adecuadamente productos en general

NOM

ISO 9001

Innovación e ingeniería de última generación al servicio de la salud

Imbera Healthcare

MATERIALES PREMIUM DE LARGA VIDA ÚTIL

Gabinete y Puerta Sólida inoxidable

Construcción en acero inoxidable y espumado de ciclopentano de máxima calidad que logran un aislamiento térmico ideal para mantener las temperaturas correctas de los productos.





Parrillas Inoxidables ajustables para diferentes contenedores

De fácil extracción, acomodo y nivelación adecuada para distintos tamaños de contenedores. Las parrillas fabricadas de acero inoxidable que inhiben la corrosión ayudando a evitar contaminación por agentes externos.

Iluminación con gran visibilidad

La iluminación LED permite tener correcta visibilidad del contenido del enfriador. No emite radiación que afecte a los productos. De alta eficiencia por lo que su consumo eléctrico es mínimo.

CONTROL Y DISPLAY CIR RS232

Confianza y seguridad sobre el control de temperaturas

Control configurado para mantener la temperatura correcta. Monitorea todo el tiempo el funcionamiento del enfriador registrando variaciones de temperatura, aperturas, picos de voltaje. Notifica mediante alarmas visuales y auditivas cuando la puerta queda abierta o hay desconexiones que puedan afectar la calidad de los productos. Muestra la temperatura interna con dos dígitos y punto decimal. Despliega las alarmas visuales y sonoras.



GRAFICADOR DE TEMPERATURA

Graficador de temperaturas de 7 días por 24 hrs. con el rango de 0°C a 50°C en la parte superior del equipo (con plumilla). Con batería de respaldo de 2 días.



COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Compresor de alta eficiencia

Compresor hermético de alta eficiencia y potencia para el sistema de refrigeración. Es de libre mantenimiento prolongando su tiempo de vida útil.

Condensador de bajo mantenimiento

Altamente eficiente que evita la acumulación excesiva de polvo y mejora el flujo de aire. Por sus acabados ofrece alta resistencia a la corrosión, incrementando su tiempo de vida útil.

Evaporador súper continuo

Diseño optimizado que mejora el flujo de aire y evita bloqueos de hielo. Sus materiales de aluminio, circuito super continuo sin soldaduras lo hacen altamente resistente a la corrosión.

Tolva de acero inoxidable

Construida en acero inoxidable asegura el correcto enfriamiento de prodcutos; y ayuda a mantener la temperatura ideal.



Información Técnica	Tipo de gabinete	Interior/Exterior Acero Inoxidable 304
	Condición de operación	D (40.6°C - 75% HR)
	Tipo de enfriamiento	Aire Forzado
	Modo de deshielo	Automático (Deshielo por aire)
	Refrigerante	Propano R-290 (HC)
	Nivel de ruido (dB(A))	62.1 dBA
Desempeño	Desempeño de enfriamiento (°C)	5
	Rango de temperatura (°C)	5 ± 3
Controlador	Control	CIR RS232
	Display	LED
Información eléctrica	Fuente de alimentación (V/Hz)	115/60
	Potencia (W)	ND
	Corriente Eléctrica (A)	2.3
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	149.82 / 5.29
	Peso Neto/Bruto (Kg)	62.35 kg / 66.05 kg
	Dimensiones internas (mm) (Ancho * Profundo * Alto)	403mm*422mm*881mm
	Dimensiones externas (mm) (Ancho* Profundo*Alto)	480mm*557mm*1438mm
	Dimensiones con empaque (mm) (Ancho* Profundo*Alto)	550mm*590mm*1518mm
Alarmas	Temperatura alta / baja	Si / Visuales y audibles
	Voltaje alto / bajo	Si / Visuales y audibles
	Sensor de error	Si / Visuales y audibles
	Puerta entreabierta	Si / Visuales y audibles
Accesorios	Rodamiento	Si / 4 pzas
	Patas niveladoras	No
	Graficador de temperatura	Si
	Kit de cerradura	Sí / 2
	Llaves / cantidad	Si / 4 (juego de 2 llaves por cerradura)
	Sello puerta exterior	Sello magnético en perfil de PVC
Otros	Certificaciones	NOM022 / ISO9001
Características de desempeño	Sensor de temperatura	Si
	Consumo de energía (kWh/24h)	5.666
Materiales	Material exterior	Acero Inoxidable 304
	Material interior	Acero Inoxidable 304
	Aislamiento	Agente espumante HC Ciclopentano
	Puerta	Sólida de acero inoxidable 304
	Espesor de gabinete (mm)	52 mm

Parrillas	Material de parrillas	Alambre Acero Inox 304 /Gris plata
	Parrillas ajustables	Si
	Dimensiones de parrillas (mm)	3 de 384*351mm / 1 pza de 386*293mm
	Cantidad	4 piezas
Compresor	Tipo de compresor	Hermético
	Cantidad de compresores / marca	1 / Cubigel
Parámetros de funcionalidad	Display de temperatura ambiente	Si
	Alarma de alto voltaje	Si
Evaporador	Tipo	Aire forzado
	Material	Aluminio
Condensador	Tipo	Dinámico
	Material	Fe pintado
Graficador	Tipo	6”
	Rango	0-50 °C
	Registro	24/7 – 2 plumillas y paquete de 60 gráficas

Gabriela Trejo
Coordinador Comercial
gabriela.trejo@imberacooling.com

Erik Cabrera Uribe
Ejecutivo Comercial
erik.cabrera@imberacooling.com

Imbera S.A. de C.V.
Carretera México – Tequisquiapan KM 3.2,
Zona Industrial Valle de Oro, CP 76803
San Juan del Río, Querétaro

mx.imberacooling.com

12-08-2026