Tiêu chí so sánh	Abstract Class (Shape1)	Interface với Default Method (Shape2)
Trạng thái (State)	**Có lưu trạng thái.** Có thể khai báo các biến thể hiện (private, protected, public) mang giá trị có thể thay đổi (name, color).	**Không lưu trạng thái thể hiện.** Chỉ cho phép khai báo hằng số (public static final).
Constructor	**Có Constructor.** Dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho các thuộc tính của lớp cha từ lớp con thông qua super(...).	**Không có Constructor.** Interface không thể tự khởi tạo đối tượng hay lưu trạng thái thể hiện.
Đa kế thừa (Inheritance)	**Đơn kế thừa.** Một lớp con chỉ được extends từ duy nhất 1 lớp cha/lớp trừu tượng.	**Đa cài đặt.** Một lớp có thể implements nhiều Interface cùng lúc (implements Shape2, Drawable, Serializable).
Khả năng mở rộng về sau	**Thêm phương thức mới dễ dàng hơn** bằng cách viết sẵn một concrete method ở lớp cha mà không bắt các lớp con đã có phải ghi đè.	**Mở rộng an toàn nhờ default method**. Có thể bổ sung phương thức mới kèm triển khai mặc định vào Interface mà không làm hỏng (break) mã nguồn các lớp đã cài đặt trước đó.