
Számítógépes Hálózatok

6. gyakorlat


Python3 plagium ellenörző

Matches sorted by average similarity (What is this?):

download csv



UDP



UDP

socket

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

recvfrom()

data, address = sock.recvfrom(4096)

sendto()

sent = sock.sendto(data, address)

Feladat 1


 Készítsünk egy kliens-szerver alkalmazást, amely UDP protokollt használ. A kliens küldje a ,Hello Server' üzenetet a szervernek, amely válaszolja a ,Hello Kliens' üzenetet.

Feladat 2

 Készítsünk egy szerver-kliens alkalmazást, ahol a kliens elküld 2 számot és egy operátort a szervernek, amely kiszámolja és visszaküldi az eredményt. A kliens üzenete legyen struktúra.

Netmask

Alhálózat címeinek leírása.




```
Address:
           192.168.0.1
                                 11000000.10101000 .00000000.00000001
Netmask:
          255.255.0.0 = 16
                                 11111111.11111111 .00000000.00000000
Wildcard: 0.0.255.255
                                 00000000.00000000 .11111111.1111111
=>
Network:
           192.168.0.0/16
                                 11000000.10101000 .00000000.00000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.255.255
                                 11000000.10101000 .11111111.11111111
HostMin:
           192.168.0.1
                                 11000000.10101000 .00000000.00000001
HostMax:
          192.168.255.254
                                 11000000.10101000 .11111111.1111110
Hosts/Net: 65534
                                 (Private Internet)
```

Feladat 3

- Hány cím elérhető a következő netmaskokkal és adjuk meg a minimális és maximális címet:
 - **-** 188.100.22.12/32
 - -188.100.22.12/20
 - **-** 188.100.22.12/10

Multicast



Multicast

setsockopt() (sender)

```
ttl = struct.pack('b', 1)
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL,
ttl)
```

socket hozzávétele a multicast grouphoz

```
multicast_group = '224.3.29.71'
group = socket.inet_aton(multicast_group)
mreq = struct.pack('4sL', group, socket.INADDR_ANY)
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq)
```

Udp stream példa

Példa kód a gyakorlat honlapján.

cv2 install:


py -m pip install --user opency-python

Videó stream működése

• https://medium.com/canal-tech/how-video-st reaming-works-on-the-web-an-introduction-7 919739f7e1

SSH Tunnel

Windows (putty) Linux



ssh -L 8000:localhost:80 user@hostname

VÉGE