WSPIX

Webservice responsável pela geração, impressão e acompanhamento de Pix integrado ao Sistema MercúrioWeb.

URLbase

[dev] https://api-dev.portalservicos.usp.br/wspix/api

[prod] https://uspdigital.usp.br/wspix/api

Autorização no Header HTTP

- X-Username: usar o mesmo do wsboleto
- X-Password: usar o mesmo do wsboleto

Endpoints

- gerar - Gera um Pix
- consultar - Consulta um Pix
- listarConcluidos - Lista os Pix pagos de um período
- gerarPDF - Gera o PDF com os dados e QrCode do Pix
- gerarQrCode - Gera a imagem do QrCode do Pix
- simularPag - Simula o pagamento do Pix (somente em dev)
- webhookConfig - Configura webhook da aplicação

Gerar

[POST] <URL_BASE>/pix/gerar

[BODY - application/json]

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
tipoPessoa	Texto	2	S	• PF (pessoa física) • PJ (pessoa jurídica)
codPesOrg	Inteiro	10	N	• se PF = NoUSP • se PJ = Código da Organização

docPesOrg	Inteiro	14	Obrigatório somente se não informado codPesOrg	• se PF = CPF • se PJ = CNPJ
nomePesOrg	Texto	150	Obrigatório somente se não informado codPesOrg	Nome da pessoa / organização
valor	Decimal	9,2	S	Valor do Pix. (Formato: pt-br)
infoCobranca	Texto	140	N	Texto livre referente ao objeto de cobrança
emailPesOrg	Texto	80	N	Email do interessado. Caso informado, será enviado email na emissão e efetivação de pagamento (somente no ambiente de produção)
expiracao	Inteiro		N	Tempo de expiração em segundos *(default: 3600s = 1h)*
codigoFonteRecurso	Inteiro		S	Obter esta informação no financeiro da unidade. Para homologação, usar 423
codigoUnidadeDespesa	Inteiro		S	Obter esta informação no financeiro da unidade. Para homologação, usar 1
estruturaHierarquica	Texto		S	Obter esta informação no financeiro da unidade. Para homologação, usar "\DISTRIBUIDOR"

[dados retornados]

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
idfpix	Texto	35	S	Identificação única do Pix
qrCode	Texto	255	S	Pix copia e cola
qrCodeImgBase64	Texto		S	Imagem do QrCode em base 64

Consultar

[GET] <URL_BASE>/pix/<idfpix>

Parâmetros (queryParam):

- verificar: se passado este parâmetro, também é verificado o status do pagamento no banco e realiza a baixa em caso de falha do webhook. Caso tenha um webhook cadastrado, este também será disparado.

[dados retornados]

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
idfpix	Texto	35	S	Identificação única do Pix
qrCode	Texto	255	S	Pix copia e cola
qrCodeImgBase64	Texto	?	S	Imagem do QrCode em base 64
dataGeracao	Data	19	S	Data/Hora em que o Pix foi gerado
dataExpiracao	Data	19	S	Data/Hora em que o Pix expira
tipoPessoa	Texto	2	S	PF (pessoa física) / PJ (pessoa jurídica)
nomePesOrg	Texto	150	S	Nome da pessoa / organização
docPesOrg	Inteiro	14	S	Documento da pessoa / organização
dataPag	Data	19	N	Data/Hora do pagamento do Pix. Retornado somente se status = "Concluído"
nomePesOrgPag	Texto		N	Nome da pessoa/organização que pagou o Pix. Retornado somente se status = "Concluído"
docPesOrgPag	Inteiro	14	N	Documento da pessoa/organização que pagou o Pix. Retornado somente se status = "Concluído"
valor	Decimal	9,2	S	Valor do Pix

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
status	Texto		S	Status do Pix: "Ativo", "Expirado", "Concluído"

Listar Concluídos

[GET] <URL_BASE>/pix/listarConcluidos

Parâmetros (queryParam):

- dtaini: Data inicial da pesquisa, formato: dd/MM/aaaa hh:mm:ss
- dtafim: Data final da pesquisa, formato: dd/MM/aaaa hh:mm:ss
- docPesOrg: CPF/CNPJ do interessado (opcional)
- nomsissvc: Sistema/Serviço que gerou o Pix. Se não informado, considera o X-Username (opcional)

Regra: O período da busca não pode ser maior que 30 dias

[dados retornados]

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
idfpix	Texto	35	S	Identificação única do Pix
tipoPessoa	Texto	2	S	PF (pessoa física) / PJ (pessoa jurídica)
docPesOrg	Inteiro	14	S	Documento da pessoa / organização
nomePesOrg	Texto	150	S	Nome da pessoa / organização
valor	Decimal	9,2	S	Valor do Pix
dataGeracao	Data	19	S	Data/Hora em que o Pix foi gerado
dataExpiracao	Data	19	S	Data/Hora em que o Pix expira
dataPag	Data	19	S	Data/Hora do pagamento do Pix
nomePesOrgPag	Texto		S	Nome da pessoa/organização que pagou o Pix.
docPesOrgPag	Inteiro	14	S	Documento da pessoa/organização que pagou o Pix.

Gerar PDF

[GET] <URL_BASE>/pix/<idfpix>/pdf

Gerar QRcode

[GET] <URL_BASE>/pix/<idfpix>/qrcode

SimularPag (somente em dev)

[PATCH] <URL_BASE>/pix/<idfpix>/simularPag

Confirmação de pagamento

- A confirmação de pagamento ocorre de forma imediata, tendo a possibilidade da aplicação ser avisada por Webhook (detalhamento abaixo)
- Para verificação imediata de pagamento em um pix em específico, usar o método *consultar* com o parâmetro verificar

Webhook

Após a confirmação do pagamento, os dados abaixos serão enviados por webhook para a URL cadastrada juntamente com o token de segurança "X-Token", enviada por header.

OBS: É extremamente recomendável fazer a verificação do token de segurança para evitar chamadas não autorizadas ao webhook de seu sistema, pois abre a possibilidade de simular pagamentos não efetuados.

[dados enviados em JSON por POST]

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
idfpix	Texto	35	S	Identificação única do Pix
status	Texto	10	S	Retorna 'Pago'
valor	Decimal	9,2	S	Valor do Pix
dataGeracao	Data	19	S	Data/Hora em que o Pix foi gerado
dataExpiracao	Data	19	S	Data/Hora em que o Pix expira
docPesOrgPag	Inteiro	14	S	Documento da pessoa/organização que pagou o Pix.
nomePesOrgPag	Texto		S	Nome da pessoa/organização que pagou o Pix.
dataPag	Data	19	S	Data/Hora do pagamento do Pix
retornoBancario	Texto	35	S	Retorno/Autenticação bancária

Configurar Webhook

Cadastrar

[POST] <URL_BASE>/pix/webhookConfig

[BODY - application/json]

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Obs:
url	Texto	800	S	A URL a ser chamada após a confirmação do pagamento
token	Texto	100	S	O token de segurança que será enviado no header "X-Token"

OBS: No ambiente de produção, pode levar até 10min para que este cadastro (que é cacheado) seja atualizado em todos servidores.

Remover

[DELETE] <URL_BASE>/pix/webhookConfig