

```
1> lucene_server:start().  
ok
```

```
2> User1 =  
      [{name, "Fernando"}  
        ,{nick, "elbrujoalcon"}].  
[{name, "Fernando"},{nick, "elbrujoalcon"}]  
  
3> User2 =  
      [{name, "Ariel Ortega"}  
        ,{nick, "burrito"}].  
[{name, "Ariel Ortega"},{nick, "burrito"}]  
  
4> lucene:add([User1,User2]).  
ok
```

```
5> lucene:match("nick: b*", 10).  
{[[{name,"Fernando Benavides"},  
    {nick,"elbrujoalcon"},  
    {'score',1.0}]],  
 [{total_hits,1},  
  {first_hit,1},  
  {query_time,783},  
  {search_time,457}]}
```

```
6> lucene:add([[{code, X}] || X <- lists:seq(1,10)]).  
ok
```

```
7> {_, M} = lucene:match("code:[0 TO 10]", 5).  
{[[{code,1},{ 'score',1.0}],  
  [{code,2},{ 'score',1.0}],  
  [{code,3},{ 'score',1.0}],  
  [{code,4},{ 'score',1.0}],  
  [{code,5},{ 'score',1.0}]],  
  [{total_hits,10},  
   {first_hit,1},  
   {query_time,14335},  
   {search_time,3811},  
   {next_page,<<172,237,0,5,115,114,0,36,99,111,109,46,  
                116,105,103,101,114,116,101,120,...>>}]}
```

```
8> lucene:continue(proplists:get_value(next_page, M), 5).  
{[[{code,6},{ 'score',1.0}],  
  [{code,7},{ 'score',1.0}],  
  [{code,8},{ 'score',1.0}],  
  [{code,9},{ 'score',1.0}],  
  [{code,10},{ 'score',1.0}]],  
  [{total_hits,10},  
   {first_hit,6},  
   {query_time,2368},  
   {search_time,1731}]}
```