

一、萌新语法

输入和输出

`print()`

#打印括号的内容

#第一种：不带引号，让计算机读懂括号里的内容，打印最终的结果

```
>>> print(1+1)
```

2

#第二种：带单引号，计算机无须理解，原样复述引号中的内容

```
>>> print('秋水共长天一色')
```

秋水共长天一色

#第三种：带双引号，作用和单引号一样；当打印内容中有单引号时，可以使用双引号

```
>>> print("Let's go")
```

Let's go

```
>>> print('Let\'s go')
```

Let's go

#也可以使用转义字符+单引号(\')(类似 C 语言的转移符号)来实现单引号

#第四种：带三引号，实现换行（可以包含若干行）

```
>>> print("""python 小课
```

最好的 python 课程""")

pyton 小课

最好的 python 课程

采用转义字符"\n"也可以换行

```
input()
```

```
#收集信息
```

```
>>>name = input('请输入你的 forchange ID: ')
```

```
# 使用变量赋值来获取输入的信息
```

变量的命名

- 1.只能是一个词;
- 2.只能包含字母、数字和下划线;
- 3.不能以数字开头;
- 4.尽量描述包含的数据内容;
- 5.不要使用 python 函数名和关键字。

```
>>>number = 34
```

```
>>>name = 'forchange'
```

```
>>>list_class = ['基础语法课程', '爬虫分析初阶', '爬虫分析进阶', '自动化办公']
```

```
#以上 number, name, list_class 都是是变量名
```

python3.7.4 中的关键字（不用记，熟悉即可）						
False	None	True	and	as	assert	async
await	break	class	continue	def	del	elif
else	except	finally	for	from	global	if
import	in	is	lambda	nonlocal	not	or
pass	raise	return	try	while	with	yield

条件判断

条件判断的解释：让计算机知道，在什么条件下，该去做什么。

单向判断

```
if...
```

#如果条件成立，就执行语句

```
>>> number = 6
```

```
>>> if number > 3:
```

```
    print(number)
```

```
6
```

#注意格式! if 后面要加冒号，同时执行语句要缩进几个（这里用 4 个）空格。（空格和 tab，我选空格?但是建议不要混合使用）

双向判断

if...else...

#条件成立执行 if 语句，否则执行 else 语句

```
number = 7
```

```
if number < 3:
```

```
    print(number)
```

```
else:
```

```
    number = number - 3
```

```
    print(number)
```

#结果输出为 4

#if 和 else 是同一层级，不需要缩进。if 和 else 下的执行语句都需要缩进四个空格。

if...else...和 if...if...的区别

#if...else...一个条件满足后就不会进行其他判断（if 代表的条件和 else 代表的条件是互斥的）

#if...if...会遍历所有条件，一个条件无论满足还是不满足，都会进行下一个条件的判断

多向判断

if...elif...else

#三个及其以上条件的判断

grade = 65

if 80 <= grade <=100:

print('成绩优秀')

elif 60 <= grade < 80:

print('成绩中等')

else :

print('成绩差')

#结果输出为成绩中等

IF 嵌套

if 嵌套

#使用 if 进行条件判断，还希望在条件成立的执行语句中再增加条件判断，即 if 中还有 if，这两个 if 非平级

grade = 15

if 80 <= grade <=100:

print('成绩优秀')

elif 60 <= grade < 80:

print('成绩中等')

else :

print('成绩差')

```
if 20<= grade <60:

    print('再努力一把，还有救！')

else :

    print('你要比以前更努力才行，你可以的！')

#结果输出为：

成绩差

你要比以前更努力才行，你可以的！

#注意，嵌套的第二个 if 缩进了 4 个空格，表示不同的层级。
```

二、数据类型

数据类型

python 常见的数据类型：字符串，整数型，浮点数，列表，字典，布尔值，元组。

最基本的数据类型有三种：

字符串 str：用引号(可以是单引号，也可以是双引号)括起来的文本（如：'python'、'123'、'风变编程'）

整数 int：不带小数点的数字（如：-1、1、0、520、1314）

浮点数 float：带小数点的数字，运算结果存在误差（如：-0.15、3.1415、1.0）

以下的数据结构会有一节或两节的课程介绍，可轻松上手。

列表 list：是一种有序的集合，可以随时增加或删除其中的元素。标识是中括号[]。

元组 tuple：一种类似列表的数据类型，但是不能被修改（用的少）。

字典 dice：全称为 dictionary，使用键值对（key-value）作为存储方式。标识是大括号{}。

布尔值 bool：表示真假的数据类型，只有两个值，True 和 False。

数据的操作

字符串的拼接

初阶用法：使用 ' + ' 进行字符串的拼接

```
>>>print('风变'+ '编程')
```

风变编程

```
>>>name = '酱酱'
```

```
>>>begin = '我叫'
```

```
>>>print(begin + name)
```

我叫酱酱

进阶用法：使用 ' % ' 进行字符串的拼接（类似 C 语言）

```
>>>name = '《凤求凰》'
```

```
>>>number = 1
```

```
>>>print('司马相如以%d 曲%s 打动了卓文君' %(number,name))
```

司马相如以 1 曲《凤求凰》打动了卓文君

四则运算

运算符	表示	例子
+	加	1 + 1 输出结果为 2
-	减	1 - 1 输出结果为 0
*	乘	3 * 2 输出结果为 6
/	除	2 / 1 输出结果为 2
%	取模-返回除法的余数	5 % 2 输出结果为 1
**	幂-返回 x 的 y 次幂	2 ** 3 输出结果为 8
//	取整除-返回商的整数部分	11 // 2 输出结果为 5

运算优先级：

与平时运算优先级一样：从左到右顺着来，括号里的优先算，乘除排在加减前。

数据转换

`type()`

#查看变量的数据类型

```
>>>who = 'xiaojiangjiang'
```

```
>>>print(type(who))
```

```
<class 'str'>
```

#结果显示这是一个字符串类型的数据

`str()`

#将其他数据类型强制转换为字符串

```
>>>begin = '我吃了'
```

```
>>>number = 1
```

```
>>>fruit = '个水果'
```

```
>>>print(begin + str(number) + fruit)
```

我吃了 1 个水果

#进行字符串拼接时，不同数据类型不能直接使用 '+' 连接，需要先将整数转化为字符串类型

串类型

`int()`

#将整数形式的字符串转化为整数（文本类字符串和浮点形式的字符串不能转化为整数）

数)

#对浮点数直接抹零取整

```
>>>print(int(3.8))
```

3

`float()`

#将整数和字符串转换为浮点数(文字类字符串无法转换)

```
>>> print(float(8))
```

8.0

`list()`

#将数据转换为列表类型

```
>>> a = 'python 小课'
```

```
>>> print(list(a))
```

```
['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n', '小', '课']
```

`len()`

#用于检查某个数据（自能对字符串类型）的长度

```
>>> bros = ['刘备', '关羽', '张飞']
```

```
>>> print(len(bros))
```

3

```
>>> emotion = 'happy'
```

```
>>> print(len(emotion))
```

5

数据的常用语法

列表语法（用方括号定义的）

列表的操作可分为两种类型，一种类型为对列表元素的处理，另一种类型为对列表的

处理，每种类型都有四种操作：提取，修改，增加，删除（取改增删）。

偏移量：对列表元素的位置编号。

#列表的偏移量从 0 开始计算

#如果要提取一段列表，需要使用切片的形式[a:b]：从 a 到 b 的元素，但不包括 b (a

<= X < b) ; 冒号某侧如果没有数字，则全取

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>print(list[0])
```

```
>>>print(list[1:2])
```

```
>>>print(list[:2])
```

松

['竹']

['松','竹']

#松，竹，梅三者的偏移量分辨是 0，1，2。

列表元素的提取

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>print(list[0])
```

松

```
>>>list = [['松','松树'],['竹','竹子'],['梅','梅花']]
```

```
>>>print(list[0][1])
```

松树

#嵌套列表的提取

列表元素的修改

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>list[0] = '松树'
```

```
>>>print(list)
```

```
['松树', '竹', '梅']
```

列表元素的增加（附在变量后面使用）：`append()`

#是列表的方法，在括号内添加一个元素，可以将该元素添加到列表末尾

```
>>>list = ['松','竹']
```

```
>>>list.append('梅')
```

```
>>>print(list)
```

```
['松','竹','梅']
```

易错一：用 `append` 时不能对列表赋值

```
>>>list = ['松','竹']
```

```
>>>list = list.append('梅')
```

```
>>>print(list)
```

```
None
```

#第二行语法错误

易错二：`append` 后面是小括号，而非中括号

```
>>>list = ['松','竹']
```

```
>>>list.append['梅']
```

```
>>>print(list)
```

```
TypeError: 'builtin_function_or_method' object is not subscriptable
```

#第二行语法错误

易错三：`append` 不能一次添加多个元素

```
>>>list = ['松','竹']
```

```
>>>list.append('梅','岁寒三友')
```

```
>>>print(list)
```

TypeError: append() takes exactly one argument (2 given)

#第二行语法错误

列表元素的删除

del (单独使用)

#删除命令

易错一：每次只能删除一个元素，

易错二：删除多个元素时，要重新计算偏移量

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>del list[0]
```

```
>>>print(list)
```

```
>>>del list[0]
```

```
>>>print(list)
```

```
['竹','梅']
```

```
['梅']
```

列表的切片（即列表层面的提取，一次提取若干个元素）

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>print(list[1:2])
```

```
>>>print(list[:2])
```

```
['竹']
```

```
['松','竹']
```

#注意:列表的切片提取出来的是列表

列表的修改

#同样使用赋值语句, 注意是对列表的赋值

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>list[:] = ['岁寒三友']
```

#list[:]表示将列表的所有元素取出来

```
>>>print(list)
```

```
['岁寒三友']
```

#注意以下的错误做法:

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>list[:] = '岁寒三友'
```

```
>>>print(list)
```

```
['岁','寒','三','友']
```

列表的增加

列表的增加叫作列表的合并会更合理

#使用符号'+'

#符号'+'只能用在列表之间, 不能用在列表和元素之间

```
>>>list1 = ['松']
```

```
>>>list2 = ['竹']
```

```
>>>list3 = ['梅']
```

```
>>>list = list1 + list2 + list3
```

```
>>>print(list)
```

```
['松', '竹', '梅']
```

列表的删除

del

#删除命令

```
>>>list = ['松','竹','梅']
```

```
>>>del list[:2]
```

```
>>>print(list)
```

['梅']

字典语法

字典数据的提取

#列表使用偏移量来提取，字典使用键来提取

```
>>>group = {'师父':'唐三藏', '大师兄':'孙行者', '二师兄':'猪八戒', '沙师弟':'沙和尚'}
```

```
>>>print(group['师父'])
```

唐三藏

字典数据的修改

```
>>>group = {'师父':'唐三藏', '大师兄':'孙行者', '二师兄':'猪八戒', '沙师弟':'沙和尚'}
```

```
>>>group['师父']='唐玄奘'
```

```
>>>print(group)
```

```
{'师父': '唐玄奘', '大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚'}
```

字典数据的增加

```
>>>group = {'师父':'唐三藏', '大师兄':'孙行者', '二师兄':'猪八戒', '沙师弟':'沙和尚'}
```

```
>>>group['白龙马']='敖烈'
```

```
>>>print(group)
```

```
{'师父': '唐三藏', '大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚', '白龙马': '敖烈'}
```

字典数据的删除

```
>>>group = {'师父': '唐三藏', '大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚'}
```

```
>>>del group['师父']
```

```
>>>print(group)
```

```
{'大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚'}
```

dict.keys()

#提取字典中所有的键

```
>>>group = {'师父': '唐三藏', '大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚'}
```

```
>>>print(group.keys())
```

```
dict_keys(['师父', '大师兄', '二师兄', '沙师弟'])
```

#打印出了所有字典的键，但是都是元组的形式

```
>>>group = {'师父': '唐三藏', '大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚'}
```

```
>>>print(list(group.keys()))
```

```
['师父', '大师兄', '二师兄', '沙师弟']
```

#通过 list()函数将元组转化为列表的形式

dict.values()

#提取字典中所有的值

```
>>>group = {'师父': '唐三藏', '大师兄': '孙行者', '二师兄': '猪八戒', '沙师弟': '沙和尚'}
```

```
>>>print(group.values())

dict_values(['唐三藏', '孙行者', '猪八戒', '沙和尚'])

dict.items()

#提取字典中所有的键值对

>>>group = {'师父':'唐三藏', '大师兄':'孙行者', '二师兄':'猪八戒', '沙师弟':'沙和尚'}

>>>print(group.items())

dict_items([('师父', '唐三藏'), ('大师兄', '孙行者'), ('二师兄', '猪八戒'), ('沙师弟', '沙和尚')])
```

产生布尔值的表达式

```
bool()

#检查数值的真假

>>>print(bool(1))
```

True

值本身作为条件

假的	其他都是真的
False	True
0	5（任意整数） 1.0（任意浮点数）
"（空字符串）	'风变编程'（字符串）
[]（空列表）	[1,2,3]
{ }（空字典）	{1:'a',2:'b'}
None	

比较运算符产生布尔值

运算符	释义	作用
==	等于	如果两侧的值相等，条件为真
!=	不等于	如果两侧的值不相等，条件为真

>	大于	如果左侧的值大于右侧，条件为真
<	小于	如果左侧的值大于右侧，条件为真
>=	大于等于	如果左侧的值大于或等于右侧，条件为真
<=	小于等于	如果左侧的值小于或等于右侧，条件为真
注意：运算符之间不用空格，不可以写成= =、> =		

成员运算符产生布尔值

运算符	释义	作用
in	属于	如果值在指定序列里，条件为真
not in	不属于	如果值不在指定序列里，条件为真

逻辑运算符产生布尔值

运算符	释义	作用
and	且	连接两个布尔值，如果两个都为真，该条件才为真
or	或	连接两个布尔值，如果有一个为真，该条件即为真
not	非	反逻辑状态，a 为 True，not a 则为 False，反之亦然

三、循环

for 循环

for 循环的基本格式是：for...in...

#遍历字符串

```
>>>for i in 'coding':
```

```
    print(i)
```

```
c
```

```
o
```

```
d
```

```
i
```


n

g

#遍历列表

```
>>>for i in ['for','change']
```

```
    print(i)
```

for

change

for...in dict:

#遍历字典的键

```
>>>list = {1:'a',2:'b',3:'c'}
```

```
>>>for i in list:
```

```
    print(i)
```

1

2

3

for...in dict.values():

#遍历字典的值

```
>>>list = {1:'a',2:'b',3:'c'}
```

```
>>>for i in list.values():
```

```
    print(i)
```

a

b

c

```
for...in dict.items():
```

#遍历字典的键值对

```
>>>list = {1:'a',2:'b',3:'c'}
```

```
>>>for k, v in list.items():
```

```
    print(k)
```

```
    print(v)
```

1

a

2

b

3

c

range()函数

#range()有最基本的三种用法: range(b), range(a,b), range(a,b,c)。

#函数中各个数值的意义: a: 计数从 a 开始。不填时, 从 0 开始; b: 计数到 b 结

束, 但不包括 b; c: 计数的间隔(要求为整数), 不填时默认为 1。

```
>>>range(5)
```

#计数依次为 0, 1, 2, 3, 4

```
>>>range(1,5)
```

#计数依次为 1, 2, 3, 4

```
>>>range(2,8,2)
```

#计数依次为 2, 4, 6

for...in range()

#处理指定次数的循环

```
>>>for i in range(3):
```

```
    print('第%d 遍风变编程' %i)
```

第 0 遍风变编程

第 1 遍风变编程

第 2 遍风变编程

while 循环

while 循环

#当条件为真时，执行循环语句，只要条件为真，便会一直循环

```
>>>count = 3
```

```
>>>while count > 1:
```

```
    print('happy coding')
```

```
    count = count -1
```

happy coding

happy coding

while 循环和 for 循环的区别：

#for 擅长处理固定次，自动遍历各序列

#while 处理不定次数的循环，条件为 False 便停止
循环进阶

break

#如果满足条件，则结束循环

```
>>>while True:
```

```
    print('happy coding')
```

```
    break
```

happy coding

#break 会结束循环，如果只有前两行代码，会无限循环打印 happy coding

```
>>>count = 3
```

```
>>>while count >1:
```

```
    print('happy coding')
```

```
    count = count - 1
```

```
    if count == 2:  #当 count 等于 2 的时候，停止循环
```

```
        break
```

happy coding

#对比 while 循环的例子，我们发现这里只打印了一次 happy coding

continue

#如果满足条件，则跳过当前循环的剩余语句，直接开始下一轮循环

```
count = 3
```

```
while count >1:
```

```
    print('happy')
```

```
    count = count - 1
```

```
    if count == 2:  #当 count 等于 2 的时候，跳过下列语句，重新开始新一轮循
```

环

```
continue
```

```
print('coding') #由于 continue 语句, coding 只会打印一次
```

```
#打印的结果为:
```

```
happy
```

```
happy
```

```
coding
```

```
else
```

```
#无论是否进入循环, 最后都会执行 else 语句, 除非执行 break 语句跳出循环
```

```
count = 3
```

```
while count >2:
```

```
    print('在风变')
```

```
    count = count -1
```

```
else: #无论是否进入循环都会执行 else 语句
```

```
    print('happy coding')
```

```
#打印结果为:
```

```
在风变
```

```
happy coding
```

```
循环嵌套
```

```
#即循环中有循环
```

```
>>>for i in ['风变','编程']: #首先遍历列表元素
```

```
    for t in i: #然后遍历元素(字符串)
```

```
        print(t)
```

风

变

编

程

四、函数

函数基本知识

函数

函数是组织好的、可以重复使用的、用来实现单一功能的代码

函数类型可分为自定义函数和内置函数，自定义函数是需要自己定义，而内置函数是

python 内部已经定义好的函数，比如 print()、input()等

函数定义的语法

def

#定义函数

return

#函数的返回值

#函数定义的格式

```
def 函数名(参数):
```

函数体

return 语句

#一个简单的例子

```
def math_func(x):
```

y = x + 5

```
print(y)
```

```
return y
```

```
math_func(2)
```

```
#打印结果为 7
```

变量作用域

变量作用域可认为是变量作用的范围

全局变量：在全局内生效的变量

局部变量：只能函数内或者一定代码块内生效

```
global
```

```
#将局部变量转化为全局变量
```

python 内置函数

内置函数				
abs()	delattr()	hash()	memoryview()	set()
all()	dict()	help()	min()	setattr()
any()	dir()	hex()	next()	slice()
ascii()	divmod()	id()	object()	sorted()
bin()	enumerate()	input()	oct()	staticmethod()
bool()	eval()	int()	open()	str()
breakpoint()	exec()	isinstance()	ord()	sum()
bytearray()	filter()	issubclass()	pow()	super()
bytes()	float()	iter()	print()	tuple()
callable()	format()	len()	property()	type()
chr()	frozenset()	list()	range()	vars()
classmethod()	getattr()	locals()	repr()	zip()
compile()	globals()	map()	reversed()	__import__()
complex()	hasattr()	max()	round()	

五、类与对象

概念

类：具有相同属性和方法的对象的抽象

实例：类的个例

对象：Python 中的对象是类和实例的集合，类可以看作是对象，实例也可以看作是对象

基本语法

class

#定义类，注意类名需要大写

```
class MyClass: #定义类 MyClass
```

```
    i = 12345    #定义类的属性(变量)
```

```
    def f(self): #定义类的方法
```

```
        return('hello world') #执行这个方法会返回'hello word'这个字符串
```

```
x = MyClass()    #创建类的实例 x
```

```
print(x.i)    #打印实例 x 的属性
```

```
print(x.f())  #打印实例 x 的 f 方法
```

#输出的结果为

12345

hello world

```
class A(B)
```

#定义 B 类的子类 A 类，A 类具有 B 类的属性和方法，也将 B 类称为 A 类的父类

```
class SecondClass(MyClass):
```



```
pass
```

#定义 SecondClass 是 MyClass 的子类，SecondClass 可以调用 MyClass 的属性和方法

```
x = SecondClass()
```

```
print(x.i)
```

```
print(x.f())
```

#输出的结果为

```
12345
```

```
hello world
```

```
class A(B, C)
```

#多重继承，A 类同时是 B 类和 C 类的子类，A 类在调用属性和方法的时候，会优先调用位于左侧的类

```
class B:
```

```
    i = 123    #B 类的属性是 i=123
```

```
class C:
```

```
    i = 12345   #C 类的属性是 i=12345
```

```
class A(B,C):    #A 类是 B 类和 C 类的子类
```

```
    pass
```

```
x = A()    #创建 A 类的实例 x
```

```
print(x.i)    #调用属性,会优先调用 B 类的属性
```

#结果输出为

```
123
```

```
def __init__(self):
```

#创建类的初始化方法，只要调用类，便自动调用初始化方法的语句，常用于创建实例属性

```
>>>class A:
```

```
    def __init__(self): #只要创建实例，便会自动执行初始化方法下的语句

        print('hello world')
```

```
>>>x = A()
```

hello world #只要创建实例就会调用方法,打印 hello world

#对比以下没有初始化的方法：

```
>>>class A:
```

```
    def f(self):

        print('hello world')
```

```
>>>x = A()
```

#不使用初始化方法，创建实例无任何输出

super()

#在子类的方法里调用父类的方法，使子类的方法可以在继承父类方法的基础上进行扩展

展

```
1  def super(cls,
2  inst):
3  mro =
    inst.__class__.mro()
    return
    mro[mro.index(cls) +
    1]
```

cls 代表类，inst 代表实例，可以看出上面的代码做了两件事：

- 获取 inst 的 MRO 列表。
- 查找 cls 在 MRO 的 index，并返回它的下一个类，即 mro[index + 1]

当你使用 **super(cls, inst)**时，python 会在 inst 的 MRO 列表上搜索下 cls 的下一个类。

六、模块与库

模块类型

内置模块

#python 官方组织编写和维护的模块

自定义模块

#自己写代码，然后将代码块保存为 .py 文件

第三方模块

#从自定义模块而来，代码写作者公开自己的代码

#根据模块的组织形式的不同，也可分为单个模块文件、模块包、模块库

模块和模块对象导入方法

```
import A
```

#导入模块 A

#现在可以调用模块里函数和变量，但是必须通过【模块名.函数名()】和【模块名.变量名】的方式调用

#创建类实例的时候，需要使用【实例名 = 模块名.类名()】进行创建，创建实例后调用类方法和属性可以使用【实例名.函数名()】和【实例名.变量名】

```
import A as a
```

#导入模块 A，并将模块 A 重新命名为 a

#调用模块中的类、函数和变量如上述操作一样

```
from A import B
```

#导入模块 A 中的对象 B

##引入特定的变量，后面可以直接使用，而不用加上库名（模块名）。

#调用对象 B 中的函数和变量可以不加模块名

```
from A import B, C, D
```

#导入模块 A 中的多个对象 B, C, D

```
from A import *
```

#导入模块 A 中的所有对象

```
if __name__ == "__main__":
```

#当.py 文件被直接运行时, if __name__ == "__main__":之下的代码块将被运行

#当.py 文件以模块形式被导入时, **if**

__name__ == "__main__":之下的代码块不被运行

列出已经加载的函数和变量:

```
dir()
```

七、文件读写

文件读写三步骤

第一步, 打开文件

第二步, 读(写)文件

第三步, 关闭文件

打开文件语法

```
open(file, mode, encoding)
```

#打开文件

```
f = open('/letter.txt', 'r', encoding = 'UTF-8')
```

with open() as...

#使用这种方式打开文件，可以不使用 close()关闭文件

with open('/letter.txt', 'r', encoding = 'UTF-8') as f:

读写模式 mode

模式 mode	操作	若不存在	是否覆盖
r	只能读不能写	报错	-
rb	二进制只读	报错	-
r+	可读可写	报错	是
rb+	二进制读写	报错	是
w	只能写不能读	创建文件	是
wb	二进制只写	创建文件	是
w+	可读可写	创建文件	是
wb+	二进制读写	创建文件	是
a	追加不能读	创建文件	否，追加写
ab	二进制追加不能读	创建文件	否，追加写
a+	可读可写	创建文件	否，追加写
ab+	二进制追加可读可写	创建文件	否，追加写

读写文件语法

read()

#读取文件内容

with open('/letter.txt','r',encoding = 'UTF-8') as f:

content = f.read()

#以字符串的形式读取文件内容，将文件内容赋值给变量 content

readlines()

#以列表的方式读取文件内容

with open('/letter.txt','r',encoding = 'UTF-8') as f:

content = f.readlines()

#以列表的形式读取文件内容，将文件内容赋值给变量 content

write()

#清空文件内容，并写入字符串入内容

with open('/letter.txt','r',encoding = 'UTF-8') as f:

f.write('python')

writelines()

#清空文件内容，以列表的方式写入

with open('/letter.txt','r',encoding = 'UTF-8') as f:

f.writelines('python')

关闭文件语法

close()

#关闭文件

csv 文件读写的相关函数

reader()

#读取 csv 文件的函数

import csv #导入 csv 模块

with open('letter.csv') as f:

 reader = csv.reader(f) #读取 csv 文件，将文件内容赋值到 reader

writer()

#将内容写入 csv 文件

writerow()

#写入一行内容

```
writerows()
```

```
#一次写入多行 csv 文件
```

```
import csv #导入 csv 模块
```

```
with open('letter.csv','w',newline = '') as f:
```

```
    writer = csv.writer(f) #写入 csv 文件
```

```
    writer.writerow(['python 小课', '风变编程']) #写入一行内容
```

```
    data = [['交互式学习', '更简单'], ['助教酱酱', '为你答疑解惑']]
```

```
        writer.writerows(data) #写入多行内容
```

os 模块 (要先导入 os 模块)

```
os.getcwd()
```

```
#返回当前的工作目录
```

八、debug

```
try...except...语句
```

```
用于处理
```

```
for i in range(6):
```

```
    try:
```

```
        print(6/i)
```

```
        #使用 6 依次除于 0, 1, 2, 3, 4, 5, 并打印
```

```
    except ZeroDivisionError
```

```
        #除非发生 ZeroDivisionError 类型的错误, 执行下列语句
```

```
        print('0 是不能做除数的!')
```

九、其他

`str.spilt()`

#返回一个由字符串内单词组成的列表

```
>>>'1,2,3'.split()
```

```
['1','2','3']
```

```
>>>'1,2,3'.split(',')
```

```
['1','2','3']
```

random 模块

#随机模块

```
import random
```

#需要先导入 random 模块，然后再调用相应方法

```
print(random.randint(1,10)) # 产生 1 到 10 的一个整数型随机数
```

```
print(random.random()) # 产生 0 到 1 之间的随机浮点数
```

```
print(random.uniform(1.1,5.4)) # 产生 1.1 到 5.4 之间的随机浮点数，区间可以不是整数
```

```
print(random.choice('tomorrow')) # 从序列中随机选取一个元素
```

```
print(random.randrange(1,100,2)) # 生成从 1 到 100 的间隔为 2 的随机整数
```

转义字符

转义字符	意义
<code>\a</code>	响铃(BEL)
<code>\b</code>	退格(BS)，将当前位置移到前一行
<code>\f</code>	换页(FF)，将当前位置移到下页开头
<code>\n</code>	换行(LF)，将当前位置移到下一行开头

\r	回车(CR), 将当前位置移到本行开头
\t	水平制表(HT) (跳到下一个 TAB 位置)
\v	垂直制表(VT)
\\	代表一个反斜杠字符"\ "
\'	代表一个单引号(撇号)字符
\"	代表一个双引号字符
\?	代表一个问号
\0	空字符(NUL)
\ddd	1 到 3 位八进制所代表的任意字符
\xhh	1 到 2 位十六进制所代表的任意字符

注意 1: 区分斜杠 "/" 和反斜杠 "\", 此处不可互换。

注意 2: 以上表格内容也不需要硬记。