Program Itp -

```
<html>
<head>
    <title>Session 5 </title>
<head>

<body>
    <div style="text-align : center ;">
        <div>
            <h1> style="color : blueviolet;"> Find leftmost
                                              vowel </h1>
            <p>Enter a string : < input type = 'text'  id='stringVal'>
                                                    <p>
            <input type="button" value='Submit'  onclick="
                    alert (findvowel (document. getElementBy
            Id ('Stringval'). value)]" >

        </div>
        <div>
            <h1 style="color :blueviolet ;"> Reverse a number</h1>
            <p> Enter a number : <input type = "number"
            id=numVal "> </p>
            <input type ="button" value = "Submit"
            on click ="alert (reverse( document.getElement
                By Id ('numVal'). value ))">

        </div>
```

```
<script>
    function findvowel(str) {
        if (str == null || str == '')
            return (" No String found")

        for (i=0; i< str.length ; i++) {
            character = str.charAt (i).tolowercase;
            if (charact == 'a' || character == 'e' ------)
                return ("Left most vowel '" + str + "' is at locat
                + (i+1));
        }
        return ("No vowels found for string '"+str + "'");
    }

    functon reverse (num) {
        num = parseInt(num);
        rnum =0;
        temp=num;
        if (isNaN(num)) {
            return "Invalid number ";
    }
</script>
```

```
while (num != 0) {
    num = 10;
    rnum + = num · 10;
    num = = num + 10;
    num = Math. floor (num/10);
}

return "Reverse of " + temp + "is" + rnum >
}
</script>
<body>
<html>
```

Output:

Find leftmost vowel

[   ]

Reverse a number

[   ]