

CONCEPTOS IMPORTANTES DE PL/PGSQL

DESCRIPTION	QUÉ ES / PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO / SINTAXIS	NOTAS IMPORTANTES
PL/PGSQL	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PROCEDURAL DE POSTGRESQL	-	PERMITE LÓGICA (IF, LOOPS, VARIABLES, EXCEPCIONES) DENTRO DE SQL
BLOQUE ANÓNIMO	CÓDIGO QUE SE EJECUTA UNA SOLA VEZ (NO SE GUARDA)	DO \$\$... \$\$;	PARA EJECUTAR CÓDIGO DE UN SOLO USO, PROBAR TAREAS RÁPIDAS O REALIZAR MIGRACIONES PUNTUALES SIN CONTAMINAR LA BASE DE DATOS CON OBJETOS PERMANENTES
DECLARE	ZONA DONDE SE DECLARAN VARIABLES	DECLARE v_id INTEGER;	VA ANTES DEL BEGIN
BEGIN ... END	CUERPO PRINCIPAL DEL BLOQUE (DONDE VA LA LÓGICA)	BEGIN ... END;	OBLIGATORIO
VARIABLE	GUARDA UN VALOR TEMPORALMENTE	v_bill_id INTEGER := 1;	SE RECOMIENDA PREFIJO V_

DESCRIPTION	QUÉ ES / PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO / SINTAXIS	NOTAS IMPORTANTES
IF ... THEN ... END IF	CONDICIONES	IF <code>condicion</code> THEN ... END IF;	MUY USADO PARA VALIDACIONES
RAISE EXCEPTION	LANZA UN ERROR Y CANCELA LA TRANSACCIÓN	RAISE EXCEPTION 'Mensaje %', <code>variable</code> ;	HACE ROLLBACK AUTOMÁTICO
RAISE NOTICE	MUESTRA UN MENSAJE (COMO UN PRINT)	RAISE NOTICE 'Éxito';	NO CANCELA LA TRANSACCIÓN
EXCEPTION	CAPTURA ERRORES	EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ...	SE USA PARA MANEJAR ERRORES
SQLERRM	CONTIENE EL MENSAJE DEL ERROR	RAISE NOTICE '%', SQLERRM;	ÚTIL PARA DEPURAR
TRANSACCIÓN AUTOMÁTICA	TODO EL BLOQUE DO \$\$ ES UNA TRANSACCIÓN	-	SI HAY ERROR → ROLLBACK, SI NO → COMMIT

DESCRIPTION	QUÉ ES / PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO / SINTAXIS	NOTAS IMPORTANTES
SELECT ... INTO	GUARDA EL RESULTADO DE UNA CONSULTA EN UNA VARIABLE	SELECT stock INTO v_stock FROM products ...	MUY COMÚN
EXISTS	VERIFICA SI EXISTE AL MENOS UN REGISTRO	IF EXISTS (SELECT 1 FROM ...)	EFICIENTE PARA VALIDACIONES
UPDATE ... FROM	ACTUALIZA UNA TABLA USANDO DATOS DE OTRA	UPDATE products p SET ... FROM bill_items bi	USADO EN EL EJERCICIO 3 (TRANSACCIÓN DE RETORNO DE PRODUCTOS)
RETURNING ... INTO	DEVUELVE UN VALOR DESPUÉS DE UN INSERT Y LO GUARDA	INSERT ... RETURNING id INTO v_id;	USADO EN EL EJERCICIO 2 (TRANSACCIÓN DE COMPRA)