

Informe de avance

Clasificación supervisada de eventos sísmicos peligrosos en minería subterránea: comparación de árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y regresión logística

Martinez Mauricio Leonel

DNI: 45.549.925

2026

1. Introducción

La minería subterránea puede estar expuesta a eventos sísmicos de alta energía que representan un riesgo para la seguridad de los trabajadores, la infraestructura y la continuidad de las operaciones. Estos eventos pueden producir desprendimientos, daños materiales, interrupciones de la actividad y condiciones de trabajo que requieren una respuesta rápida. En este contexto, la disponibilidad de registros históricos de actividad sísmica y sismoacústica permite estudiar si los patrones observados durante un turno contienen información útil para anticipar el nivel de peligrosidad del turno siguiente.

Este informe presenta el estado de avance de un estudio de clasificación supervisada aplicado al conjunto de datos *Seismic-Bumps*. El problema se formula como una clasificación binaria: cada instancia se asigna a una clase no peligrosa o a una clase peligrosa. El alcance del proyecto integrador comprende la comparación de cuatro algoritmos: árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y regresión logística. En esta versión solo se encuentran disponibles resultados empíricos de los dos primeros, que se presentan como líneas de base y no como una comparación completa. La evaluación no se limita a la exactitud global, porque la clase peligrosa es minoritaria y, por lo tanto, un clasificador que favorezca sistemáticamente la clase mayoritaria puede presentar una exactitud elevada sin detectar una proporción suficiente de los eventos relevantes.

El objetivo de esta etapa no es presentar todavía un modelo final para uso operativo ni seleccionar un algoritmo entre los cuatro planificados, sino establecer una línea de base empírica, documentar el comportamiento de los primeros clasificadores y dejar identificados los aspectos que requieren profundización. En particular, se busca observar la relación entre rendimiento global, discriminación medida mediante AUC y capacidad de detección de la clase peligrosa. Esta lectura conjunta resulta necesaria para evitar conclusiones basadas en una única métrica.

2. Problema y pregunta de investigación

La tarea se formula como un problema de clasificación binaria sobre registros de actividad sísmica. La etiqueta `class` toma el valor 0 para un registro no peligroso y el valor 1 para un registro peligroso. El interés práctico se encuentra en la clase 1, ya que sus errores de omisión pueden tener un costo mayor que los errores asociados a la emisión de una alerta innecesaria.

El problema central consiste en determinar si los 18 atributos predictivos disponibles permiten distinguir de manera útil ambas clases y qué comportamiento presentan el árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y la regresión logística bajo un procedimiento de evaluación común. La dificultad principal surge de la distribución desigual de la variable objetivo: la clase 0 reúne la gran mayoría de los registros, mientras que la clase 1 representa una proporción reducida. En consecuencia, la exactitud debe interpretarse junto con la matriz de confusión y con métricas específicas de la clase positiva.

La pregunta de investigación que orienta el trabajo es:

¿Qué diferencias presentan un árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y regresión logística en términos de rendimiento global y detección de la clase peligrosa en el conjunto Seismic-Bumps, bajo un procedimiento de evaluación común?

Esta formulación conserva el alcance original del proyecto integrador. La presente versión informa únicamente la evidencia disponible para el árbol de decisión base y Naive Bayes base; la ejecución y comparación empírica de k-NN y regresión logística queda pendiente.

3. Objetivos

El objetivo general es analizar comparativamente el comportamiento de un árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y regresión logística para clasificar la ocurrencia de eventos sísmicos peligrosos en el conjunto Seismic-Bumps.

Los objetivos específicos son:

- describir el tamaño, la estructura y la distribución de clases del conjunto de datos;
- establecer un procedimiento reproducible de evaluación mediante validación cruzada estratificada;
- configurar y evaluar los cuatro algoritmos planificados mediante un procedimiento común, cuando sus ejecuciones estén disponibles;
- documentar los resultados obtenidos en Altair AI Studio, distinguiendo los modelos ya ejecutados de los que permanecen pendientes;
- analizar las matrices de confusión con filas verdaderas y columnas predichas;
- comparar exactitud, AUC, precisión, recall y F1 de la clase peligrosa sin reducir la evaluación a una sola métrica;
- interpretar las diferencias entre rendimiento global y capacidad de detección de la clase minoritaria; y
- dejar preparado el análisis posterior de k-NN y de regresión logística, sin anticipar una selección final.

4. Descripción del conjunto de datos

Se utilizó el conjunto *Seismic-Bumps*, disponible en el repositorio público UCI Machine Learning Repository. El archivo local utilizado en el flujo de trabajo es `seismic-bumps.arff`. El conjunto contiene 2584 instancias y 19 atributos en total: 18 atributos predictivos y una variable objetivo denominada `class`. En la inspección realizada no se detectaron valores faltantes.

Cuadro 1: Características generales del conjunto de datos.

Característica	Descripción
Nombre	Seismic-Bumps
Instancias	2584
Atributos totales	19
Atributos predictivos	18
Variable objetivo	<code>class</code>
Formato	ARFF
Valores faltantes	No detectados

La distribución de la variable objetivo muestra un desbalance marcado. La clase 0 contiene 2414 instancias, equivalentes al 93,42% del conjunto, mientras que la clase 1 contiene 170 instancias, equivalentes al 6,58%. Esta diferencia debe ser tomada en cuenta en la interpretación: un modelo puede acertar una gran cantidad de registros de la clase 0 y, al mismo tiempo, omitir la mayoría de los casos de la clase 1.

4.1. Tratamiento del desbalance

La distribución observada equivale aproximadamente a una relación de 14,2 registros de la clase 0 por cada registro de la clase 1. En este contexto, la exactitud puede resultar engañosa: un clasificador que predijera casi siempre la clase mayoritaria podría alcanzar una proporción elevada de aciertos y, sin embargo, detectar muy pocos eventos peligrosos. Por ello, la evaluación deberá considerar especialmente la capacidad de identificar la clase 1, junto con el costo asociado a los falsos positivos y falsos negativos.

Como extensión complementaria y futura se prevé evaluar el uso de SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique), propuesto por Chawla et al. (2002). SMOTE genera ejemplos sintéticos de la clase minoritaria a partir de la combinación de observaciones existentes y sus vecinos cercanos; por lo tanto, los nuevos registros no son observaciones reales del conjunto original, sino construcciones artificiales destinadas a mejorar la representación de la clase 1 durante el entrenamiento. A diferencia del submuestreo, que reduce la cantidad de observaciones de la clase mayoritaria y puede descartar información, SMOTE conserva esas observaciones. También se diferencia del oversampling aleatorio, que replica registros minoritarios existentes, mientras que SMOTE busca generar nuevas muestras sintéticas. Esta extensión no reemplaza la comparación prevista entre árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y regresión logística.

Si se implementa, la aplicación de SMOTE se limitará exclusivamente al subproceso de entrenamiento de cada partición de la validación cruzada. De este modo, los ejemplos sintéticos se generarán únicamente a partir de los datos utilizados para entrenar en cada partición, evitando que información del conjunto de prueba influya en el ajuste del modelo. El conjunto de prueba conservará la distribución original del conjunto, sin aplicar

SMOTE, para que la evaluación represente la frecuencia de clases observada en los datos. La comparación principal deberá completarse primero con los cuatro algoritmos planificados; luego, SMOTE podrá analizarse como una extensión separada frente a las respectivas líneas de base.

El uso de SMOTE también introduce riesgos metodológicos que deberán ser examinados. Los ejemplos sintéticos pueden amplificar ruido, generar observaciones en regiones de solapamiento entre clases o favorecer un aumento de falsos positivos. Por esta razón, SMOTE se incorporará como una alternativa experimental y no como una mejora asumida de antemano; sus resultados deberán interpretarse conjuntamente con la matriz de confusión, el recall, la precisión, el F1 y el AUC.

Cuadro 2: Distribución de la variable objetivo.

Clase	Cantidad	Proporción
No peligrosa (0)	2414	93,42 %
Peligrosa (1)	170	6,58 %
Total	2584	100,00 %




Figura 1: Distribución de las clases del conjunto Seismic-Bumps.

Los atributos describen condiciones y mediciones asociadas con la actividad registrada durante los turnos. La variable objetivo resume la ocurrencia de un evento clasificado como peligroso. En esta etapa, el conjunto se utiliza como fuente de observaciones históricas para comparar algoritmos; no se afirma todavía que la relación observada sea suficiente para una implementación de alerta en tiempo real.

5. Plan de análisis

El plan de análisis se organiza en cuatro etapas. Primero, se verifica la estructura del archivo ARFF, el número de instancias, la cantidad de atributos, la ausencia de valores faltantes y la distribución de la clase objetivo. Segundo, se configuran el árbol de decisión, Naive Bayes, k-NN y la regresión logística en Altair AI Studio con los mismos datos y el mismo esquema de evaluación. Tercero, se examinan las matrices de confusión y las

métricas globales y de clase de cada algoritmo, diferenciando los resultados disponibles de los pendientes. Finalmente, se realiza una interpretación conjunta que distingue la exactitud de la capacidad efectiva para detectar la clase peligrosa, sin seleccionar un modelo mientras la comparación de los cuatro no esté completa.

Todos los resultados empíricos presentados fueron obtenidos mediante Altair AI Studio utilizando validación cruzada estratificada de 10 particiones. La estratificación busca conservar, dentro de cada partición, una representación comparable de las dos clases. De esta forma, las métricas reportadas reflejan el comportamiento promedio del procedimiento sobre diferentes particiones y no el desempeño en una única división arbitraria del conjunto.

Las matrices se expresan con filas verdaderas y columnas predichas. En esta convención, para la clase 1 se definen los verdaderos positivos como los registros peligrosos correctamente identificados, los falsos negativos como los registros peligrosos clasificados como no peligrosos y los falsos positivos como los registros no peligrosos clasificados como peligrosos. Las métricas agregadas se calculan a partir de la matriz total:

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN},$$

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}.$$

Además de los valores agregados, se consignan cuando están disponibles los valores del encabezado de AI Studio y su variabilidad entre particiones. Esta distinción es importante: los promedios informados por la herramienta y los cocientes calculados a partir de la matriz acumulada no necesariamente coinciden exactamente, porque se obtienen mediante operaciones diferentes.




Figura 2: Esquema del proceso de trabajo utilizado para obtener los resultados mediante Altair AI Studio.




Figura 3: Esquema de la validación cruzada estratificada utilizada en la evaluación.

6. Estado del avance

En el estado actual se completaron la carga e inspección del conjunto de datos, la descripción de la variable objetivo, la configuración del flujo de evaluación y la obtención de los primeros resultados empíricos para el árbol de decisión base y Naive Bayes base. También se generaron representaciones de la distribución de clases, del proceso de evaluación, de los errores de la clase positiva y de las matrices de confusión. Estas figuras documentan la evidencia disponible y no representan una comparación completa entre los cuatro algoritmos.

El avance debe considerarse preliminar. Las métricas disponibles corresponden al procedimiento de validación cruzada informado por AI Studio y permiten establecer una primera comparación, pero no constituyen todavía una validación temporal ni una evaluación externa en condiciones operativas. Asimismo, la observación de un AUC o de una exactitud determinada no permite por sí sola decidir si un modelo es adecuado para una política de alertas: esa decisión debería incorporar costos diferenciados para falsos negativos y falsos positivos.

Quedan pendientes la ejecución y el análisis de k-NN y de regresión logística, la comparación completa de los cuatro algoritmos planificados, el estudio de sensibilidad a los parámetros de los modelos y una evaluación más cercana al uso operativo. SMOTE queda reservado como extensión complementaria, posterior a la comparación de las líneas de base. La versión actual conserva, por lo tanto, el carácter de informe de avance y no presenta una conclusión definitiva ni una selección final entre los cuatro algoritmos.

7. Primer resultado empírico (Decision Tree base)

El árbol de decisión base obtuvo una exactitud de $92,84\% \pm 0,27\%$ y un AUC de $0,860 \pm 0,041$, según los resultados de AI Studio. La exactitud es elevada en relación con la proporción de la clase mayoritaria. La comparación de este AUC con el de Naive Bayes base se retoma más adelante como parte de la evidencia parcial disponible, sin extrapolarla a los cuatro algoritmos planificados.

La matriz total, con filas verdaderas y columnas predichas, fue:

Cuadro 3: Matriz de confusión del Decision Tree base.

	Predicha 0	Predicha 1
Verdadera 0	2394	20
Verdadera 1	165	5

La matriz permite distinguir el origen de la exactitud. El modelo clasifica correctamente 2394 registros de la clase 0, pero solo identifica 5 de los 170 registros de la clase 1. En consecuencia, produce 20 falsos positivos y 165 falsos negativos. La proporción de falsos negativos entre los casos peligrosos es, por tanto, muy alta.

A partir de la matriz total, la precisión de la clase 1 es $20,00\%$, el recall agregado es $2,94\%$ y el F1 agregado es $5,13\%$. El encabezado de AI Studio informa para el recall un valor de $3,05\% \pm 4,36\%$. La diferencia entre $3,05\%$ y $2,94\%$ se explica por la diferencia entre el promedio de los resultados por partición y el cálculo realizado sobre los conteos acumulados.




Figura 4: Errores de clasificación de la clase peligrosa para el Decision Tree base, obtenidos mediante AI Studio.




Figura 5: Matriz de confusión del Decision Tree base, con filas verdaderas y columnas predichas.

El resultado muestra que una exactitud cercana al 93 % puede coexistir con una cobertura muy baja de la clase peligrosa. En este caso, la métrica global resume principalmente el comportamiento sobre la clase 0, que constituye el 93,42 % de las instancias. Por eso, el análisis del árbol base debe centrarse menos en su exactitud aislada y más en el costo potencial de omitir casos de la clase 1.

8. Segundo resultado empírico: Naive Bayes base

Naive Bayes base obtuvo una exactitud de $84,75\% \pm 4,31\%$ y un AUC de $0,761 \pm 0,043$, según AI Studio. Su exactitud es inferior a la del árbol de decisión base y también

presenta una variabilidad mayor en la exactitud entre particiones. En cambio, la matriz muestra una detección considerablemente mayor de los casos de la clase 1.

La matriz total fue:

Cuadro 4: Matriz de confusión de Naive Bayes base.

	Predicha 0	Predicha 1
Verdadera 0	2120	294
Verdadera 1	100	70

Naive Bayes identifica correctamente 70 de los 170 registros peligrosos. Para lograrlo, clasifica como positivos 364 registros en total: 70 son verdaderos positivos y 294 son falsos positivos. El modelo también produce 100 falsos negativos, una cantidad inferior a la del árbol base, aunque no logra detectar todos los casos peligrosos.

Las métricas agregadas calculadas a partir de la matriz son precisión 19,23 %, recall 41,18 % y F1 26,22 %. El encabezado de AI Studio informa una precisión de 20,24 % $\pm$ 4,89 %, un recall de 41,20 % $\pm$ 6,84 % y un F1 de 26,80 % $\pm$ 5,24 %. Al igual que en el caso anterior, los valores agregados y los promedios del encabezado deben leerse como resúmenes complementarios del mismo procedimiento de validación.




Figura 6: Errores de clasificación de la clase peligrosa para Naive Bayes base, obtenidos mediante AI Studio.




Figura 7: Matriz de confusión de Naive Bayes base, con filas verdaderas y columnas predichas.

El comportamiento de Naive Bayes evidencia el intercambio entre detección y falsas alarmas. Frente al árbol base, aumenta sustancialmente la cantidad de casos peligrosos detectados, pero también asigna la clase positiva a muchos registros que pertenecen a la clase 0. Por lo tanto, su menor exactitud no implica necesariamente un resultado menos útil si el objetivo prioritario es reducir la omisión de eventos peligrosos.

9. Comparación parcial de modelos

La Tabla 5 resume únicamente la comparación parcial entre el Decision Tree base y Naive Bayes base, que son los modelos con resultados disponibles. Las métricas de precisión, recall y F1 son agregadas y se calculan a partir de las matrices de confusión totales. No se las denomina métricas micro estándar: en este informe se utiliza "agregada" para indicar que cada valor se obtiene aplicando la fórmula a los conteos acumulados de la clase 1. k-NN y regresión logística no se incluyen porque todavía no se cuenta con sus resultados.

Cuadro 5: Comparación parcial de los dos modelos base con resultados disponibles.

Métrica	Decision Tree base	Naive Bayes base
Exactitud	92,84 % $\pm$ 0,27 %	84,75 % $\pm$ 4,31 %
AUC	0,860 $\pm$ 0,041	0,761 $\pm$ 0,043
Precisión agregada clase 1	20,00 %	19,23 %
Recall agregado clase 1	2,94 %	41,18 %
F1 agregado clase 1	5,13 %	26,22 %

En los resultados disponibles, el árbol de decisión base presenta mayor exactitud y AUC que Naive Bayes base. Sin embargo, la diferencia en precisión agregada es pequeña,

mientras que el recall y el F1 favorecen claramente a Naive Bayes. Esta combinación muestra que los dos modelos evaluados hasta el momento presentan comportamientos distintos: el árbol conserva mejor la clasificación global, mientras que Naive Bayes recupera una proporción mayor de la clase peligrosa. Estos datos no permiten ordenar los cuatro algoritmos del proyecto ni establecer una selección final.




Figura 8: Comparación de exactitud y AUC para el Decision Tree base y Naive Bayes base, con la variabilidad reportada por AI Studio.

La comparación debe interpretarse en el contexto de las 170 instancias peligrosas. En el árbol de decisión, 165 de esos casos quedan clasificados como clase 0. En Naive Bayes, la cantidad de falsos negativos disminuye a 100, pero aparecen 294 falsos positivos. Esto significa que una eventual selección operativa no puede resolverse ordenando los modelos solo por exactitud o solo por AUC; es necesario explicitar el costo relativo de cada tipo de error.

10. Interpretación conjunta de los resultados empíricos

Los dos resultados empíricos disponibles permiten formular una primera interpretación sobre el efecto del desbalance en la evaluación. El Decision Tree base obtiene 92,84 % de exactitud, valor cercano a la proporción de la clase mayoritaria, pero su recall agregado de la clase 1 es 2,94 %. El resultado es consistente con un modelo que clasifica correctamente muchos registros no peligrosos y que, al mismo tiempo, deja sin detectar la mayor parte de los casos peligrosos.

Naive Bayes base presenta un comportamiento diferente. Su exactitud de 84,75 % es menor, pero su recall agregado alcanza 41,18 % y su F1 agregado 26,22 %, frente a 5,13 % del árbol. La mejora en detección se obtiene a costa de 294 falsos positivos. En un escenario donde una alarma adicional es aceptable frente a la omisión de un evento, este intercambio podría ser preferible; en un escenario donde las falsas alarmas generan interrupciones costosas, la decisión podría ser distinta.

El AUC también debe leerse con cautela. El valor 0,860 del árbol base es superior al 0,761 de Naive Bayes y resume una diferencia de discriminación en las condiciones de evaluación utilizadas. No obstante, el AUC no fija por sí mismo un umbral operativo ni representa directamente la cantidad de falsos negativos que se aceptaría en producción. La matriz de confusión y las métricas de la clase 1 siguen siendo indispensables para analizar el comportamiento en el punto de decisión utilizado.

Por estas razones, los resultados disponibles no permiten afirmar todavía que un único modelo sea definitivamente mejor ni seleccionar uno entre los cuatro algoritmos del proyecto. Dentro de esta comparación parcial, el árbol base muestra mejores valores de exactitud y AUC, mientras que Naive Bayes base alcanza un recall mayor de la clase peligrosa, aun con más falsas alarmas. La elección final requiere completar la evaluación de k-NN y regresión logística, definir una función de costos específica del contexto minero, revisar umbrales y utilizar una validación que respete la dimensión temporal de la operación.

El análisis queda abierto a la incorporación de k-NN y regresión logística, que forman parte del alcance original y aún no cuentan con resultados en esta etapa. Una vez ejecutados, permitirán verificar si el patrón observado se mantiene al ampliar la familia de algoritmos y si existe alguna alternativa que alcance un balance más favorable entre exactitud, discriminación y detección de la clase minoritaria. Como extensión complementaria, podrá estudiarse SMOTE por separado y únicamente dentro de los pliegues de entrenamiento. También será necesario revisar la estabilidad de las métricas y evaluar si los resultados se conservan cuando la validación reproduce una separación temporal más cercana al uso real.

11. Fuente inicial

Sikora, M., y Wrobel, L. (2010). *Seismic-Bumps*. UCI Machine Learning Repository. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/266/seismic+bumps>
Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). *SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique*. Journal of Artificial Intelligence Research, 16, 321–357. URL: <https://doi.org/10.1613/jair.953>