## JSP 7강 - 회원가입2

양 명 숙 [now4ever7@gmail.com]


# 목차

- DBCP
- 회원가입

- 로그인/로그아웃
- 회원정보 수정
- 회원 탈퇴

# 로그인 화면

	베스트	자유게시판	이용후기	Q&A	FAQ	이벤트&쿠폰
	I man	111-11-12	1011	Quar	11102	12-012
	로그인					
허브						
217721	아이디	hong				
허브차	비밀번호					
아로마오일		로그인 🗹	아이디 저장?	하기		
허브향초		3/4				
허브몰 대표:김허브 사업자정	H - 100 45 6790	n 투시파메어 시 7	T 어배송 · 서우 제	1 후 하님모 다	나어지나저 너 하나	011







```
public class MemberDAO {
//로그인 관련 상수 선언
public static final int LOGIN_OK=1;
public static final int ID_NONE=2;
public static final int PWD_DISAGREE=3;
```

```
Connection con=null;
PreparedStatement ps;
ResultSet rs;
public int checkldPwd(String userid, String pwd) throws SQLException{
      try{
                 con= pool.getConnection();
                 String sql="select pwd from member where userid=? and outdate is null";
                 ps=con.prepareStatement(sql);
                 ps.setString(1, userid);
                 rs=ps.executeQuery();
                 if(rs.next()){ //해당 아이디가 있으면
                           String dbPwd=rs.getString("pwd");
                           if(pwd.equals(dbPwd)){
                                      return LOGIN_OK; //pwd 일치
                           }else{
                                      return PWD_DISAGREE; //pwd 불일치
                 }else{
                           return ID_NONE;
      }finally{
                 pool.dbClose(rs, ps, con);
```

```
public int checkldPwd2(String userid, String pwd) throws SQLException{
           Connection conn=null;
           PreparedStatement psmt=null;
           ResultSet rs=null;
           int result=0;
           try{
                       conn=pool.getConnection();
                       String sql="select case (select count(*) from member"
                       + " where userid=? and pwd=? and outdate is null) "
                       + " when 1 then 1 "
                       + " else"
                       + " case (select count(*) from member "
                       + " where userid=? and outdate is null) "
                       + " when 1 then 3"
                       + " else 2 end"
                       + " end as chkLogin"
                       + " from dual";
                       psmt = conn.prepareStatement(sql);
                       psmt.setString(1, userid);
                       psmt.setString(2, pwd);
                       psmt.setString(3, userid);
                       rs = psmt.executeQuery();
                       if(rs.next()){
                                  result = rs.getInt(1);
                       System.out.println("아이디 비번 체크,result="+result +", userid="+userid+", pwd="+pwd);
           }finally{
                       pool.dbClose(rs, psmt, conn);
           return result;
```

```
package com.herbmall.member.model; import java.sql.SQLException;
```

MemberService

```
//Service - db작업 이외의 로직을 담는 클래스
public class MemberService {
   private MemberDAO memberDao;
   //로그인 관련 상수
   public static final int LOGIN_OK=1; //로그인 성공
   public static final int ID_NONE=2; //아이디가 없는 경우
   public static final int PASSWORD_DISAGREE=3; //비밀번호 불일치
   public MemberService(){
         memberDao = new MemberDAO();
   public int insertMember(MemberVO vo) throws SQLException{
         int cnt= memberDao.insertMember(vo);
         return cnt;
   public boolean checkld(String userid) throws SQLException{
         return memberDao.checkld(userid);
   public int checkLogin(String userid, String pwd) throws SQLException{
         return memberDao.checkLogin(userid, pwd);
```

#### MemberService

```
public int checkLogin2(String userid, String pwd) throws SQLException{
          return memberDao.checkLogin2(userid, pwd);
   public MemberVO selectMember(String userid) throws SQLException{
         return memberDao.selectMember(userid);
   public int updateMember(MemberVO vo) throws SQLException{
         return memberDao.updateMember(vo);
   public int withdrawMember(String userid) throws SQLException{
         return memberDao.withdrawMember(userid);
}//class
```

## login.jsp

```
mage language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
                                                                   pageEncoding="utf-8"%>
<isp:include page="../top.jsp"></jsp:include>
<script type="text/javascript" src="../jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
   $(document).ready(function(){
          $("#userid").focus();
          $("#lg_submit").click(function(){
                    if($('#userid').val().length<1){
                               alert("아이디를 입력하세요");
                               $('#userid').focus();
                               return false;
                    if($('#pwd').val().length<1){
                               alert("비밀번호를 입력하세요");
                               $('#pwd').focus();
                               return false;
          });
   });
</script>
<% //쿠키 읽어오기 - 쿠키에서 ck userid 에 해당하는 값이 있는지 확인
   String ck_value="";
   Cookie[] ckArr = request.getCookies();
   if(ckArr!=null){
```

# login.jsp

```
for(int i=0;i<ckArr.length;i++){</pre>
                     String ck_name = ckArr[i].getName();
                     if(ck_name.equals("ck_userid")){
                                ck_value=ckArr[i].getValue();
                                break;
          }//for
%>
<article class="simpleForm">
    <form name="frmLogin" method="post" action="login_ok.jsp">
          <fieldset>
                     <legend>로그인</legend>
                     <div>
                                <label for="userid" class="label">0\0|C|</label>
                                <input type="text" name="userid" id="userid"</pre>
                                          value="<%=ck value%>">
                     </div>
                     <div>
                                <a href="pwd" class="label">비밀번호</label>
                                <input type="password" name="pwd" id="pwd">
                     </div>
```

# login.jsp

# loginOk.jsp

```
<jsp:useBean id="memDao" class="com.herbmall.member.model.MemberDAO" scope="session" />
<% request.setCharacterEncoding("utf-8");</pre>
   String id = request.getParameter("userid");
   String pwd = request.getParameter("pwd");
   String chkSave = request.getParameter("chkSave");
   String msg="", url="login.jsp";
   try{
         int result = memDao.checkldPwd2(id. pwd);
         if(result==MemberDAO.LOGIN OK){ //로그인 성공
                   //회원정보를 조회해서 권한코드, 회원이름을 읽어온다
                   MemberVO vo= memService.selectMember(userid);
                   msg=vo.getName()+ "님 로그인되었습니다!";
                   url="../index.jsp";
                   //1. 세션에 로그인 정보를 저장한다
                   session.setAttribute("userid", userid);
                   session.setAttribute("authCode", vo.getAuthCode());
                   session.setAttribute("userName", vo.getName());
                   //2. 쿠키에 저장
                   //아이디 저장하기가 체크된 경우에만 처리
                   if(chkSave!=null){
                            //체크하면 on. 체크 안하면 null
                            //[1] 쿠키 객체 생성
                            Cookie ck = new Cookie("ck userid". id);
```

# loginOk.jsp

```
//[2] 유효기간 지정
                            ck.setMaxAge(1000*24*60*60); //1000일
                            //[3] 쿠키 추가
                            response.addCookie(ck);
                   }else{ //체크하지 않은 경우-기존 쿠키 제거
                            Cookie ck = new Cookie("ck_userid", id);
                            ck.setPath("/");
                            ck.setMaxAge(0);
                            response.addCookie(ck);
         }else if(result==MemberDAO.ID_NONE){
                  msg="아이디가 존재하지 않습니다!";
         }else if(result==MemberDAO.PWD DISAGREE){
                   msg="비밀번호가 일치하지 않습니다!";
         }else{
                  msa="아이디 체크 실패!";
   }catch(SQLException e){
         e.printStackTrace();
   request.setAttribute("msg", msg);
   request.setAttribute("url", url);
%>
<jsp:forward page="../common/message.jsp"></jsp:forward>
```

ck.setPath("/"); //path 지정

# 쿠키 - 경로 설정

- cookie.setPath("경로")
- 경로 미 설정 : 요청 URL의 경로에 대해서만 쿠키 전달
- 경로 설정 : 설정한 경로 및 그 하위 경로에 대해서 쿠키 전달

- 쿠키 도메인 지정
  - Cookie.setDomain()
  - 도메인 인자 형식
    - .herbmall.com : 점으로 시작하는 경우 관련 도메인에 모두 쿠키를 전 송한다.
      - 예) mail.herbmall.com, www.herbmall.com, javacan.herbmall.com 으로 모두 전송
    - www.herbmall.com: 특정 도메인에 대해서만 쿠키를 전송한다.
    - 별도로 도메인을 설정 하지 않으면 쿠키를 생성한 서버에만 전달된다.

- 쿠키 경로 지정
  - 쿠키에서 사용하는 경로는 디렉터리 수준의 경로를 사용한다.
  - Cookie.setPath()
    - 경로 미 설정 : 요청 URL의 경로에 대해서만 쿠키 전달
    - 경로 설정 : 설정한 경로 및 그 하위 경로에 대해서 쿠키 전달

```
ex)
Cookie cookie = new Cookie("name", "value");
cookie.setPath("/test");
=> name 쿠키를 /test 또는 그 하위 경로에만 전송한다.
```

 일반적으로 쿠키는 웹 어플리케이션에 포함된 다수의 JSP 및 서블릿에서 공통으로 사용되는 경우가 많기 때문에, 대부분 쿠키의 경로를 "/"으로 지 정한다.

- 【1】path 지정 안 한 경우
  - 이름: ck\_userid
  - 콘텐츠: lee
  - 도메인: localhost
  - 경로: /herbmall/login
  - 다음에 대해 보내기: 모든 종류의 연결
  - 스크립트에 액세스 가능: 예
  - 생성됨: 2016년 11월 15일 화요일 오전 11:01:23
  - 만료되는 쿠키: 2019년 8월 12일 월요일 오전 11:01:23
- [2] path 지정한 경우
  - 이름: ck\_userid
  - 콘텐츠: 44
  - 도메인: localhost
  - 경로: /
  - 다음에 대해 보내기: 모든 종류의 연결
  - 스크립트에 액세스 가능:
  - 생성됨: 2016년 11월 15일 화요일 오후 2:13:10
  - 만료되는 쿠키: 2019년 8월 12일 월요일 오후 2:13:10

로그인

■ 회원 탈퇴

```
Cookie ck = new Cookie("ck_userid", userid);
ck.setMaxAge(0); //쿠키제거
ck.setPath("/");
response.addCookie(ck);
```

# 쿠키-한글 처리

- 쿠키 이름 및 값에 대한 규칙(RFC2109규약)
  - [1] 쿠키 이름은 아스키코드 알파벳과 숫자만 포함할 수 있다.
  - [2] 콤마(,), 세미콜론(;), 공백('') 등의 문자는 포함할 수 없다.
  - [3] \$로 시작할 수 없다.
- => 위와 같은 문자들이 포함되도록 하기 위해서는 반드시 인코딩 처리를 해줘야 함
  - ex) Cookie c = new Cookie("name", URLEncoder.encode("홍길동"));
  - 쿠키 값을 읽을 때는 URLDecoder.decode(cks[i].getValue());

# logout.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    //로그아웃 처리
    session.invalidate();

String msg="로그아웃 되었습니다";
    String url="../index.jsp";

    request.setAttribute("msg", msg);
    request.setAttribute("url", url);
%>
<jsp:forward page="../common/message.jsp"></jsp:forward>
```

## loginCheck.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"</pre>
  pageEncoding="UTF-8"%>
<%
   //로그인이 되지 않은 경우 에러 처리
   String I_userid = (String)session.getAttribute("userid");
   String ctxPath = request.getContextPath(); //=> /herbmall
   if(I_userid==null | | I_userid.isEmpty()){
          //로그인이 안된 경우
%>
          <script type="text/javascript">
                    alert("먼저 로그인하세요");
                    location.href="<%=ctxPath%>/login/login.jsp";
          </script>
<%
          return;
%>
```

# top.jsp

```
<%
   String t_userid=(String)session.getAttribute("userid");
   boolean t isLogin=false;
   if(t_userid!=null && !t_userid.isEmpty()){
        t_isLogin=true; //로그인 된 경우
        //세션에 아이디가 저장되어 있으면 로그인된 것
%>
<%if(!t isLogin){ %>
   <a href="<%=reguest.getContextPath()%>/login/login.jsp">로그인</a>
   <a href="<%=request.getContextPath()%>/member/agreement.jsp">회원가입</a>
 <%}else{ //로그인 된 경우%>
   <a href="<%=request.getContextPath()%>/login/logout.jsp">로그아웃</a>
   <a href="<%=request.getContextPath()%>/member/memberEdit.jsp">회원정보변경</a>
   <a href="<%=request.getContextPath()%>/member/memberOut.jsp">회원탈퇴</a>
 <%}//if %>
```



# 회원정보 수정

로그아웃 회원정보변경 회원탈퇴 장바-



베스트 자유게시판 이용후기 이벤트&쿠폰 A38Q FAQ 회원 정보 수정 허브 성명 홍길동 허브차 회원ID hong 아로마 오일 비밀번호 비밀번호 확인 향초 - 우편번호 찾기 주소 06582 허브비누 서울특별시 서초구 방배동 011 - 300 해드폰 - 5000 @ nate.com 이메일 주소 h

수정

```
<%@ include file="../inc/top.jsp" %>
<%@include file="../login/loginCheck.jsp" %>
<jsp:useBean id="memDao" class="com.herbmall.member.model.MemberDAO" scope="session" />
<% //회원정보 조회해서 화면 출력하기
   String userid = (String)session.getAttribute("userid");
   MemberVO memVO=null;
   String hp1="",hp2="", hp3="";
   String email1="", email2="";
   String address="", addressDetail="";
   String[] emailList={"naver.com", "hanmail.net", "nate.com", "gmail.com"};
   boolean isEtc=false; //직접 입력인지 여부, true=>직접입력
   try{
         memVO =memService.selectMember(userid);
         //휴대폰
                  010-300-4000=> 100,300,4000
          String hp=memVO.getHp();
          if(hp!=null && !hp.isEmpty()){
                    String[] hpArr=hp.split("-");
                    hp1=hpArr[0]; //010
                    hp2=hpArr[1]; //300
                    hp3=hpArr[2]; //4000
          }
         //이메일 h@nate.com => h. nate.com
          String email = memVO.getEmail();
          int count=0;
```

```
if(email!=null && !email.isEmpty()){
                     String[] emailArr = email.split("@");
                     email1=emailArr[0]; //h
                     email2=emailArr[1]; //nate.com
                     //직접입력인지 여부 확인
                     for(int i=0;i<emailList.length;i++){</pre>
                                if(email2.equals(emailList[i])){
                                           count++;
                                           break;
                     }//for
                     //직접입력이면 isEtc를 true로 셋팅
                     if(count==0){
                                isEtc=true;
          }//if
          address=memVO.getAddress();
          addressDetail=memVO.getAddressDetail();
          if(address==null) address="";
          if(addressDetail==null) addressDetail="";
    <script type="text/javascript" src="../jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
   $(document).ready(function(){
          $("#pwd").focus();
          $("#ed_submit").click(function(){
```

%>

```
if($('#pwd').val().length<1){
                                           alert("비밀번호를 입력하세요");
                                           $('#pwd').focus();
                                           return false;
                                if($('#pwd').val()!=$('#pwd2').val()){
                                           alert("비밀번호가 일치하지 않습니다.확인하세요");
                                           $("#pwd2").focus();
                                           return false;
                                }
                     });
</script>
<h2>회원 정보 변경</h2><br>
<article>
<div class="divForm">
<form name="frm1" method="post" action="memberEdit_ok.jsp">
<fieldset>
   <div>
    <label for="name">성명</label><span><%=vo.getName() %></span>
  </div>
  <div> <label for="userid">회원ID</label> <span><%=vo.getUserid() %></span></div>
  <div><label for="pwd">비밀번호</label><input type="Password" name="pwd" id="pwd"></div>
  <div><label for="pwd2">비밀번호 확인</label> <input type="Password" name="pwd2" id="pwd2"></div>
  <div> <label for="zipcode1">주소</label>
    <input type="text" name="zipcode" id="zipcode" ReadOnly
          title="우편번호" class="width 80" value="<%=vo.getZipcode()%>">
    <input type="Button" value="우편번호 찾기" id="btnZipcode" title="새창열림"><br />
    <span class="sp1">&nbsp;</span>
    <input type="text" name="address" ReadOnly title="주소" class="width_350" value="<%=address%>"><br />
    <span class="sp1">&nbsp;</span>
    <input type="text" name="addressDetail" title="상세주소" class="width 350" value="<%=addressDetail%>">
  </div>
```

```
<div> <label for="hp1">핸드폰</label>&nbsp;
    <select name="hp1" id="hp1" title="휴대폰 앞자리">
         <option value="010" <%if(hp1.equals("010")){ %>selected <%} %>
         >010</option>
         <option value="011"</pre>
                              <%if(hp1.equals("011")){ %>selected <%} %>
         >011</option>
         <option value="016"</pre>
                              <%if(hp1.equals("016")){ %> selected <%} %>
         >016</option>
                              <%if(hp1.equals("017")){ %>selected <%} %>
         <option value="017"</pre>
         >017</option>
         <option value="018"</pre>
                              <%if(hp1.equals("018")){ %>selected <%} %>
         >018</option>
         <option value="019"</pre>
                              <%if(hp1.equals("019")){ %> selected <%} %>
         >019</option>
    </select> -
    <input type="text" name="hp2" maxlength="4" title="휴대폰 가운데자리"
         class="width 80" value="<%=hp2%>">-
    <input type="text" name="hp3" maxlength="4" title="휴대폰 뒷자리"
         class="width 80" value="<%=hp3%>">
 </div>
 <div>
          <label for="email1">이메일 주소</label>
    <input type="text" name="email1" id="email1" title="이메일주소 앞자리"
         value="<%=email1%>">@
    <select name="email2" id="email2" title="이메일주소 뒷자리">
         <%for(int i=0;i<emailList.length;i++){ %>
                   <option value="<%=emailList[i]%>"
                   <%if(email2.equals(emailList[i])){ %> selected <%} %>
                   ><%=emailList[i]%></option>
         <%}//for %>
         <option value="etc" <%if(isEtc){ %> selected <%} %>
                                                                >직접입력</option>
    </select>
```

```
<input type="text" name="email3" id="email3" title="직접입력인 경우 이메일주소 뒷자리"
          <%if(isEtc){ %>
                    style="visibility:visible"
                   value=<%=email2 %>
          <%}else{ %>
                    style="visibility:hidden"
          <%} %> >
  </div>
  <div class="center">
     <input type="submit" id="ed_submit" value="회원정보수정">
  </div>
</fieldset>
</form>
</div>
</article>
```

<%@ include file="../inc/bottom.jsp"%>

```
<%@include file="../login/loginCheck.jsp" %>
                                                                           memberEdit_ok.jsp
<jsp:useBean id="memDao" class="com.herbmall.member.model.MemberDAO"</pre>
          scope="session"></isp:useBean>
<jsp:useBean id="memVo" class="com.herbmall.member.model.MemberVO" scope="page"></jsp:useBean>
<%
          request.setCharacterEncoding("utf-8");
          String userid = (String)session.getAttribute("userid");
          String pwd = request.getParameter("pwd");
          String addressDetail= request.getParameter("addressDetail");
          String address = request.getParameter("address");
          String hp1 = request.getParameter("hp1");
          String hp2 = request.getParameter("hp2");
          String hp3 = request.getParameter("hp3");
          String email1 = request.getParameter("email1");
          String email2 = request.getParameter("email2");
          String email3 = request.getParameter("email3");
          String zipcode = request.getParameter("zipcode");
          String hp="", email="";
          //휴대폰을 입력한 경우에만 처리되도록
          if(hp2!=null && !hp2.isEmpty() && hp3!=null && !hp3.isEmpty()){
                    hp=hp1+"-"+hp2+"-"+hp3;
          }
          //이메일이 입력된 경우에만 처리되도록 직접 입력인 경우에는 email3의 값을 연결시킨다
          if(email1!=null && !email1.isEmpty()){
                     if(email2.equals("etc")){
                               if(email3!=null && !email3.isEmpty()){
                                          email = email1+"@"+email3;
                     }else{
                               email = email1+"@"+email2;
                     }
          }
```

```
memberEdit_ok.jsp
```

```
memVo.setAddressDetail(addressDetail);
          memVo.setAddress(address);
          memVo.setEmail(email);
          memVo.setHp(hp);
          memVo.setPwd(pwd);
          memVo.setUserid(userid);
          memVo.setZipcode(zipcode);
          String msg="", url="memberEdit.jsp";
         try{
                    int result = memDao.checkIdPwd(userid, pwd);
                    if(result == MemberDAO.LOGIN_OK){
                              int n = memDao.updateMember(memVo);
                              if(n>0)
                                        msq="회원정보 수정 성공!";
                              }else{
                                        msq="회원정보 수정 실패!";
                    }else if(result == MemberDAO.PWD_DISAGREE){
                              msq="비밀번호가 일치하지 않습니다!";
                    }else{
                              msq="비밀번호 체크 실패!";
          }catch(SQLException e){
                    e.printStackTrace();
          request.setAttribute("msg", msg);
          request.setAttribute("url", url);
<jsp:forward page="../common/message.jsp"></jsp:forward>
```

%>

```
public int updateMember(MemberVO vo) throws SQLException{
      //회원정보 수정
      Connection conn=null;
      PreparedStatement psmt=null;
      int n=0;
      try{
                 conn = pool.getConnection();
                 String sql="update member set email=?, "
                            + "hp=?, zipcode=?, addressDetail=?, address=?"
                            + " where userid=? and outdate is null";
                 psmt = conn.prepareStatement(sql);
                 psmt.setString(1, vo.getEmail());
                 psmt.setString(2, vo.getHp());
                 psmt.setString(3, vo.getZipcode());
                 psmt.setString(4, vo.getAddressDetail());
                 psmt.setString(5, vo.getAddress());
                 psmt.setString(6, vo.getUserid());
                 n = psmt.executeUpdate();
                 System.out.println("회원수정, n="+n+", 입력값 vo="+vo);
      }finally{
                 pool.dbClose(psmt, conn);
      return n;
```

## 회원 탈퇴

로그아웃 회원정보변경 회원탈퇴

### Herb Mall

베스트	자유게시판	이용후기	Q&A	FAQ	이벤트&쿠폰	
회원 탈퇴	티					
	시겠습니까?					
미틸민오	히워	탈퇴 취소				
	-12					
	회원 탈퇴	<b>회원 탈퇴</b> 회원탈퇴하시겠습니까? 비밀번호	<b>회원 탈퇴</b> 회원탈퇴하시겠습니까?	회원 <b>탈퇴</b> 회원탈퇴하시겠습니까? 비밀번호	회원 <b>탈퇴</b> 회원탈퇴하시겠습니까? 비밀번호	<b>회원 탈퇴</b> 회원탈퇴하시겠습니까? 비밀번호

허브몰 대표:김허브 사업자정보: 123-45-67890 통신판매업 신고업번호: 서울 제1호-허브몰 [사업자정보확인]

주소 : 서울시 강남구 역삼동 123-4 ABC타워 3층 101호 TEL : 02-1234-5678 fax : 02-1234-5678

개인정보관리책임자 : 이허브 (admin@herbmall.com) Copyright © 2015 HerbMall All Rights Reserved.

```
<%@ include file="../inc/top.jsp"%>
<%@include file="../login/loginCheck.jsp" %>
                                                                             memberOut.jsp
<script type="text/javascript" src="../jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
          $("#submit").click(function(){
                     if($('#pwd').val().length<1){
                                alert("비밀번호를 입력하세요");
                                $('#pwd').focus();
                                return false;
          });
    });
</script>
<article class="simpleForm">
    <form name="frmOut" method="post" action="memberOut_ok.jsp" >
          <fieldset> <legend>회원 탈퇴</legend>
                     회원탈퇴하시겠습니까?
                     <div>
                                <label for="pwd" class="p">비밀번호</label>
                                <input type="password" name="pwd" id="pwd">
                     </div>
                     <div class="align center">
                                <input type="submit" id="submit" value="회원탈퇴">
                                <input type="reset" value="취소">
                     </div>
          </fieldset>
    </form>
</article>
<%@ include file=" /inc/hottom isn"%>
```

```
MemberDAO
```

```
public int withdrawMember(String userid) throws SQLException{
           Connection conn=null;
           PreparedStatement psmt = null;
           int n=0;
          try{
                      //[1][2] conn
                      conn=pool.getConnection();
                      //[3] psmt
                      String sql="update member"
                      +" set outdate=sysdate"
                      +" where userid=? and outdate is null";
                      psmt = conn.prepareStatement(sql);
                      psmt.setString(1, userid);
                      //[4] exec
                      n = psmt.executeUpdate();
                      System.out.println("회원탈퇴, n="+n+", userid="+userid);
           }finally{
                      pool.dbClose(psmt, conn);
          return n;
}
```

```
<%@include file="../login/loginCheck.jsp" %>
<jsp:useBean id="memDao" class="com.herbmall.member.model.MemberDAO" scope="session" />
<% request.setCharacterEncoding("utf-8");</pre>
                                                                memberOut_ok.jsp
   String pwd = request.getParameter("pwd");
   String userid=(String)session.getAttribute("userid");
   String msg="", url="memberOut.jsp";
   try{
         int result = memDao.checkldPwd(userid.pwd);
         if(result==MemberDAO.LOGIN OK){
                                                //비밀번호가 일치하면 회원탈퇴 처리
                   //[1] delete처리 - 탈퇴
                   int n = memDao.withdrawMember(userid);
                               //[2] 세션 무효화
                   if(n>0)
                             session.invalidate();
                             msg="회원탈퇴 처리되었습니다.";
                             url="../index.jsp";
                   }else{
                             msa="회원탈퇴 실패";
         }else if(result==MemberDAO.PWD DISAGREE){
                   msg="비밀번호가 일치하지 않습니다.";
         }else{
                   msg="비밀번호 체크 실패!";
   }catch(SQLException e){    e.printStackTrace(); }
   request.setAttribute("msg", msg);
   request.setAttribute("url", url);
%> <isn:forward nage=" /common/message isn"></isn:forward>
```