

**Integração Web Service**



## Índice

Índice.....	2
1. Descrição.....	4
1.1. Descrição.....	4
2. Escopo.....	4
3. XSD´s e WSDL´s.....	7
3.1. XSD´s do serviços.....	7
3.1.1. XSD Security.....	7
3.1.2. XSD Confirmação de Retirada (Request).....	8
3.1.3. XSD Confirmação de Retirada (Response).....	8
3.1.4. Envio de Mensagem (Request).....	8
3.1.5. Envio de Mensagem (Response).....	9
3.1.6. Lista Mensagem (Input).....	9
3.1.7. Lista de Mensagens (Output).....	10
3.1.8. Lista Serviços Disponíveis (Input).....	10
3.1.9. Lista Serviços Disponíveis (Output).....	11
3.1.10. Recuperação de Mensagem (Request).....	11
3.1.11. Recuperação de Mensagem (Response).....	11
3.2. WSDL´s dos Serviços.....	12
3.2.1. Caminhos das WSDL´s de produção.....	12
3.2.2. Confirmação de retirada.....	12
3.2.3. Envio de mensagem.....	14
3.2.4. Lista de mensagens disponíveis.....	15
3.2.5. Lista de serviços disponíveis.....	17
3.2.6. Recuperação de mensagem.....	19
3.3. Exemplo de SOAP-Envelops.....	20

3.3.1. Lista de Mensagens Disponíveis (request).....	20
3.3.2. Lista de Mensagens Disponíveis (Response).....	21
3.3.3. Lista Serviços Disponíveis (Request).....	22
3.3.4. Lista Serviços Disponíveis (Response).....	22
3.3.5. Envio de Mensagem (Request).....	23
3.3.6. Envio de Mensagem (Response).....	23
3.3.7. Recuperação de Mensagem (Request).....	24
3.3.8. Recuperação de Mensagem (Response).....	24
3.3.9. Confirmação de Retirada de Mensagem (Request).....	25
3.3.10. Confirmação de Retirada de Mensagem (Response).....	25
4. Pontos de observação.....	26

## 1. Descrição

### 1.1. Descrição

Este documento consiste em integrar WEB Services, desta forma, disponibilizando serviços a serem consumidos com a finalidade de trafego de arquivos.

## 2. Escopo

### 2.1. Premissas iniciais

- Será necessária a especificação em conjunto com a equipe técnica no cliente dos meios e forma de disponibilização dos serviços de envio de mensagens para garantir que haja uma correta integração entre os sistemas, e que a interface de cada um deles contenha os padrões desejáveis para manter a confiabilidade e persistência do serviço, prevendo novos projetos que por ventura seja necessário implantar no futuro.
- O envio de mensagens deverá conter as informações denominativas obrigatórias (como alias) para a sua identificação neutra por parte do cliente. A esta informação será associada a localização obrigatória das chaves para identificação de um intercâmbio único, e assim garantir que toda mensagem enviada fisicamente seja corretamente identificada e enviada ao seu destinatário, mantendo a garantia de não-repúdio que caracteriza o serviço.
- Todos os serviços irão incluir a autenticação mediante usuário e senha. Esta senha poderá ser gerenciada mediante as ferramentas básicas de comunicação da Accesstage (Apus Client, Apus Web).
- Será mantida a garantia de interoperabilidade de serviços, isto é, as mensagens poderão ser recuperadas pelos serviços básicos de comunicação (Apus Client, Apus Web) assim como pela Web Services. Isto mantém a integração do serviço e permite a ativação de processos de contingência que sejam necessários.
- A recuperação das mensagens disponibilizadas assim como a notificação de sua recuperação com sucesso passa a ser de responsabilidade do cliente, item este que é necessário para garantir a interoperabilidade mencionada acima.
- Como ferramenta de apoio pode ser configurada o envio e-mails periódicos com a quantidade e tipo de mensagens disponíveis (a orçar caso seja desejável).

- Como fases de um projeto recomendamos a implantação inicial dos serviços de recepção de arquivos primeiro, para depois realizar a implantação dos serviços de envio, que envolvem uma maior integração entre os sistemas e uma maior maturidade do reconhecimento de cada mensagem dentro de cada produto (pagamentos, gestão de cobranças, cash management, etc).

## 2.2. Serviços para envio de arquivos.

### 2.2.1. Lista serviços disponíveis.

Serviço para a identificação de cada um dos intercâmbios ativos cadastrados para o remetente identificado, de forma a poder mapear os documentos que podem ser enviados. Recomendamos que a lista seja armazenada e identificada com cada produto e tipo de envio (por exemplo, um código de mnemônico para cada intercâmbio) de forma a associar, de forma unilateral, cada ponto de saída do ERP com o tipo de mensagem gerado.

Ao ser solicitado o serviço irá retornar uma lista de envios, cada um deles contendo:

- Código do intercâmbio
- Nome do receptor da mensagem
- Nome do documento
- Tipo de documento

Cada item desta lista será um possível tipo de envio de mensagens.

### 2.2.2. Envio de Mensagens.

Serviço encarregado por postar cada mensagem no serviço para ser integrado à rede. Para o envio a mensagem conterá os seguintes campos:

- Código do intercâmbio
- Tipo do conteúdo (aberta/compactada)
- Conteúdo da mensagem

A resposta do serviço conterá:

- Código do intercâmbio
- Status de processamento (ok/erro)
- Descrição de processamento (descrição do erro se houver)

## 2.3. Serviços para recepção de arquivos.

### 2.3.1. Lista de mensagens disponíveis.

Serviço para a verificação das mensagens disponíveis para a retirada. Serão listadas as mensagens que ainda não foram retiradas pelo cliente.

O serviço quando acionado irá retornar uma lista contendo :

- Tracking da mensagem
- Tipo de documento
- Nome da empresa originadora da mensagem
- Data e hora de disponibilização da mensagem
- Total em bytes da mensagem disponível

### 2.3.2. Recuperação de mensagens.

Serviço para obtenção da mensagem previamente listada.

O conteúdo da mensagem poderá ser enviado de forma codificada (Base64), no caso em que deverá ser descompactada para verificação do seu conteúdo original. Esta operação é recomendável para manter a confiabilidade e garantir a disponibilidade das mensagens (pois a mensagem previamente compactada e codificada será visivelmente menor que uma mensagem aberta, chegando a uma taxa de compactação que deve oscilar entre 70 e 85 por cento da mensagem original para mensagens CNAB).

Caso a mensagem não seja localizada, o conteúdo estará vazio, e um código e descrição do erro informará o problema localizado.

Para o seu acionamento o serviço deverá ser informado:

- Tracking da mensagem

A resposta do serviço conterá:

- Conteúdo da mensagem
- Tipo do conteúdo (aberta/compactada)
- Status de processamento (ok/erro)
- Descrição de processamento (descrição do erro se houver)

### 2.3.3. Confirma retirada da mensagem.

Serviço para confirmar a retirada com sucesso da mensagem.

Para o seu acionamento o serviço deverá ser informado:

- Tracking da mensagem
- Data e hora da retirada (AAAA-MM-DDTHH:MIN:SS.000-02:00)

onde:

- AAAA: Ano com quatro posições.
- MM: Mês com duas posições.
- DD: Dia com duas posições.
- T: Fixo.
- HH: Hora com duas posições.
- “:”: Fixo.
- MIN: Minuto com duas posições.
- “:”: Fixo.
- SS: Segundos com duas posições.
- “.000-”: Fixo
- 02:00: Fuso horário, podendo ser 02:00 ou 03:00
- Nome completo do arquivo/mensagem disponibilizada

A resposta do serviço conterá:

- Descrição de código e texto de processamento (ok/erro)

### 3. XSD's e WSDL's.

Abaixo seguem os trechos dos XSD's e WSDL's que serão usados nos Serviços, lembrando que o XSD com o elemento Security é relacionado ao elemento do SOAP-HEADER onde serão enviados dados para autenticação e pesquisa de informações em base de dados para response de alguns Webservices.

#### 3.1. XSD's do serviços.

##### 3.1.1. XSD Security

(Parte de autenticação via SOAP-Header e usado por todos os serviços).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:tns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <element name="Security">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="UsernameToken" type="tns:UsernameToken"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```



```
</complexType>
</element>
<complexType name="UsernameToken">
  <sequence>
    <element name="Username" type="string"/>
    <element name="Password" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
</schema>
```

### 3.1.2. XSD Confirmação de Retirada (Request).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
  targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaRequest" elementFormDefault="qualified"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaRequest">
  <element name="ConfirmacaoRetiradaRequest">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="trackingID" type="string"/>
        <element name="dataRetirada" type="string"/>
        <element name="nmeArquivo" type="string"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

### 3.1.3. XSD Confirmação de Retirada (Response).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
  targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaResponse" elementFormDefault="qualified"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaResponse">
  <element name="ConfirmacaoRetiradaResponse">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="dataHoraRetirada" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
        <element name="dscStatusRetirada" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```



```
maxOccurs="1" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

#### 3.1.4. Envio de Mensagem (Request).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMe
nsagemRequest" elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagem
Request">
  <element name="EnvioMensagemRequest">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="codIntercambio" type="string"/>
        <element name="flgCompactacao" type="boolean"/>
        <element name="dscConteudoMensagem" type="base64Binary"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

#### 3.1.5. Envio de Mensagem (Response).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMe
nsagemResponse" elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagem
Response">
  <element name="EnvioMensagemResponse">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="codIntercambio" type="string"/>
        <element name="dscStatusMensagem" type="string" nillable="true"
minOccurs="0"/>
        <element name="dscErroEnvio" type="string" nillable="true"
minOccurs="0"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

### 3.1.6. Lista Mensagem (Input)

\* somente entrada do processo porém campo String não obrigatório, xsd usado somente para chamada do serviço.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaMsgDispo
niveis/listaMsgDisponiveisProcess"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <element name="process">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="input" type="string" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

### 3.1.7. Lista de Mensagens (Output)

\* Retorno do Serviço.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ListaMs
gDisponiveis" elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ListaMsgDisponi
veis">
  <element name="ListaMsgDisponiveis">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="MsgDisponivel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="trkIdIn" type="long"/>
              <element name="tipoDocumento" type="string"/>
              <element name="nmeEmpresaOrigem" type="string"/>
              <element name="dtaHoraDisp" type="string"/>
              <element name="totalBytes" type="long"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

```
</complexType>
</element>
</schema>
```

### 3.1.8. Lista Serviços Disponíveis (Input)

\* somente entrada do processo porém campo String não obrigatório, xsd usado somente para chamada do serviço.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaServicosDisponiveis/listaServicosDisponiveisProcess"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <element name="process">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="input" type="string" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

### 3.1.9. Lista Serviços Disponíveis (Output)

\* Retorno do Serviço.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ListaServicos" elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ListaServicos">
  <element name="ListaServicos">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="Servico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="codigoIntercambio" type="long"/>
              <element name="nomeReceptorMsg" type="string"/>
              <element name="nomeDocumento" type="long"/>
              <element name="tipoDocumento" type="string"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
```

```
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

### 3.1.10. Recuperação de Mensagem (Request).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/RecuperacaoMensagemRequest" elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/RecuperacaoMensagemRequest">
  <element name="RecuperacaoMensagemRequest">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="trackingId" type="string"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

### 3.1.11. Recuperação de Mensagem (Response).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
targetNamespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/RecuperacaoMensagemResponse" elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/RecuperacaoMensagemResponse">
  <element name="RecuperacaoMensagemResponse">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="dscConteudoMensagem" type="base64Binary"
nillable="true"/>
        <element name="flgCompactacao" type="boolean" nillable="true"/>
        <element name="dscStatusMensagem" type="string" nillable="true"/>
        <element name="dscErroEnvio" type="string" nillable="true"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

## 3.2. WSDL's dos Serviços.

### 3.2.1. Caminhos das WSDL's de produção.

1. <https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyServices/RecuperacaoMensagemProxy?wsdl>
2. <https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyServices/ListaServicosDisponiveisProxy?wsdl>
3. <https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyServices/ListaMsgDisponiveisProxy?wsdl>
4. <https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyServices/EnvioMensagemProxy?wsdl>
5. <https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyServices/ConfirmacaoRetiradaProxy?wsdl>

### 3.2.2. Confirmação de retirada.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="confirmaRetiradaProcess"
targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetirada/confirmaRetiradaProcess"
xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetirada/confirmaRetiradaProcess"
xmlns:ns1="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaRequest"
xmlns:ns2="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"
xmlns:ns3="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaResponse" xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wss="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <wsdl:import location="WSDL_207749548.wsdl"
namespace="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"/>
  <plnk:partnerLinkType name="confirmaRetiradaProcess">
    <plnk:role name="confirmaRetiradaProcessProvider"
portType="client:confirmaRetiradaProcess"/>
  </plnk:partnerLinkType>
  <wsdl:types>
    <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaRequest"
schemaLocation="ConfirmacaoRetiradaRequest.xsd"/>
      <import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaResponse"
schemaLocation="ConfirmacaoRetiradaResponse.xsd"/>
    </schema>
  </wsdl:types>
</wsdl:definitions>
```

```
<import namespace="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/
oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
schemaLocation="Security.xsd"/>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message
name="confirmaRetiradaProcessRequestMessage">
  <wsdl:part element="ns1:ConfirmacaoRetiradaRequest"
name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message
name="confirmaRetiradaProcessResponseMessage">
  <wsdl:part element="ns3:ConfirmacaoRetiradaResponse"
name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="confirmaRetiradaProcess">
  <wsdl:operation name="process">
    <wsdl:input
message="client:confirmaRetiradaProcessRequestMessage"/>
    <wsdl:output
message="client:confirmaRetiradaProcessResponseMessage"/
>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="confirmaRetiradaProcessBinding"
type="client:confirmaRetiradaProcess">
  <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="process">
    <soap:operation soapAction="process" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="confirmaRetiradaprocess_client_ep">
  <wsdl:port binding="client:confirmaRetiradaProcessBinding"
name="confirmaRetiradaProcess_pt">
    <soap:address
location="https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyS
ervices/ConfirmacaoRetiradaProxy"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

### 3.2.3. Envio de mensagem.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="envioMensagemProcess"
targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/EnvioMensagem/envioMensagemProcess"
xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/EnvioMensagem/envioMensagemProcess"
xmlns:ns1="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagemRequest"
xmlns:ns2="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"
xmlns:ns3="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagemResponse"
xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wssse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <wsdl:import location="WSDL_-1564247993.wsdl"
namespace="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"/>
  <plnk:partnerLinkType name="envioMensagemProcess">
    <plnk:role name="envioMensagemProcessProvider"
portType="client:envioMensagemProcess"/>
  </plnk:partnerLinkType>
  <wsdl:types>
    <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagemRequest"
schemaLocation="EnvioMensagemRequest.xsd"/>
      <import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagemResponse"
schemaLocation="EnvioMensagemResponse.xsd"/>
      <import namespace="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
schemaLocation="Security.xsd"/>
    </schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message
name="envioMensagemProcessRequestMessage">
    <wsdl:part element="ns1:EnvioMensagemRequest"
name="payload"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message
name="envioMensagemProcessResponseMessage">
    <wsdl:part element="ns3:EnvioMensagemResponse"
```



```

name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="envioMensagemProcess">
  <wsdl:operation name="process">
    <wsdl:input
      message="client:envioMensagemProcessRequestMessage"/>
    <wsdl:output
      message="client:envioMensagemProcessResponseMessage"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="envioMensagemProcessBinding"
    type="client:envioMensagemProcess">
    <soap:binding style="document"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="process">
      <soap:operation soapAction="process" style="document"/>
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="enviomensagemprocess_client_ep">
    <wsdl:port binding="client:envioMensagemProcessBinding"
      name="envioMensagemProcess_pt">
      <soap:address
        location="https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyServices/EnvioMensagemProxy"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

#### 3.2.4. Lista de mensagens disponíveis.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="listaMsgDisponiveisProcess"
  targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaMsgDisponiveis/listaMsgDisponiveisProcess"
  xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaMsgDisponiveis/listaMsgDisponiveisProcess"
  xmlns:ns1="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ListaMsgDisponiveis"
  xmlns:ns2="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"
  xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

```

```
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <wsdl:import location="WSDL_1762749105.wsdl"
namespace="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"/>
  <plnk:partnerLinkType name="listaMsgDisponiveisProcess">
    <plnk:role name="listaMsgDisponiveisProcessProvider"
portType="client:listaMsgDisponiveisProcess"/>
  </plnk:partnerLinkType>
  <wsdl:types>
    <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import
namespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaMsgDi
sponiveis/listaMsgDisponiveisProcess"
schemaLocation="listaMsgDisponiveisProcess.xsd"/>
    </schema>
    <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/List
aMsgDisponiveis" schemaLocation="ListaMsgDisponiveis.xsd"/
>
    </schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message
name="listaMsgDisponiveisProcessRequestMessage">
    <wsdl:part element="client:process" name="payload"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message
name="listaMsgDisponiveisProcessResponseMessage">
    <wsdl:part element="ns1:ListaMsgDisponiveis"
name="payload"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="listaMsgDisponiveisProcess">
    <wsdl:operation name="process">
      <wsdl:input
message="client:listaMsgDisponiveisProcessRequestMessage"/
>
      <wsdl:output
message="client:listaMsgDisponiveisProcessResponseMessage"
"/>
    </wsdl:operation>
```

```

</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="listaMsgDisponiveisProcessBinding"
type="client:listaMsgDisponiveisProcess">
  <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="process">
    <soap:operation soapAction="process" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="listamsgdisponiveisprocess_client_ep">
  <wsdl:port
binding="client:listaMsgDisponiveisProcessBinding"
name="listaMsgDisponiveisProcess_pt">
    <soap:address
location="https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyS
ervices/ListaMsgDisponiveisProxy"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

### 3.2.5. Lista de serviços disponíveis.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="listaServicosDisponiveisProcess"
targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/Lista
ServicosDisponiveis/listaServicosDisponiveisProcess"
xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaSeri
cosDisponiveis/listaServicosDisponiveisProcess"
xmlns:ns1="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/Lista
Servicos"
xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wssse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <wsdl:documentation>

http://bea1-dev.accesstage.com.br:21210/soa-infra/services/de
fault/ListaServicosDisponiveis!2.1/
listaServicosDisponiveisProcess.wsdl
  </wsdl:documentation>
  <plnk:partnerLinkType

```

```
name="listaServicosDisponiveisProcess">
  <plnk:role name="listaServicosDisponiveisProcessProvider"
portType="client:listaServicosDisponiveisProcess"/>
</plnk:partnerLinkType>
<wsdl:types>
  <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <import
namespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaServic
osDisponiveis/listaServicosDisponiveisProcess"
schemaLocation="listaServicosDisponiveisProcess.xsd"/>
  </schema>
  <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/List
aServicos" schemaLocation="ListaServicos.xsd"/>
  </schema>
  <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <import namespace="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/
oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
schemaLocation="Security.xsd"/>
  </schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message
name="listaServicosDisponiveisProcessRequestMessage">
  <wsdl:part element="client:process" name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message
name="listaServicosDisponiveisProcessResponseMessage">
  <wsdl:part element="ns1:ListaServicos" name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="listaServicosDisponiveisProcess">
  <wsdl:operation name="process">
    <wsdl:input
message="client:listaServicosDisponiveisProcessRequestMessa
ge"/>
    <wsdl:output
message="client:listaServicosDisponiveisProcessResponseMess
age"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="listaServicosDisponiveisProcessBinding"
type="client:listaServicosDisponiveisProcess">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="process">
      <soap:operation soapAction="process" style="document"/>
    >
  >
```

```

    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service
name="listaservicosdisponiveisprocess_client_ep">
  <wsdl:port
binding="client:listaServicosDisponiveisProcessBinding"
name="listaServicosDisponiveisProcess_pt">
    <soap:address
location="https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyS
ervices/ListaServicosDisponiveisProxy"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

### 3.2.6. Recuperação de mensagem.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="recuperacaoMensagemProcess"
targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/Recu
peracaoMensagem/recuperacaoMensagemProcess"
xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/Recuperac
aoMensagem/recuperacaoMensagemProcess"
xmlns:ns1="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/Recu
peracaoMensagemRequest"
xmlns:ns2="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/Recu
peracaoMensagemResponse" xmlns:plnk="http://docs.oasis-
open.org/wsbpel/2.0/plnktype"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wssse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <wsdl:documentation>

    http://bea1-dev.accesstage.com.br:21210/soa-infra/services/de
fault/RecuperacaoMensagem!1.0/
recuperacaoMensagemProcess.wsdl
  </wsdl:documentation>
  <plnk:partnerLinkType
name="recuperacaoMensagemProcess">
    <plnk:role name="recuperacaoMensagemProcessProvider"
portType="client:recuperacaoMensagemProcess"/>
  </plnk:partnerLinkType>

```

```

<wsdl:types>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/Rec
uperacaoMensagemRequest"
schemaLocation="RecuperacaoMensagemRequest.xsd"/>
<import
namespace="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/Rec
uperacaoMensagemResponse"
schemaLocation="RecuperacaoMensagemResponse.xsd"/>
<import namespace="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/
oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
schemaLocation="Security.xsd"/>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message
name="recuperacaoMensagemProcessRequestMessage">
<wsdl:part element="ns1:RecuperacaoMensagemRequest"
name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message
name="recuperacaoMensagemProcessResponseMessage">
<wsdl:part element="ns2:RecuperacaoMensagemResponse"
name="payload"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="recuperacaoMensagemProcess">
<wsdl:operation name="process">
<wsdl:input
message="client:recuperacaoMensagemProcessRequestMessa
ge"/>
<wsdl:output
message="client:recuperacaoMensagemProcessResponseMess
age"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="recuperacaoMensagemProcessBinding"
type="client:recuperacaoMensagemProcess">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="process">
<soap:operation soapAction="process" style="document"/>
>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>

```

```

        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service
name="recuperacaomensagemprocess_client_ep">
    <wsdl:port
binding="client:recuperacaoMensagemProcessBinding"
name="recuperacaoMensagemProcess_pt">
        <soap:address
location="https://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ProxyS
ervices/RecuperacaoMensagemProxy"/>
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

### 3.3. Exemplo de SOAP-Envelops.

#### 3.3.1. Lista de Mensagens Disponíveis (request)

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:lis="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaMsgDisponiveis/
listaMsgDisponiveisProcess">
    <soapenv:Header>
        <wsse:Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
            xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
            <wsse:UsernameToken
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
                <wsse:Username>LOGIN A|S</wsse:Username>
                <wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-1.0#PasswordText"> Password MD5
HEXA</wsse:Password>
            </wsse:UsernameToken>
        </wsse:Security>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
        <lis:process>
            <!--Optional:-->
            <lis:input?</lis:input>
        </lis:process>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### 3.3.2. Lista de Mensagens Disponíveis (Response)



```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

    <wsa:MessageID>urn:1535C5005DC611E3AF7FA7C0102E3480</wsa:Me
ssageID>
    <wsa:ReplyTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
    </wsa:ReplyTo>
    <wsa:FaultTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
    </wsa:FaultTo>
  </env:Header>
  <env:Body xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <ListaMsgDisponiveis>
      <MsgDisponivel>
        <trkIdIn>TRACKING ID</trkIdIn>
        <tipoDocumento>PRODUTO</tipoDocumento>
        <nmeEmpresaOrigem>EMPRESA
ORIGEM</nmeEmpresaOrigem>
        <dtaHoraDisp>DATA E HORA DA
DISPONIBILIZAÇÃO</dtaHoraDisp>
        <totalBytes>TAMANHO DA MENSAGEM EM BYTES</totalBytes>
      </MsgDisponivel>
    </env:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

### 3.3.3. Lista Serviços Disponíveis (Request)

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:lis="http://xmlns.oracle.com/ASTrafegoWS/ListaServicosDisponivei
s/listaServicosDisponiveisProcess">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
    xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```

        <wsse:Username>LOGIN A|S</wsse:Username>
        <wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-1.0#PasswordText"> Password MD5
HEXA</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <lis:process>
    <!--Optional:-->
    <lis:input></lis:input>
  </lis:process>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 3.3.4. Lista Serviços Disponíveis (Response)

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

    <wsa:MessageID>urn:2D7376205DCC11E3BFDDA94FA4A7DA48</wsa:M
essageID>
    <wsa:ReplyTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
    </wsa:ReplyTo>
    <wsa:FaultTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
    </wsa:FaultTo>
  </env:Header>
  <env:Body xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <ListaServicos>
      <Servico>
        <codigoIntercambio>PDSID(Código do
Intercambio)</codigoIntercambio>
        <nomeReceptorMsg>Receptor da
Mensagem</nomeReceptorMsg>
        <nomeDocumento>DOCUMENTO</nomeDocumento>
        <tipoDocumento>PRODUTO</tipoDocumento>
      </Servico>

```

```
</ListaServicos>
</env:Body>
```

### 3.3.5. Envio de Mensagem (Request)

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:env="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/EnvioMensagemRequest">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
      xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken
        xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>LOGIN A|S</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Password MD5
        HEXA</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <env:EnvioMensagemRequest>
      <env:codIntercambio>PDSID(Código do
      Intercambio)</env:codIntercambio>
      <env:flgCompactacao></env:flgCompactacao>

      <env:dscConteudoMensagem>VEVTVEUgREUgVU0gQVJRVUIWTyBDT0RJ
      RkIDQURPIEVNIEJBU0UgNjQ=</env:dscConteudoMensagem>
    </env:EnvioMensagemRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.3.6. Envio de Mensagem (Response)

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
    xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <wsa:MessageID>urn:005B02105DCD11E3AF7FA7C0102E3480</wsa:Me
    ssageID>
    <wsa:ReplyTo>
```

```
<wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
  </wsa:ReplyTo>
  <wsa:FaultTo>
```

```
<wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
  </wsa:FaultTo>
</env:Header>
<env:Body xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <EnvioMensagemResponse>
    <codIntercambio>PDSID (Código do
Intercambio)</codIntercambio>
    <dscStatusMensagem>Ok</dscStatusMensagem>
    <dscErroEnvio/>
  </EnvioMensagemResponse>
</env:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.3.7. Recuperação de Mensagem (Request)

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rec="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/RecuperacaoMe
nsagemRequest">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
      xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>LOGIN A|S</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Password MD5
HEXA</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <rec:RecuperacaoMensagemRequest>
      <rec:trackingId>TRACKING ID</rec:trackingId>
    </rec:RecuperacaoMensagemRequest>
  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

### 3.3.8. Recuperação de Mensagem (Response)

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

    <wsa:MessageID>urn:CD8410B05DCD11E3AF7FA7C0102E3480</wsa:MessageID>
    <wsa:ReplyTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:Address>
    </wsa:ReplyTo>
    <wsa:FaultTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:Address>
    </wsa:FaultTo>
  </env:Header>
  <env:Body xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <RecuperacaoMensagemResponse>

    <dscConteudoMensagem>VGVzdGUgZGUgUmVjZXdDn428u</dscConteudoMensagem>
    <flgCompactacao>false</flgCompactacao>
    <dscStatusMensagem>Ok</dscStatusMensagem>
    <dscErroEnvio/>
  </RecuperacaoMensagemResponse>
</env:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 3.3.9. Confirmação de Retirada de Mensagem (Request)

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="http://www.accesstage.com.br/ASTrafegoWS/ConfirmacaoRetiradaRequest">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
```

```

    <wsse:UsernameToken
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <wsse:Username>LOGIN A|S</wsse:Username>
    <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Password MD5
HEXA</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <con:ConfirmacaoRetiradaRequest>
    <con:trackingID>TRACKING ID</con:trackingID>
    <con:dataRetirada>
AAAA-MM-DDTHH:MIN:SS.000-02:00</con:dataRetirada>
    <con:nmeArquivo></con:nmeArquivo>
  </con:ConfirmacaoRetiradaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 3.3.10. Confirmação de Retirada de Mensagem (Response)

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

    <wsa:MessageID>urn:159F62A05DCE11E3AF7FA7C0102E3480</wsa:Me
ssageID>
    <wsa:ReplyTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
    </wsa:ReplyTo>
    <wsa:FaultTo>

    <wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:
Address>
    </wsa:FaultTo>
  </env:Header>
  <env:Body xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <ConfirmacaoRetiradaResponse>
      <dataHoraRetirada>
AAAA-MM-DDTHH:MIN:SS.000-02:00</dataHoraRetirada>
      <dscStatusRetirada>Ok</dscStatusRetirada>
    </ConfirmacaoRetiradaResponse>

```

</env:Body>  
</soapenv:Envelope>

#### 4. Pontos de observação.

As tags neste documento que se encontra em **negrito**, sublinhado e *itálico* são de extrema importância para o funcionamento do sistema.

<wsse:Username>LOGIN A|S</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Password MD5 HEXA</wsse:Password>

<trkIdIn>TRACKING ID</trkIdIn>

<tipoDocumento>PRODUTO</tipoDocumento>

<nmeEmpresaOrigem>EMPRESA ORIGEM</nmeEmpresaOrigem>

<dtaHoraDisp>DATA E HORA DA DISPONIBILIZAÇÃO</dtaHoraDisp>

<totalBytes>TAMANHO DA MENSAGEM EM BYTES</totalBytes>

<codigoIntercambio>PDSID(Código do Intercambio)</codigoIntercambio>

<nomeReceptorMsg>Receptor da Mensagem</nomeReceptorMsg>

<nomeDocumento>DOCUMENTO</nomeDocumento>

<tipoDocumento>PRODUTO</tipoDocumento>

<env:codIntercambio>PDSID(Código do Intercambio)</env:codIntercambio>

<env:dscConteudoMensagem>VEVTVEUgREUgVU0gQVJRVUIWTyBDT0RJ RkIDQURPIEVNIEJBU0UgNjQ=</env:dscConteudoMensagem>

<dscStatusMensagem>Ok</dscStatusMensagem>

<con:trackingID>TRACKING ID</con:trackingID>

<dataHoraRetirada>  
AAAA-MM-DDTHH:MIN:SS.000-02:00</dataHoraRetirada>

<dscStatusRetirada>Ok</dscStatusRetirada>








# accessstage

tecnologia direcionada

Rua Cincinato Braga, nº 37  
7º andar | 01333-011 | São Paulo – SP  
Tel.: 55 11 3179 6600  
Fax.: 55 11 3284 5790

**[www.accessstage.com.br](http://www.accessstage.com.br)**

a subsidiary of  Mitsubishi Corporation do Brasil S.A.