

WebSocket内部設計書


最終更新日 : 2020 05 18

チャットルーム内画面

/chatroomにwebsocketで接続。

ルーム::ルーム参加リクエスト

- ルーム参加リクエストを受け取った際の処理の手順を以下に記載します。
 1. リクエストに含まれるルームIDとユーザーIDを用いて、APIサーバのルーム参加APIを叩きます。
 2. 成功レスポンスを受け取った後、socket.ioのルームにルームIDでジョインさせます。
 3. 'notify_joinイベント', 'join_resイベント'で、クライアントに通知します。
- シーケンス



- エラー
 - APIサーバからのレスポンスがエラーだった際は、'errorイベント'でクライアントに通知します。

On Event Name : join_req

On Data Format :

```
{
  'details' : {
    user_id : int,
    room_id : int
  }
}
```

ルーム::ルーム参加レスポンス

Emit Event Name : join_res **Emit Data Format :**

```
{  
  
}
```

ルーム::ルーム参加通知

Emit Event Name : notify_join **Emit Data Format** :

```
{  
  
}
```

ルーム::切断時処理

Emit Event Name : disconnect **Emit Data Format** :

```
{  
  
}
```

エラー::エラー共通

Emit Event Name : error

Emit Data Format :

```
{  
  'message' : string,  
  'code' : string,  
  'type' : string  
}
```