

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

Ferramentas Manuais, Máquinas e Equipamentos Não Automotores,
Acessórios Movimentação e Fixação Cargas



Viatura (matricula) ou Empreitada		Detentor do Equipamento (nome /nº mec) ou Responsável do Estaleiro (nome/nºmec)	_____/____	Unidade	
--------------------------------------	--	--	------------	---------	--

Designação	Nº Série / Inventário	Estabilidade e Rotura		Riscos Contacto Mecânico		Riscos Contacto Elétrico, Explosão, Incendio			Projeções, Iluminação, Temperatura e Sinalização		Manutenção		Especifico Acessórios Mov. e Fix. Cargas		Especifico Máq e Eq. Não Automotores		Resultado			
		OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	NA	OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	Apto	Não Apto	Data	Rubrica

Observações:

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

Ferramentas Manuais, Máquinas e Equipamentos Não Automotores, Acessórios Movimentação e Fixação Cargas

Estabilidade e rotura:

- O equipamento e os respetivos elementos estão estabilizados por fixação ou por outros meios sempre que a segurança ou a saúde dos trabalhadores o justifique?
- Foram tomadas medidas adequadas de proteção face ao risco de estilhaçamento ou de rotura de elementos do equipamento suscetíveis de pôr em perigo a segurança ou a saúde dos trabalhadores?

Riscos de contacto mecânico:

- O equipamento está provido de dispositivos de proteção que impeçam o acesso às zonas perigosas ou contacto com os elementos móveis ou de dispositivos que interrompam o movimento dos elementos móveis antes do acesso a essas zonas
- Os protetores e os dispositivos de proteção: São de construção robusta? Não ocasionam riscos suplementares? Estão concebidos por forma a ser de difícil neutralização? Estão situados a uma distância suficiente da zona perigosa? Não limitam a observação do ciclo de trabalho mais do que o necessário? Os dispositivos de proteção permitem a realização das intervenções necessárias à colocação ou substituição de elementos do equipamento, bem como à sua manutenção, possibilitando o acesso apenas ao sector em que esta deve ser realizada?

Riscos elétricos, de incêndio e explosão

- O equipamento está concebido de modo que os trabalhadores sejam protegidos contra os riscos de: Contacto direto ou indireto com a eletricidade? Incêndio, sobreaquecimento ou libertação de gases, poeiras, líquidos, vapores ou outras substâncias por ele produzida ou nele utilizadas ou armazenadas? Explosão do equipamento ou de substâncias por ele produzidas ou nele utilizadas ou armazenadas?

Projeções e Emanações, Iluminação e Temperatura

- O equipamento está provido de dispositivos de segurança adequados face aos riscos associados a quedas ou projeções de objetos?
- O equipamento está provido de dispositivos retenção ou extração face aos riscos associados a emanações de gases, vapores ou líquidos ou a emissão de poeiras? Dispositivos de retenção ou extração eficazes?
- As zonas e pontos de trabalho ou de manutenção dos equipamentos estão convenientemente iluminados?
- As partes do equipamento que atinjam temperaturas elevadas ou muito baixas dispõem de proteção contra os riscos de contacto?

Manutenção do equipamento:

- As operações de manutenção podem efetuar-se com o equipamento de trabalho parado?
- Ou, não sendo possível, são tomadas medidas de proteção adequadas à execução dessas operações ou estas podem ser efetuadas fora das áreas perigosas?
- O livrete de manutenção do equipamento está atualizado?
- Na execução das operações de produção, regulação e manutenção dos equipamentos, os trabalhadores tem acesso a todos os locais necessários e podem permanecer neles em segurança?
- O equipamento está devidamente sinalizado com avisos ou outra sinalização indispensável para garantir a segurança dos trabalhadores?

Requisitos Específicos dos acessórios de movimentação/fixação de cargas:

Cabos, Cintas, Cordas de Espiamento, Cordas de serviço, Estropos, Ganchos, Mastros de carga, Mordentes, Roldanas, Porta-paletes, Pull-Lift, Tirfor, Tirvit,...

- Os equipamentos de trabalho de elevação de cargas instalados permanentemente permitem: Manter a solidez e estabilidade durante a sua utilização, tendo em conta as cargas a elevar e as forças exercidas nos pontos de suspensão ou de fixação às estruturas? Ser instalados de modo a reduzir o risco de as cargas colidirem com os trabalhadores, balancearem perigosamente, bascularem, caírem ou de se soltarem involuntariamente?
- Os equipamentos de trabalho de elevação de cargas ostentam a indicação, de forma bem visível, da sua carga nominal e, se necessário, uma placa que indique a carga nominal para cada configuração da máquina?
- Os acessórios de elevação estão marcados de forma que se possam identificar as características essenciais da sua utilização com segurança?
- O equipamento de trabalho que não se destine à elevação de trabalhadores, tem aposta, de forma visível, uma sinalização de proibição adequada

Requisitos Específicos das Máquinas e Equipamentos Não Automotores:

Parafusadoras e acessórios, Berbequins, Pressas de cravação, Rebarbadoras, Serras de disco elétricas, Bicicletas de cabos, Aparelhos de oxi-corte, Bombas, Compactadores, Compressores, Maçaricos, Máquinas de corte, Martelos hidráulicos, Martelos pneumáticos, Motobomba, Equipamento de intersecção de tubagens de gás, Vibradores, Betoneiras, Bases de desenrolamento com macaco, Máquinas de dobrar barras metálicas, Máquinas de dobrar e cortar ferro, Máquinas descasca-cabos.

- Os sistemas de comando do equipamento que tenham incidência sobre a segurança são claramente visíveis e identificáveis e tem, se for caso disso, uma marcação apropriada? Os sistemas de comando estão colocados fora das zonas perigosas, salvo nos casos de reconhecida impossibilidade? Os sistemas de comando estão montados de forma que, nomeadamente por uma manobra não intencional, não ocorram riscos suplementares?
- O operador pode certificar-se a partir do posto de comando principal da ausência de pessoas nas zonas perigosas ou, se tal não for possível, o arranque é automaticamente precedido de um sistema de aviso seguro, nomeadamente de um sinal sonoro ou visual? Após o aviso o trabalhador exposto dispõe do tempo e, se necessário, dos meios indispensáveis para se afastar imediatamente da zona perigosa?
- Os sistemas de comando são seguros e escolhidos tendo em conta as falhas, perturbações e limitações previsíveis na utilização para que foram projetados?
- O sistema de comando do equipamento está concebido para que seja necessária uma ação voluntária sobre um comando com a finalidade de: Ser posto em funcionamento? Arrancar após uma paragem, qualquer que seja a origem desta? Sofrer uma modificação importante das condições de funcionamento, nomeadamente velocidade ou pressão?(*O disposto anteriormente não é aplicável se esse arranque ou essa modificação não representar qualquer risco para os trabalhadores expostos ou se resultar da sequência normal de um ciclo automático.*)
- O equipamento está provido de sistema de comando que permita a sua paragem geral ou parcial em condições de segurança, bem como de um dispositivo de paragem de emergência se for necessário em função dos perigos inerentes ao equipamento e ao tempo normal de paragem? A ordem de paragem tem prioridade sobre as ordens de arranque?
- A alimentação de energia dos acionadores do equipamento é interrompida sempre que ocorra a paragem do mesmo ou dos seus elementos perigosos?
- Os dispositivos de alerta do equipamento podem ser ouvidos e compreendidos facilmente e sem ambiguidades?
- O equipamento dispõe de dispositivos claramente identificáveis, que permitam isolá-lo de cada uma das suas fontes externas de energia? Em caso de reconexão, esta é feita sem risco para os trabalhadores?

FERRAMENTAS MANUAIS: Alicates, Bobines, Cavaletes de desenrolamento, Chaves, Equipamento de sinalização e de delimitação, Equipamentos de ligação à terra, Esmagadores, Guilhotinas manuais, Instrumentos de corte manuais, Marretas, Roletes, Serras manuais, Tesouras de cortar ferro, Martelos, Enxadas, Pás