

Московский физико-технический институт
Высшая школа Промпт Инженеринга



ШПАРГАЛКА ПО ШАБЛОНУ

Быстрый справочник

Лектор:

Авторы: `impelix`

ВШПИ МФТИ

Содержание

Метаданные документа	2
1 Команды настройки	2
Структура конспекта	3
1 Разбивка по темам	3
Окружения	4
1 Определения и теоремы	4
2 Стандартные окружения	4
Код	5
1 Блоки кода	5
Типографика и списки	6
1 Списки	6
2 Математика	6
3 Таблицы	6
Сборка	7
1 Скрипт	7
2 Добавление нового предмета	7

1. Команды настройки

В `main.tex` перед `\begin{document}` задаются:

<code>\setcoursename{...}</code>	название курса
<code>\setcoursesubtitle{...}</code>	подзаголовок
<code>\setteachername{...}</code>	имя лектора
<code>\setinstitution{...}</code>	университет
<code>\setschoolname{...}</code>	школа/факультет
<code>\setsemester{...}</code>	семестр

Для одного автора:

```
1 \setauthors{\authorentryИмя}{https://t.me/username}}
```

Для нескольких:

```
1 \setauthors{%  
2   \authorentryАвтор{ 1}{https://t.me/user1}\  
3   \authorentryАвтор{ 2}{https://t.me/user2}%  
4 }
```

1. Разбивка по темам

В `main.tex` подключаются файлы `lectures/lec-01.tex`, `lec-02.tex`, ...автоматически через `\foreach`.

Каждый файл начинается с:

```
1 \lectureНазвание{1}{ темадляоглавления }  
2 \section{...}
```

`\lecture{N}{Название}` добавляет раздел в оглавление и сбрасывает счётчик секций. Визуального блока «Лекция N» нет — это затех к экзамену.

1. Определения и теоремы

Определение 1.1: Имя определения

Текст определения. Ссылка: `\ref{def:метка}`.

Теорема 1.1: Имя теоремы

Формулировка теоремы.

Реализация 1.1: Реализация

Код или описание реализации. Этот блок не разрывается между страницами.

Алгоритм 1.1: Название алгоритма

Шаги алгоритма.

2. Стандартные окружения

Серый бокс без заголовка (thmbox).

Бокс с синей чертой слева (defbox).

Теорема 2.1. Теорема через *amsthm*.

Доказательство. Доказательство.

□

Пример 2.1. Пример.

Замечание. Замечание.

1. Блоки кода

Доступные окружения:

c++	C++
python	Python
java	Java
javascript	JavaScript / TypeScript
golang	Go
rust	Rust
sql	SQL
bash	Bash / Shell
haskell	Haskell

Пример C++:

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
5     return 0;
6 }
```

Пример Python:

```
1 def factorial(n: int) -> int:
2     return 1 if n <= 1 else n * factorial(n - 1)
```

Инлайн-код: `std::vector<int>`.

Код не переносится между страницами — блок `implementation` это гарантирует.

1. Списки

- Первый пункт
- Второй пункт
 - Вложенный пункт

1. Первый

2. Второй

а) Вложенный

2. Математика

Инлайн: $f(x) = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$.

Блочная:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

3. Таблицы

Команда	Пакет	Описание
<code>\toprule</code>	booktabs	верхняя линия
<code>\midrule</code>	booktabs	средняя линия
<code>\bottomrule</code>	booktabs	нижняя линия

1. Скрипт

Собрать все конспекты:

```
1 bash scripts/build-all.sh
```

Собрать один предмет:

```
1 bash scripts/build-all.sh C++
```

PDF попадают в output/.

Вручную (два прохода для корректного оглавления):

```
1 cd subjects/C++
2 xelatex main.tex && xelatex main.tex
```

2. Добавление нового предмета

1. Создать папку subjects/НазваниеПредмета/
2. Скопировать template/style.sty и template/island.png
3. Создать main.tex по образцу шаблона
4. Создать lectures/lec-01.tex и далее