

```

#include<stdio.h>
void knapsack(int n, float weight[], float profit[], float capacity)
{
    float x[20], tp = 0;
    int i, j, u;
    u = capacity;

    for (i = 0; i < n; i++)
        x[i] = 0.0;

    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (weight[i] > u)
            break;
        else {
            x[i] = 1.0;
            tp = tp + profit[i];
            u = u - weight[i];
        }
    }

    if (i < n)
        x[i] = u / weight[i];

    tp = tp + (x[i] * profit[i]);

    printf("\nThe result vector is:- ");
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%f\t", x[i]);

    printf("\nMaximum profit is:- %f", tp);
}

int main() {
    float weight[20], profit[20], capacity;
    int num, i, j;
    float ratio[20], temp;

    printf("\nEnter the no. of objects:- ");
    scanf("%d", &num);

    printf("\nEnter the weights and profits of each object:- ");
    for (i = 0; i < num; i++) {
        scanf("%f %f", &weight[i], &profit[i]);
    }

    printf("\nEnter the capacity of knapsack:- ");
    scanf("%f", &capacity);

    for (i = 0; i < num; i++) {
        ratio[i] = profit[i] / weight[i];
    }

    for (i = 0; i < num; i++) {
        for (j = i + 1; j < num; j++) {
            if (ratio[i] < ratio[j]) {
                temp = ratio[j];
                ratio[j] = ratio[i];
            }
        }
    }
}

```

```
        ratio[i] = temp;

        temp = weight[j];
        weight[j] = weight[i];
        weight[i] = temp;

        temp = profit[j];
        profit[j] = profit[i];
        profit[i] = temp;
    }
}

knapsack(num, weight, profit, capacity);
return(0);
}
```