

Dev Container — rozwiązywanie problemów (Windows / WSL2)

Krótkie, konkretne instrukcje dla najczęstszych błędów przy uruchamianiu projektu w Dev Containers. Pełne wyjaśnienie przyczyn: [README.md](#), sekcja *Windows hosts*: „An error occurred setting up the container”.

Naprawa: „stat /run/guest-services/distro-services/.sock: no such file or directory”

Objaw: obraz buduje się poprawnie, a potem `docker compose ... up` natychmiast przerywa pracę z komunikatem:

```
✗ service "app" Error response from daemon: accessing specified distro
mount service:
  stat /run/guest-services/distro-services/ubuntu-24-04-new.sock: no such
file or directory
```

Przyczyna: VS Code montuje gniazdo Wayland z WSLg (bo w WSL ustawione jest `WAYLAND_DISPLAY`), a Docker Desktop nie ma usługi mount service dla tej dystrybucji — integracja WSL jest dla niej wyłączona albo dystrybucja o tej nazwie już nie istnieje (została przemianowana / utworzona na nowo).

1. Wyłącz montowanie Wayland w VS Code (to jest właściwa naprawa)

1. Otwórz VS Code na Windowsie (z menu Start — **nie** przez `code` . z terminala WSL/Ubuntu).
2. `Ctrl+Shift+P` → wpisz **Preferences: Open User Settings (JSON)** → Enter.
3. Dodaj wewnątrz nawiasów `{ }` linię (pamiętaj o przecinku po poprzedniej linii):

```
"dev.containers.mountWaylandSocket": false
```

4. `Ctrl+S` (zapisz).
5. `Ctrl+Shift+P` → **Developer: Reload Window**.

Ustawienie ma scope `application`, więc działa **tylko** w User Settings — nie da się go zapisać w repo (`.vscode/settings.json` ani `devcontainer.json`). Każdy programista na Windowsie dodaje je raz, na swojej maszynie.

2. Posprzątaj dystrybucje WSL

6. Otwórz **PowerShell** i sprawdź, jakie dystrybucje masz naprawdę:

```
wsl -l -v
```

Zapamiętaj dokładną nazwę z listy (np. **Ubuntu-24.04**). Jeśli nie ma na niej nazwy z komunikatu błędu — to jest „duch” po zmianie nazwy dystrybucji i stąd błąd.

7. Docker Desktop → Settings (⚙️) → Resources → WSL integration:

- odznacz wszystko, czego nie ma na liście z punktu 6,
- zaznacz swoją prawdziwą dystrybucję,
- kliknij **Apply & restart**.

8. W PowerShell:

```
wsl --shutdown
```

9. Zamknij Docker Desktop **przez ikonę w zasobniku (tray) → Quit Docker Desktop**, uruchom go ponownie i poczekaj, aż na dole będzie **Engine running** (zielona kropka).

3. Uruchom projekt

10. W VS Code otwórz folder projektu.

11. **Ctrl+Shift+P** → **Dev Containers: Rebuild and Reopen in Container**.

12. Czekaj (pierwszy build to kilka minut), aż w terminalu pojawi się „**Devcontainer ready**”.

Jeśli nadal nie działa

- **Ctrl+Shift+P** → **Dev Containers: Show Container Log** i przeslij pierwszą czerwoną linię powyżej **Error: Command failed: docker compose ... up -d**.
- Mocniejszy wariant kroku 1 — w tym samym pliku User Settings (JSON) dodaj też:

```
"dev.containers.forwardWSLservices": false
```

(wyłącza całe przekazywanie usług z WSL: SSH agent, GPG, X, Wayland).

- Jeśli w Docker Desktop nadal widnieje nieistniejąca dystrybucja i nie da się jej odznaczyć — usuń jej wpis z listy integracji WSL w **%APPDATA%\Docker\settings-store.json** przy **zamkniętym** Docker Desktop.

Naprawa: kontener startuje, ale **app** od razu się wyłącza (końce linii CRLF)

Objaw: w logu widać **/usr/bin/env: 'bash\r': No such file or directory** albo **exec /usr/local/bin/devcontainer-entrypoint.sh: no such file or directory**.

Przyczyna: Git for Windows domyślnie ma **core.autocrlf=true** i przy klonowaniu zamienił końce linii w **entrypoint.sh** na CRLF. Nowe klony są zabezpieczone przez **.gitattributes**, ale istniejący klon

trzeba naprawić ręcznie.

1. Sprawdź w PowerShell, w katalogu repo:

```
if ((Get-Content -Raw .devcontainer\entrypoint.sh) -match "`r`n") {  
  "CRLF - to jest to" } else { "LF - szukaj gdzie indziej" }
```

2. **Najpierw zcommituj lub zestashuj swoje zmiany** — `git reset --hard` je usuwa. Potem:

```
git config core.autocrlf false  
git rm --cached -r .  
git reset --hard
```

3. **Ctrl+Shift+P → Dev Containers: Rebuild and Reopen in Container** (koniecznie *Rebuild*, nie tylko *Reopen* — zepsuty entrypoint jest zapieczony w cache'owanym obrazie).