

CSS Phase 3: Display, Position, Overflow, Z-index, Pseudo Classes & Pseudo Elements

1. Display Property

Display Property নির্ধারণ করে একটি Element Web Page-এ কীভাবে প্রদর্শিত হবে।

Block Element

Block Element পুরো Width দখল করে।

Examples:

```
```html id="e4x9s2" <div></div> <h1></h1> <p></p> <section></section>
```

Example:

```
```css id="0z8z4a"
div{
  display:block;
}
```

Features:

- ✓ নতুন লাইনে শুরু হয়
 - ✓ পুরো Width দখল করে
 - ✓ Width & Height কাজ করে
-

Inline Element

Examples:

```
```html id="0ynr1v" <span></span> <a></a> <strong></strong>
```

Example:

```
```css id="qfr0ho"
span{
    display:inline;
}
```

Features:

✓ একই লাইনে থাকে

✗ Width কাজ করে না

✗ Height কাজ করে না

Inline-Block

Inline + Block এর Combination

```
```css id="jhc3sd" button{ display:inline-block; }
```

Features:

✓ একই লাইনে থাকে

✓ Width কাজ করে

✓ Height কাজ করে

---

## None

Element Hide করে দেয়।

```
```css id="1n34c4"
.menu{
    display:none;
}
```

Element Browser-এ দেখা যাবে না।

2. Position

Element-এর অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে Position ব্যবহার করা হয়।

Static (Default)

```
```css id="4obzof" position:static;
```

Default Position।

---

## Relative

নিজের Original Position থেকে Move করে।

```
```css id="56y6t1"
.box{
  position:relative;
  top:20px;
  left:30px;
}
```

Absolute

Parent-এর Relative Position অনুযায়ী Move করে।

```
```css id="o5t7b0" .parent{ position:relative; }
```

```
.child{ position:absolute; top:10px; right:10px; }
```

---

## Fixed

Screen-এর নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে।

```
```css id="0f17z7"
.navbar{
  position:fixed;
```

```
    top:0;
}
```

Scroll করলেও একই জায়গায় থাকবে।

Sticky

Scroll করলে নির্দিষ্ট Position-এ আটকে যায়।

```
```css id="1k34ys" header{ position:sticky; top:0; }
```

---

### # 3. Overflow

Content Box-এর বাইরে গেলে Overflow ব্যবহার করা হয়।

---

### ## Visible (Default)

```
```css id="9yk35i"
overflow:visible;
```

Content বাইরে চলে যাবে।

Hidden

```
```css id="v2jv1m" overflow:hidden;
```

অতিরিক্ত অংশ Hide হয়ে যাবে।

---

### ## Scroll

```
```css id="cm9g7v"
overflow:scroll;
```

Scroll Bar সবসময় দেখা যাবে।

Auto

```
```css id="ij1x2v" overflow:auto;
```

প্রয়োজন হলে Scroll আসবে।

---

Example:

```
```css id="g25dwm"
.box{
  width:300px;
  height:100px;
  overflow:auto;
}
```

4. Z-Index

কোন Element উপরে থাকবে তা নির্ধারণ করে।

```
```css id="c6pt5x" .box1{ z-index:1; }
```

```
.box2{ z-index:2; }
```

Box2 Box1 -এর উপরে থাকবে।

---

Important:

```
```css id="1ul4pr"
position:relative;
```

অথবা

```
```css id="m6vtt1" position:absolute;
```

ছাড়া z-index সাধারণত কাজ করে না।

---

## # 5. Pseudo Classes

Special State Select করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Syntax:

```
```css id="3kgzdy"
selector:pseudo-class
```

:hover

Mouse নিয়ে গেলে Style পরিবর্তন হয়।

```
```css id="w1cww1" button:hover{ background:red; }
```

---

```
:active
```

Click করার সময়।

```
```css id="dw5j2j"
button:active{
    transform:scale(.95);
}
```

:focus

Input Field Select হলে।

```
```css id="n77lkm" input:focus{ border:2px solid blue; }
```

---

```
:first-child
```

প্রথম Child Select করে।

```
```css id="5d8zrk"
li:first-child{
    color:red;
}
```

:last-child

শেষ Child Select করে।

```
```css id="tpf5vi" li:last-child{ color:green; }
```

---

## :nth-child()

নির্দিষ্ট Child Select করে।

```
```css id="u2q0r3"
li:nth-child(2){
    color:blue;
}
```

Even Rows:

```
```css id="z8l9m9" li:nth-child(even)
```

Odd Rows:

```
```css id="09odaw"
li:nth-child(odd)
```

6. Pseudo Elements

Element-এর নির্দিষ্ট অংশ Style করার জন্য।

Syntax:

```css id="q2kgx6" selector::pseudo-element

```

::before

Content-এর আগে কিছু যোগ করে।

```css id="4onbqk"  
h1::before{  
    content:"🔥 ";  
}
```

Output:

```text id="58i1o9" 🔥 Welcome

```

::after

Content-এর পরে কিছু যোগ করে।

```css id="5xxj2v"  
h1::after{  
    content:"🚀";  
}
```

Output:

```text id="ijx1xe" Welcome 🚀

```

::first-letter

প্রথম Letter Style করে।

```css id="zcczkh"  
p::first-letter{  
    font-size:40px;  
}
```

::first-line

প্রথম Line Style করে।

```
```css id="vjg3df" p::first-line{ color:red; }
```

---

# Practice Example

HTML :

```
```html id="m7w5y3"
<button>Click Me</button>
```

CSS:

```
```css id="sbl9p8" button{ padding:10px 20px; border:none; background:blue; color:white; }
```

```
button:hover{ background:red; }
```

```
button:active{ transform:scale(.95); } ```
```

Result:

✓ Hover করলে Color Change

✓ Click করলে ছোট হবে

---

## Mini Project

Create:

1. Sticky Navbar
  2. Hover Button
  3. Card with Shadow
  4. Fixed WhatsApp Button
  5. Scrollable Content Box
-

## Phase 3 Checklist

- ☐ display:block
- ☐ display:inline
- ☐ display:inline-block
- ☐ display:none
- ☐ position:static
- ☐ position:relative
- ☐ position:absolute
- ☐ position:fixed
- ☐ position:sticky
- ☐ overflow:hidden
- ☐ overflow:auto
- ☐ overflow:scroll
- ☐ z-index
- ☐ :hover
- ☐ :active
- ☐ :focus
- ☐ :first-child
- ☐ :last-child
- ☐ :nth-child()
- ☐ ::before
- ☐ ::after

□ ::first-letter

□ ::first-line

Phase 3 শেষ হলে তুমি CSS-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ Concepts শিখে ফেলবে। এরপর Phase 4-এ Flexbox শিখলে Layout তৈরি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।