

JavaScript – Arrays (Quick Recap)

Array

একটি Variable-এ একাধিক Value সংরক্ষণ করার জন্য Array ব্যবহার করা হয়।

Syntax

```
let fruits = ["Apple", "Mango", "Banana"];
```

Index

- Index **0** থেকে শুরু হয়।

```
let fruits = ["Apple", "Mango", "Banana"];

fruits[0]; // Apple
fruits[1]; // Mango
fruits[2]; // Banana
```

Common Methods

length

Array-এর মোট Element সংখ্যা।

```
fruits.length;
```

push()

শেষে Element যোগ করে।

```
fruits.push("Orange");
```

pop()

শেষের Element মুছে ফেলে।

```
fruits.pop();
```

`unshift()`

শুরুতে Element যোগ করে।

```
fruits.unshift("Lichi");
```

`shift()`

শুরুর Element মুছে ফেলে।

```
fruits.shift();
```

Update Element

```
fruits[1] = "Guava";
```

Loop Through Array

```
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {  
  console.log(fruits[i]);  
}
```

Useful Methods

```
fruits.includes("Mango"); // true/false  
fruits.indexOf("Mango"); // Index
```

মনে রাখবে

- Array = একাধিক Value
- Index শুরু হয় 0 থেকে
- `length` → মোট Element
- `push()` → শেষে যোগ
- `pop()` → শেষ থেকে মুছে

- `unshift()` → শুরুতে যোগ
- `shift()` → শুরু থেকে মুছে
- `includes()` → আছে কিনা Check
- `indexOf()` → Index বের করে
- Array Loop করার সময় → `i < array.length`