

# JavaScript – Conditions (Quick Recap)

## Condition

কোনো শর্ত `true` বা `false` হলে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াকে Condition বলে।

---

### 1. `if`

শর্ত `true` হলে Code Execute হবে।

```
let age = 18;

if (age >= 18) {
  console.log("Adult");
}
```

---

### 2. `if...else`

`true` হলে `if`, না হলে `else` Execute হবে।

```
let age = 16;

if (age >= 18) {
  console.log("Adult");
} else {
  console.log("Minor");
}
```

---

### 3. `else if`

একাধিক Condition Check করার জন্য।

```
let marks = 75;

if (marks >= 80) {
  console.log("A+");
} else if (marks >= 70) {
  console.log("A");
} else {
```

```
    console.log("Fail");  
  }
```

## 4. switch

একাধিক নির্দিষ্ট Value Check করার জন্য।

```
let day = 2;  
  
switch (day) {  
  case 1:  
    console.log("Saturday");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Sunday");  
    break;  
  default:  
    console.log("Invalid Day");  
}
```

`break` না দিলে পরের `case` -গুলোও Execute হবে।

## 5. Ternary Operator

এক লাইনে `if...else` লেখার জন্য।

```
let age = 20;  
  
let result = age >= 18 ? "Adult" : "Minor";  
console.log(result);
```

## Truthy & Falsy

### Falsy Values

- `false`
- `0`
- `""` (Empty String)
- `null`
- `undefined`
- `NaN`

এগুলো ছাড়া প্রায় সব Value **Truthy**।

---

মনে রাখবে

- `if` → একটি Condition
- `if...else` → True / False দুইটি Result
- `else if` → একাধিক Condition
- `switch` → নির্দিষ্ট Value Compare
- `break` → `switch` থেকে বের হয়ে যায়
- `default` → কোনো `case` না मिलলে Execute হয়
- `? :` → Ternary Operator (Short `if...else`)
- Comparison-এর জন্য `===` ব্যবহার করা Best Practice।