

স্ট্রিং ফাংশন

- ১) **addslashes** : ফাংশনটি ব্যবহার হয় কতগুলো কেরেক্টার (' , " , / ,) এর আগে একটি বেক স্লাশ যোগ করে।

Exm : <?php

```
$str=addslashes('My First name "imran" last name "hossain"');
```

```
echo($str);
```

```
?>
```

Result: 'My First name \'imran\' last name \'hossain\'

- ২) **explode** : কোন স্ট্রিং কে ভাগ করে এয়ারে তৈরি করে, এখানে স্ট্রিংটি কোথা হতে ভাগ বা কাটা হবে তা ডিফাইন বা বলে দেয়া যায়।

Exm :<?php

```
$str = "What is your name? where are you from?";
```

```
print_r (explode("?", $str));
```

```
?>
```

Result: Array ([0] => What is your name [1] => where are you from)

- ৩) **htmlentities** : নির্দিষ্ট কিছু কেরেক্টার কে html কোডে কনভার্ট করে।

Exm : <?php

```
$str = "<&&&&>";
```

```
echo htmlentities($str);
```

```
?>
```

Result: <&&&&>

- ৪) **implode** : এয়ারে ইলিমেন্টকে স্ট্রিং-এ রূপান্তর করে প্রিন্ট করে।

- ৫) **nl2br** : এটি কোন স্ট্রিং এর ভেতরে নিউলাইন (\n) পেলেই ঐখান থেকে স্ট্রিং টিকে ভাগ করে ফেলে।

Exm : <?php

```
echo nl2br("I am a Student of Daffodil University.\nMy Subject is CSE.");
```

```
?>
```

Result:

I am a Student of Daffodil University.

My Subject is CSE.

- 6) **Str_pad** : কোন স্ট্রিং এর শেষে একটি কেরেক্টার যোগ করে এবং কত বার যোগ করবে তা বলে দেয়া যায়।

```
Exm : <?php
      $str = "ooooo";
      echo str_pad($str,5,"+");
      ?>
```

Result: 00000+++++

- 7) **Str_repeat** : একটি স্ট্রিং কে বারবার রিপিট করার জন্য, কত বার করবে তা বলে দেয়া হয়।

```
Exm : <?php
      echo str_repeat("love",2);
      ?>
```

Result: love love

- 8) **Str_replace** : একটি স্ট্রিং কোন কেরেক্টার বা শব্দকে অন্য কোন নির্ধারিত শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যায়।

```
Exm : <?php
      echo str_replace("Rohaim","Imran","Hi Rohaim.");
      ?>
```

Result: Hi Imran.

- 9) **Strip_tag** : এটি কোন স্ট্রিং এর ভেতরের html / xml / php টেগের কাজ বাদ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

```
Exm : <?php
      echo strip_tags("Our country name <b>Bangladesh.</b>");
      ?>
```

Result: Our country name Bangladesh.

10) **Strlen** : কোন স্ট্রিং এর লেন্থ সো করে ।

```
Exm : <?php  
echo strlen("MD IMRAN HOSSAIN.");  
?>
```

Result: 17

11) **Strtolower** : সব স্ট্রিং কে লোয়ার কেস করে ।

```
Exm : <?php  
echo strtolower("MD IMRAN HOSSAIN.");  
?>
```

Result: md imran hossain.

14) **Strtoupper** : সব স্ট্রিং কে আপার কেস করে ।

```
Exm : <?php  
echo strtolower("md imran hossain ");  
?>
```

Result: MD IMRAN HOSSAIN.

15) **Ucfirst** : কোন স্ট্রিং এর প্রথম কেরেক্টারকে আপার কেস করে ।

```
Exm : <?php  
echo ucfirst("this is a string.")  
?>
```

Result: This is a string.