

## Стальные, перфорированные рольставни. Большие рулонные ворота

## ТАБЛИЦА ДИАМЕТРОВ НАМОТКИ РУЛОНОВ ИЗ ПРОФИЛЯ CT-75, CT-75( $\Pi$ ).

Н	Барабан			Вал					Количество
(MM)	90	140	200	70	108	133	157	220	ламелей
(WIWI)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(шт)
1400	180	200	250	180	200				18
1600	190	210	260	190	200				21
1800	190	220	270	190	200	220			23
2000	200	230	280	200	210	230	240		26
2200	210	240	280	210	220	230	240		29
2400	220	240	290	220	230	240	250	310	31
2600	220	250	290	220	240	250	260	310	34
2800	230	250	290	230	240	250	270	320	36
3000	240	260	300	240	240	260	280	320	39
3200		270	300	240	250	270	280	320	41
3400		270	310	250	260	270	290	330	44
3600		280	310	260	260	280	290	330	47
3800		280	320		270	280	300	340	49
4000		290	320		280	290	300	340	52
4200		290	330		280	300	310	350	54
4400		300	330		290	300	310	350	57
4600		310	340		290	310	320	360	59
4800		310	340			310	320	360	62
5000		320	350			320		370	65
5200		320	350			320		370	67
5400		330	360			330			-

## RolMaster<sup>®</sup>

109044, г. Москва, м. Таганская, ул. Воронцовская, д. 24/6, стр. 2 тел. (499) 391-0666, 391-2666, 743-2333, т/ф (499) 372-0266 www.rolmaster.ru; e-mail: info@rolmaster.ru