Algorithm 1 Insertion tache

```
1: function ADD_TASK(du_t, cpu_t)
                                                                                         ▷ duration, number of cpu
2:
3:
       On recherche le premier emplacement possible pour la tache avec au minimum la durée du^{-}t et le nombre
   de cpu cpu t.
4:
       On récupère le temps de départ starting time min et la range de cpu processor range t de l'emplace-
5:
   ment.
       On réduit la range de cpu processor range t du nombre de cpu cpu t.
6:
       On récupère la liste de tous les emplacements potentiellement impactés : ceux dont le temps de départ est
   inférieur ou égale au temps de départ min starting time min + la durée du t .
8:
       On ne garde que ceux pour qui:
9:
10:
           l'intersection de la range de cpu avec processor range t est non vide
11:
       and
           dont le temps de départ + la durée \geq starting time min
12:
13:
       tab resultat \leftarrow vide
14:
15:
       for tous les emplacements restant do
16:
          On supprime l'emplacement de l'arbre des emplacements
17:
          tab\ resultat = tab\ resultat \cup \mathbf{cut}\ \mathbf{freespace}(emplacement, starting\ time\ min, processor\ range\ t)
18:
       end for
19:
20:
       tab \quad final \leftarrow vide
21:
22:
       for chaque élément de tab resultat do
23:
          if is necessary freespace(element, tab resultat) then
24:
              tab \ final = tab \ final \cup \text{\'el\'ement}
25:
26:
          end if
       end for
27:
28:
       for chaque élément de tab final do
29:
           Ajouter à l'arbre des emplacements element
30:
       end for
31:
32:
33: end function
```

Algorithm 2 Decoupage Freespace

```
1: function CUT FREESPACE(freespace, start\ time, duration, processor\ range)
2:
       new emplacement \leftarrow vide
3:
4:
       if temps de départ de freespace < start time then
          On crée un nouvel emplacement left freespace avec :
5:
6:
              Temps de départ : celui de freespace
              Durée : start\_time - temps de départ de freespace
7:
              Cpu : Cpu de freespace
8:
          new \ emplacement \leftarrow new \ emplacement \cup \ left \ free space
9:
10:
11:
12:
       if l'intersection de la range de cpu de freespace et processor\_range < au nombre de processeurs de
   freespace then
          On crée un nouvel emplacement new freespace avec :
13:
              Temps de départ : celui de freespace
14:
              Durée : durée de freespace
15:
              Cpu : différence entre la range cpu de freespace et processor range
16:
          new \ emplacement \leftarrow new \ emplacement \cup new \ free space
17:
       end if
18:
19:
       On crée un nouvel emplacement right freespace avec :
20:
           Temps de départ : (start time + duration)
21:
           Durée : durée de freespace - (temps de départ de freespace - start time + (start time + duration))
22:
           Cpu : Cpu de freespace
23:
24:
       new\_emplacement \leftarrow new\_emplacement \ \cup \ right\_freespace
25:
       return new emplacement
26:
27: end function
```

Algorithm 3 Suppression tache

```
1: function REMOVE_TASK(st_t, d_t, cpu_t)

⊳ Starting time, duration, cpu range

        et\_t \leftarrow (st\_t + d\_t)
 3:
        On récupère la liste de tous les emplacements qui ont un temps de départ inférieur à (st\_t + d\_t)
 4:
 5:
 6:
        On ne garde que ceux qui:
 7:
            existent dans l'intervalle de temps st\_t à et\_t
 8:
        {f for} tous les emplacements restant {f do}
 9:
            On supprime l'emplacement de l'arbre des emplacements
10:
        end for
11:
12:
        tab\_resultat \leftarrow \text{vide}
13:
14:
        tab resultat = extend freespace(liste des emplacements + task)
15:
16:
        tab \quad final \leftarrow vide
17:
18:
        {f for} chaque élément de tab resultat {f do}
19:
           if is _{necessary\_freespace}(element, tab\_resultat) then
20:
               t\overline{ab}\_final = t\overline{ab}\_final \cup \text{\'el\'ement}
21:
           end if
22:
        end for
23:
24:
        {\bf for} chaque élément de tab\_final {\bf do}
25:
            Ajouter à l'arbre des emplacements element
26:
        end for
27:
28:
29: end function
```

Algorithm 4 Augmentation Freespace

```
1: function EXTEND FREESPACE(freespaces)
2:
       new \ location \leftarrow vide
3:
       events \leftarrow vide
4:
       \triangleright events est une table de hachage de temps
5:
       ▷ chaque temps a deux listes de freespace, 'start' et 'end'
6:
7:
       for chaque éléments f de freespaces do
8:
           Ajoute à events au temps de départ de f, f dans la liste "start"
9:
           Ajoute à events au temps final de f, f dans la liste "end"
10:
       end for
11:
12:
       for chaque clef de events do
13:
14:
           Ajoute clef à times
       end for
15:
16:
       On trie par ordre croissant times
17:
       time \ init \leftarrow premier temps de times
18:
19:
       cpu init \leftarrow premier range cpu au premier temps times
20:
       for chaque éléments time de times do
21:
           cpu \leftarrow \text{vide}
22:
23:
           for chaque éléments f de ev.time.start do
24:
25:
               Ajout à la liste ranges la range cpu de f
           end for
26:
27:
           for chaque éléments f de ev.temps.end do
28:
               Supprime de la liste ranges la range cpu de f
29:
           end for
30:
31:
           for chaque éléments c de ranges do
32:
               cpu \to \mathbf{add}(c)
33:
           end for
34:
35:
           if cpu init \neq cpu and time init \neq time then
36:
               On crée un nouvel emplacement new freespace avec :
37:
38:
                   Temps de départ : time init
                   {\bf Dur\'ee}: time \ - \ time \ init
39:
40:
                   Cpu: cpu init
               new \ location \leftarrow new \ location \cup new \ free space
41:
42:
               time init \leftarrow time
           end if
43:
           last \ cpu \leftarrow cpu \ init
44:
           cpu \quad init \leftarrow cpu
45:
46:
       end for
47:
48:
       On crée un nouvel emplacement new freespace avec :
            Temps de départ : time init
49:
            Durée : time - time init
50:
51:
            Cpu: last cpu
       new \ location \leftarrow new \ location \ \cup \ new \ free space
52:
53:
54:
       return new_location
55: end function
```

Algorithm 5 Suppression des Freespaces inutiles

```
1: function IS_NECESSARY_FREESPACE(freespace, freespace_list)
 2:
 3:
       {\bf for} tous les éléments de freespace\_list {\bf do}
          if éléments !=freespace then
 4:
             if temps de départ de freespace \ge temps de départ de space and temps final de freespace \le temps
   final de space then
                 if (range cpu de freespace \cap range cpu de space) = nombre de cpu de freespace then
 6:
                    return 0
 7:
 8:
                 end if
             end if
 9:
10:
          end if
       end for
11:
       return 1
12:
13: end function
```