

名称 :期末考试二学期

说明 :

出题人 :周建敏

考题类型 :单选题 总分 :60.0 共 40题 [不包含随机题]

1.(本题分值 : 1.5)在 C程序中 , main() 函数的位置是

- A.必须作为第一个函数 ;
- B.必须作为最后一个函数 ;
- C.可以任意 ;
- D.必须放在它所调用的函数之后 ;

参考答案 : C

所属章节 : C语言概述

考题难度 : 1

考题序号 : 6

命题教师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.必须作为第一个函数 ;
- B.必须作为最后一个函数 ;
- C.可以任意 ;
- D.必须放在它所调用的函数之后 ;

参考答案 : C

所属章节 : C语言概述

考题难度 : 1

考题序号 : 6

命题教师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

2.(本题分值 : 1.5)以下叙述不正确的是

- A.一个 C源程序可由一个或多个函数构成 ;
- B.一个 C源程序必须包含一个 main函数 ;
- C.C程序的基本组成单位是函数 ;
- D.在对一个 C程序进行编译的过程中 , 可发现注释中的拼写错误 ;

参考答案 : D

所属章节 : C语言概述

考题难度 : 1

考题序号 : 7

命题教师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.一个 C源程序可由一个或多个函数构成 ;
- B.一个 C源程序必须包含一个 main函数 ;
- C.C程序的基本组成单位是函数 ;
- D.在对一个 C程序进行编译的过程中 , 可发现注释中的拼写错误 ;

参考答案 : D

所属章节 : C语言概述

考题难度 : 1

考题序号 : 7

命题教师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

3.(本题分值：1.5)以下是正确的C语言标识符是 ____。

- A.#define
- B._123
- C.%d
- D.\n

参考答案：B

所属章节：C语言概述

考题难度：1

考题序号：44

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.#define

B._123

C.%d

D.\n

参考答案：B

所属章节：C语言概述

考题难度：1

考题序号：44

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

4.(本题分值：1.5)下列不属于C语言关键字的是 。

- A.default
- B.register
- C.enum
- D.external

参考答案：D

所属章节：C语言概述

考题难度：2

考题序号：204

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.default

B.register

C.enum

D.external

参考答案：D

所属章节：C语言概述

考题难度：2

考题序号：204

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

5.(本题分值：1.5)以下不正确的实型常量是

- A.2.607e-1
- B.0.8103e
- C.-77.77
- D.456e-2

参考答案：D

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：8

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.2.607e-1

B.0.8103e

C.-77.77

D.456e-2

参考答案：D

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：8

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

6.(本题分值：1.5)以下正确的整型常量是

A.12

B.-20

C.1,000

D.456

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：9

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.12

B.-20

C.1,000

D.456

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：9

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

7.(本题分值：1.5)字符型常量在内存中存放的是

A.ASCII 代码

B.BCD 代码

C.内部码

D.十进制码

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：19

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.ASCII 代码

B.BCD 代码

C.内部码

D.十进制码

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：19

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

8.(本题分值：1.5)在 C语言中运算对象必须是整型的运算符是

A.%

B.!

C./

D.*

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：25

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.%

B.!

C./

D.*

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：1

考题序号：25

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

9.(本题分值：1.5)有整型变量 x, 单精度变量 y=5.5, 表达式 :x=(float)(y*3+((int)y)%4) 执行后, x的值为 ()

A.17

B.17.500000

C.17.5

D.16

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：3

考题序号：24

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.17

B.17.500000

C.17.5

D.16

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：3

考题序号：24

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

10.(本题分值：1.5)若 x、a、b和 。均是 int型变量, 则执行表达式 x= (a=1, b=2)后的结果为

A.1

B.2

C.3

D.x无确定值

参考答案：B

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：2

考题序号：43

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.1

B.2

C.3

D.x无确定值

参考答案：B

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：2

考题序号：43

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

11.(本题分值：1.5)逗号表达式 "(a=3*5,a*4),a+15"的值是

A.15

B.60

C.30

D.不确定

参考答案：C

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：2

考题序号：47

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.15

B.60

C.30

D.不确定

参考答案：C

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：2

考题序号：47

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

12.(本题分值：1.5)C语句 $x*=y+2$; 还可以写成

A. $x=x*y+2$;

B. $x=2+y*x$;

C. $x=x*(y+2)$;

D. $x=y+2*x$;

参考答案：C

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：2

考题序号：57

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A. $x=x*y+2$;

B.x=2+y*x;

C.x=x*(y+2);□

D.x=y+2*x;

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 数 据 类 型 、 运 算 符 与 表 达 式

考 题 难 度 : 2

考 题 序 号 : 57

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

13.(本 题 分 值 : 1.5)以 下 程 序 的 输 出 结 果 是 ____。

```
main()
```

```
{unsigned int n;
```

```
int i=-521;
```

```
n=i;
```

```
printf("n=%u\n",n);
```

```
}
```

A.n=-521

B.n=521

C.n=65015

D.n=102170103

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 数 据 类 型 、 运 算 符 与 表 达 式

考 题 难 度 : 3

考 题 序 号 : 60

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

```
main()
```

```
{unsigned int n;
```

```
int i=-521;
```

```
n=i;
```

```
printf("n=%u\n",n);
```

```
}
```

A.n=-521

B.n=521

C.n=65015

D.n=102170103

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 数 据 类 型 、 运 算 符 与 表 达 式

考 题 难 度 : 3

考 题 序 号 : 60

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

14.(本 题 分 值 : 1.5)已 知 int x=1,y=1,z=1; 表 达 式 "x+++y+++z++"的 值 是

A.3

B.4

C.5

D.表 达 式 错 误

参 考 答 案 : A

所 属 章 节 : 数 据 类 型 、 运 算 符 与 表 达 式

考题难度：3

考题序号：219

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.3

B.4

C.5

D.表达式错误

参考答案：A

所属章节：数据类型、运算符与表达式

考题难度：3

考题序号：219

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

15.(本题分值：1.5)C语言中，逻辑“真”等价于

A.大于零的数

B.大于零的整数

C.非零的数

D.非零的整数

参考答案：C

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：11

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.大于零的数

B.大于零的整数

C.非零的数

D.非零的整数

参考答案：C

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：11

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

16.(本题分值：1.5)C语言的 switch 语句中，case 后

A.只能为常量

B.只能为常量或常量表达式

C.可为常量及表达式或有确定值的变量及表达式

D.可为任何量或表达式

参考答案：B

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：12

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.只能为常量

B.只能为常量或常量表达式

C.可为常量及表达式或有确定值的变量及表达式

D.可为任何量或表达式

参考答案：B

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：12

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

17.(本题分值：1.5)有一字符型变量 str，欲判断：str 为一大写字母或小写字母，有如下方式：

(1)str>=65&&str<=90||str>=97&&str<=122

(2)(str>=65&&str<=90) || (str>=97&&str<=122)

(3)65<=str<=90||97<=str<=122

(4)!(str<65||str

A.(1)(2)

B.(1)(2)(4)

C.(1)(4)

D.(2)(4)

参考答案：B

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：3

考题序号：14

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

(1)str>=65&&str<=90||str>=97&&str<=122

(2)(str>=65&&str<=90) || (str>=97&&str<=122)

(3)65<=str<=90||97<=str<=122

(4)!(str<65||str

A.(1)(2)

B.(1)(2)(4)

C.(1)(4)

D.(2)(4)

参考答案：B

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：3

考题序号：14

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

18.(本题分值：1.5)main()

```
{ int a,b,d= 241;
```

```
  a= d/100%9;
```

```
  b= (- 1)&&(- 1);
```

```
  printf(" %d,%d" ,a,b) ;
```

```
}
```

A.6,1

B.2,1

C.6,0

D.2,0

参考答案：B

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：38

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

```
{ int a,b,d= 241;  
  a= d/100%9;  
  b= (- 1)&&(- 1);  
  printf(" %d,%d" ,a,b) ;  
}
```

A.6,1

B.2,1

C.6,0

D.2,0

参考答案：B

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：38

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

19.(本题分值：1.5)为了避免嵌套的 if—else 语句的二义性，C 语言规定 else 总是与（ ）组成配对关系。

A.缩排位置相同的 if

B.在其之前未配对的 if

C.在其之前未配对的最近的 if

D.同一行上的 if

参考答案：C

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：42

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.缩排位置相同的 if

B.在其之前未配对的 if

C.在其之前未配对的最近的 if

D.同一行上的 if

参考答案：C

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：42

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

20.(本题分值：1.5)为判断字符变量 c 的值不是数字也不是字母时，应采用下述表达式

A. $c \leq 48 \parallel c \geq 57 \&\& c \leq 65 \parallel c \geq 90 \&\& c \leq 97 \parallel c \geq 122$

B. $!(c \leq 48 \parallel c \geq 57 \&\& c \leq 65 \parallel c \geq 90 \&\& c \leq 97 \parallel c \geq 122)$

C. $c \geq 48 \&\& c \leq 57 \parallel c \geq 65 \&\& c \leq 90 \parallel c \geq 97 \&\& c \leq 122$

D. $!(c \geq 48 \&\& c \leq 57 \parallel c \geq 65 \&\& c \leq 90 \parallel c \geq 97 \&\& c \leq 122)$

参考答案：D

所属章节：逻辑运算和判断选取控制

考题难度：1

考题序号：217

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A. $c \leq 48 \parallel c \geq 57 \&\& c \leq 65 \parallel c \geq 90 \&\& c \leq 97 \parallel c \geq 122$

- B.!(c<=48||c>=57&& c<=65||c>=90&& c<=97||c>=122)
C.c>=48&& c<=57||c>=65&& c<=90||c>=97&& c<=122
D.!(c>=48&& c<=57||c>=65&& c<=90||c>=97&& c<=122)

参 考 答 案 : D

所 属 章 节 : 逻辑运算和判断选取控制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 217

命 题 教 师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

21.(本 题 分 值 : 1.5)判 断 char型 变 量 ch是 否 为 大 写 字 母 的 正 确 表 达 式 是

- A.' a' <= ch<= ' z'
B.(ch>= ' a')&(ch<= ' z')
C.(ch>= ' a')&&(ch<= ' z')
D.(' a' <= ch)and(' z' >= ch)

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 逻辑运算和判断选取控制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 263

命 题 教 师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.' a' <= ch<= ' z'
B.(ch>= ' a')&(ch<= ' z')
C.(ch>= ' a')&&(ch<= ' z')
D.(' a' <= ch)and(' z' >= ch)

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 逻辑运算和判断选取控制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 263

命 题 教 师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

22.(本 题 分 值 : 1.5)逻辑运算符两侧运算对象的数据类型

- A.只 能 是 0或 1
B.只 能 是 0或 非 0正 数
C.只 能 是 整 型 或 字 符 型 数 据
D.可 以 是 任 何 类 型 的 数 据

参 考 答 案 : D

所 属 章 节 : 逻辑运算和判断选取控制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 261

命 题 教 师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.只 能 是 0或 1
B.只 能 是 0或 非 0正 数
C.只 能 是 整 型 或 字 符 型 数 据
D.可 以 是 任 何 类 型 的 数 据

参 考 答 案 : D

所 属 章 节 : 逻辑运算和判断选取控制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 261

命 题 教 师 : 北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

23.(本题分值：1.5) putchar()函数可以向终端输出一个

- A. 整型变量表达式值
- B. 实型变量值
- C. 字符串
- D. 字符或字符型变量值

参考答案：D

所属章节：顺序结构

题目难度：与源文档一致, 下载高清无水印

题目序号：277

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A. 整型变量表达式值

B. 实型变量值

C. 字符串

D. 字符或字符型变量值

参考答案：D

所属章节：顺序结构

题目难度：1

题目序号：277

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

24.(本题分值：1.5) c语言中标准输入文件 stdin是指

- A. 键盘
- B. 显示器
- C. 鼠标
- D. 硬盘

参考答案：A

所属章节：顺序结构

题目难度：1

题目序号：383

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A. 键盘

B. 显示器

C. 鼠标

D. 硬盘

参考答案：A

所属章节：顺序结构

题目难度：1

题目序号：383

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

25.(本题分值：1.5)若要求从键盘读入含有空格字符的字符串，应使用函数

- A. getc()
- B. gets()
- C. getch()
- D. scanf()

参考答案：B

所属章节：顺序结构

考题难度：1

考题序号：502

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.getc()

B.gets()

C.getchar()

D.scanf()

参考答案：B

所属章节：顺序结构

考题难度：1

考题序号：502

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

26.(本题分值：1.5)C语言中用于结构化程序设计的三种基本结构是

A.顺序结构、选择结构、循环结构

B.if、switch、break

C.for、while、do-while

D.if、for、continue

参考答案：A

所属章节：顺序结构

考题难度：1

考题序号：797

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.顺序结构、选择结构、循环结构

B.if、switch、break

C.for、while、do-while

D.if、for、continue

参考答案：A

所属章节：顺序结构

考题难度：1

考题序号：797

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

27.(本题分值：1.5)语句 while(! e); 中的条件 !e等价于

A.e== 0

B.e!= 0

C.e!= 1

D.~e

参考答案：A

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：27

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.e== 0

B.e!= 0

C.e!= 1

D.~e

参 考 答 案 : A

所 属 章 节 : 循 环 控 制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 27

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

28.(本 题 分 值 : 1.5)以 下 程 序 的 输 出 结 果 是 ()

```
main()
{ int num= 0;
  while(num<= 2)
  { num++;
    printf(" %d," ,num);
  }
}
```

A.1,

B.1,2,

C.1,2,3,

D.1,2,3,4,

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 循 环 控 制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 29

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

```
main()
{ int num= 0;
  while(num<= 2)
  { num++;
    printf(" %d," ,num);
  }
}
```

A.1,

B.1,2,

C.1,2,3,

D.1,2,3,4,

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 循 环 控 制

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 29

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

29.(本 题 分 值 : 1.5)以 下 程 序 的 输 出 结 果 是 ()

```
main()
{ int a= 1,b= 2,c= 2,t;
  while(a<b<c) { t= a;a= b;b= t;c-- ;}
  printf(" %d,%d,%d" ,a,b,c) ;
}
```

A.1,2,0

B.2,1,0

C.1,2,1

D.2,1,1

参考答案：A

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：184

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

```
main()
{ int a= 1,b= 2,c= 2,t;
  while(a<b<c) { t= a;a= b;b= t;c-- ;}
  printf(" %d,%d,%d" ,a,b,c) ;
}
```

A.1,2,0

B.2,1,0

C.1,2,1

D.2,1,1

参考答案：A

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：184

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

30.(本题分值：1.5)若 i 为整型变量，则以下循环执行的次数是（ ）

```
for(i= 2;i= = 0;) printf(" %d" ,i-- );
```

A.无限次

B.0次

C.1次

D.2次

参考答案：B

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：190

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

```
for(i= 2;i= = 0;) printf(" %d" ,i-- );
```

A.无限次

B.0次

C.1次

D.2次

参考答案：B

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：190

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

31.(本题分值：1.5)C语言中 while 和 do-while 循环的主要区别是

A.do-while 的循环体至少无条件执行一次

B.while 的循环控制条件比 do-while 的循环控制条件严格

C.do-while 允许从外部转到循环体内；

D.do-while的循环体不能是复合语句；

参考答案：A

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：182

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.do-while的循环体至少无条件执行一次

B.while的循环控制条件比do-while的循环控制条件严格

C.do-while允许从外部转到循环体内；

D.do-while的循环体不能是复合语句；

参考答案：A

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：182

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

32.(本题分值：1.5)对于for(表达式1；；表达式3)可理解为

A.for(表达式1;0;表达式3)

B.for(表达式1; 1; 表达式3)

C.for(表达式1; 表达式1; 表达式3)

D.for(表达式1; 表达式3; 表达式3)

参考答案：B

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：180

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.for(表达式1;0;表达式3)

B.for(表达式1; 1; 表达式3)

C.for(表达式1; 表达式1; 表达式3)

D.for(表达式1; 表达式3; 表达式3)

参考答案：B

所属章节：循环控制

考题难度：1

考题序号：180

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

33.(本题分值：1.5)若有定义：int x,*pb;则以下正确的赋值表达式是()

A.*pb= &x;

B.pb= x;

C.pb= &x;

D.*pb= *x;

参考答案：C

所属章节：指针

考题难度：1

考题序号：99

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

A.*pb= &x;

B.pb= x;

C.pb= &x;

D.*pb= *x;

参考答案：C

所属章节：指针

考题难度：1

考题序号：99

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

34.(本题分值：1.5)下面程序中调用 scanf函数给变量 a输入数值的方法是错误的，其错误原因是（ ）

```
main()
{int *p,q,a,b;
 p= &a;
 scanf("%d",*p);
 ... ..
}
```

A.*p表示的是指针变量 p的地址；

B.*p表示的是变量 a的值，而不是变量 a的地址

C.*p表示的是指针变量 p的值

D.*p只能用来说明 p是一个指针变量

参考答案：B

所属章节：指针

考题难度：1

考题序号：103

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

```
main()
{int *p,q,a,b;
 p= &a;
 scanf("%d",*p);
 ... ..
}
```

A.*p表示的是指针变量 p的地址；

B.*p表示的是变量 a的值，而不是变量 a的地址

C.*p表示的是指针变量 p的值

D.*p只能用来说明 p是一个指针变量

参考答案：B

所属章节：指针

考题难度：1

考题序号：103

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

35.(本题分值：1.5)当说明一个共用体变量时系统分配给它的内存是

A.各成员所需内存量的总和；

B.第一个成员所需的内存量；

C.成员中内存量最大者所需的容量；

D.最后一个成员所需的内存量；

参考答案：C

所属章节：结构体，共用体

考题难度：1

考题序号：411

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.各成员所需内存量的总和；
- B.第一个成员所需的内存量；
- C.成员中内存量最大者所需的容量；
- D.最后一个成员所需的内存量；

参考答案：C

所属章节：结构体，共用体

考题难度：1

考题序号：411

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

36.(本题分值：1.5)下面对共用体类型的叙述描述正确的是

- A.可以对共用体变量名直接赋值；
- B.一个共用体变量中可以同时存放其所有成员；
- C.一个共用体变量中不可以同时存放其所有成员；
- D.共用体类型定义中不能出现结构体类型的成员；

参考答案：B

所属章节：结构体，共用体

考题难度：1

考题序号：412

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.可以对共用体变量名直接赋值；
- B.一个共用体变量中可以同时存放其所有成员；
- C.一个共用体变量中不可以同时存放其所有成员；
- D.共用体类型定义中不能出现结构体类型的成员；

参考答案：B

所属章节：结构体，共用体

考题难度：1

考题序号：412

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

37.(本题分值：1.5)以下对结构体类型变量td的定义中，错误的是

A.typedefstruct aa

- ☐ {
- ☐ int n;
- ☐ float m;
- ☐ }AA;
- ☐ AA td;

B.struct aa

- ☐ {
- ☐ int n;
- ☐ float m;
- ☐ };
- ☐ struct aa td;

C.struct

- ☐ {
- ☐ int n;

```
□ □ float m;
□ □ □ □ }aa;
□ □ □ struct aa td;
```

D.struct

```
□ □ {
□ □ int n;
□ □ float m;
□ □ □ }td;
```

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 结 构 体 , 共 用 体

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 595

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

A.typedefstruct aa

```
□ □ {
□ □ int n;
□ □ float m;
□ □ □ }AA;
□ □ AA td;
```

B.struct aa

```
□ □ {
□ □ int n;
□ □ float m;
□ □ □ };
□ □ struct aa td;
```

C.struct

```
□ □ {
□ □ int n;
□ □ float m;
□ □ □ □ }aa;
□ □ □ struct aa td;
```

D.struct

```
□ □ {
□ □ int n;
□ □ float m;
□ □ □ }td;
```

参 考 答 案 : C

所 属 章 节 : 结 构 体 , 共 用 体

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 595

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

38.(本 题 分 值 : 1.5)以 下 选 项 中 不 能 正 确 把 c1定 义 成 结 构 体 变 量 的 是

A.typedefstruct □ □ □ □

```
◆ ◆ {int red; □ □ □ □ □ □ □ □ □
◆ ◆ int green; □ □ □ □ □ □ □ □ □
◆ ◆ int blue; □ □ □ □ □ □ □ □ □
◆ ◆ }COLOR;
```

◆ ◆ COLOR cl;

B.struct color cl

{ int red;

int green;

int blue;};

C.struct color□ □ □ □ □

◆ ◆ { int red;□ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ int green;□ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ int blue;□ □ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ } cl;□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

D.struct

{ int red;

int green;

int blue;

} cl;

参 考 答 案 : B

所 属 章 节 : 结 构 体 , 共 用 体

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 771

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

A.typedefstruct□ □ □ □

◆ ◆ { int red;□ □ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ int green;□ □ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ int blue;□ □ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ } COLOR;◆ ◆

COLOR cl; B.struct color cl

{ int red;

int green;

int blue;};

C.struct color□ □ □ □ □

◆ ◆ { int red;□ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ int green;□ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ int blue;□ □ □ □ □ □ □ □ □

◆ ◆ } cl;□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

D.struct

{ int red;

int green;

int blue;

} cl;

参 考 答 案 : B

所 属 章 节 : 结 构 体 , 共 用 体

考 题 难 度 : 1

考 题 序 号 : 771

命 题 教 师 : 北 京 化 工 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 夏 涛

39.(本题分值：1.5)对二维数组的正确说明是

- A.int a[]={1,2,3,4,5,6};
- B.int a[2][]={1,2,3,4,5,6};
- C.int a[][3]={1,2,3,4,5,6};
- D.int a[2,3]={1,2,3,4,5,6};

参考答案：C

所属章节：数组

考题难度：1

考题序号：53

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.int a[]={1,2,3,4,5,6};
- B.int a[2][]={1,2,3,4,5,6};
- C.int a[][3]={1,2,3,4,5,6};
- D.int a[2,3]={1,2,3,4,5,6};

参考答案：C

所属章节：数组

考题难度：1

考题序号：53

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

40.(本题分值：1.5)以下对字符数组进行不正确初始化的是

- A.static char word[] = 'cool\0';
- B.static char word[] = { 'c' , 'o' , 'o' , 'l' };
- C.static char word[] = { " cool\0" };
- D.static char word[] = " cool\0" ;

参考答案：A

所属章节：数组

考题难度：1

考题序号：136

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

- A.static char word[] = 'cool\0';
- B.static char word[] = { 'c' , 'o' , 'o' , 'l' };
- C.static char word[] = { " cool\0" };
- D.static char word[] = " cool\0" ;

参考答案：A

所属章节：数组

考题难度：1

考题序号：136

命题教师：北京化工大学信息科学与技术学院 夏涛

考题类型:编程题 总分:40.0 共 4题 [不包含随机题]

1.(本题分值：10.0)从键盘接收2个整数，由大到小的顺序输出。

所属章节：顺序结构

考题难度：1

考题序号：35644

命题教师：武汉工程大学邮电与信息工程学院 计算机学院 陈苏红