

### #For Creating Check Box

```
import javax.swing.*;
public class CheckBoxExample
{
    CheckBoxExample(){
        JFrame f= new JFrame("CheckBox Example");
        JCheckBox checkBox1 = new JCheckBox("C++");
        checkBox1.setBounds(100,100, 50,50);
        JCheckBox checkBox2 = new JCheckBox("Java", true);
        checkBox2.setBounds(100,150, 50,50);
        f.add(checkBox1);
        f.add(checkBox2);
        f.setSize(400,400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new CheckBoxExample();
    }
}
```

### #For Creating Password Field

```
import javax.swing.*;
public class PasswordFieldExample {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f=new JFrame("Password Field Example");
        JPasswordField value = new JPasswordField();
        JLabel l1=new JLabel("Password:");
        l1.setBounds(20,100, 80,30);
        value.setBounds(100,100,100,30);
        f.add(value); f.add(l1);
        f.setSize(300,300);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

### #For Creating Combo Box

```
import javax.swing.*;
public class ComboBoxExample {
    JFrame f;
    ComboBoxExample(){
        f=new JFrame("ComboBox Example");
        String country[]={"India", "Aus", "U.S.A", "England", "Newzealand"};
        JComboBox cb=new JComboBox(country);
        cb.setBounds(50, 50,90,20);
        f.add(cb);
        f.setLayout(null);
    }
}
```

```

        f.setSize(400,500);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new ComboBoxExample();
    }
}

```

#For Creating Table

```

import javax.swing.*;
public class TableExample {
    JFrame f;
    TableExample(){
        f=new JFrame();
        String data[][]={ {"101","Amit","670000"},
                           {"102","Jai","780000"},
                           {"101","Sachin","700000"} };
        String column[]={"ID","NAME","SALARY"};
        JTable jt=new JTable(data,column);
        jt.setBounds(30,40,200,300);
        JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);
        f.add(sp);
        f.setSize(300,400);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new TableExample();
    }
}

```

#For Creating RadioButton

```

import javax.swing.*;
public class RadioButtonExample {
    JFrame f;
    RadioButtonExample(){
        f=new JFrame();
        JRadioButton r1=new JRadioButton("A) Male");
        JRadioButton r2=new JRadioButton("B) Female");
        r1.setBounds(75,50,100,30);
        r2.setBounds(75,100,100,30);
        ButtonGroup bg=new ButtonGroup();
        bg.add(r1);bg.add(r2);
        f.add(r1);f.add(r2);
        f.setSize(300,300);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new RadioButtonExample();
    }
}

```

}  
}