专升本计算机基础知识点

51. 操作系统一般可分为三种基本类型:
1)批处理系统;　　2)分时系统;　　3)实时系统。

52. 随着计算机科学的发展，目前又出现了许多种操作系统，主要有嵌入式操作系统、个人操作系统、网络操作系统、分布式操作系统等。

53. 批处理(Batch Processing)操作系统的工作方式是：用户将作业交给系统操作员，系统操作员将许多用户的作业组成一批作业，之后输入到计算机中，在系统中形成一个自动转接的连续的作业流，然后启动操作系统，系统自动、依次执行每个作业，最后由操作员将作业结果交给用户。

54. 分时(Time Sharing)操作系统的工作方式是：一台主机连接了若干个终端，每个终端有一个用户在使用，用户交互式地向系统提出命令请求，系统接受每个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求，并通过交互方式在终端上向用户显示结果。

55. 实时操作系统(Real Time Operating System)是指使计算机能及时响应外部事件的请求在规定的严格时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作的操作系统。

56. 嵌入式操作系统(Embedded Operating System)是运行在嵌入式系统环境中，对整个嵌入式系统以及它所操作、控制的各种部件装置等资源进行统一协调、调度、指挥和控制的操作系统。

57. 根据在同一时间使用计算机用户的多少，操作系统又可以分为单用户操作系统和多用户 操作系统。

58. 单用户操作系统是指一台计算机在同一时间只能有一个用户在使用，一个用户独自享用系统的全部硬件和软件资源，而如果在同一时间允许多个用户同时使用计算机，则称为多用户操作系统。

59. 如果用户在同一时间内可以运行多个应用程序(每个应用程序被称作一个任务)，这样的操作系统称为多任务操作系统，如果用户在同一时间内只能运行一个应用程序，对应的操作系统称为单任务操作系统。

60. 早期的 DOS 操作系统是单用户单任务操作系统，Windows 7 则是单用户多任务操作系统。

61. 网络操作系统是基于计算机网络的，是在各种计算机操作系统上按网络体系结构、协议和标准开发的软件，包括网络管理、通信、安全、资源共享和各种网络应用，其目标是相互通信及资源共享。

62. 大量的计算机通过网络联结在一起，可以获得极高的运算能力及广泛的数据共享，这种系统被称作分布式系统(Distributed System)。

63. MS-DOS 具有字符型用户界面，采用命令行方式进行操作和管理，这种方式操作起来很不方便，而且需要用户记忆大量的 DOS 命令。

64. Unix 操作系统是一个通用、交互型分时操作系统。

65. Mac OS 操作系统是美国 Apple 公司推出的操作系统，运行在 Macintosh 计算机上。Mac OS 是全图形化界面和操作方式的鼻祖。

66. Windows XP 目前流行最广的是家庭版和专业版。

67. 快捷方式就是一个扩展名为.lnk 的文件，一般与一个应用程序或文档关联。

68. Windows 的最低系统要求：

(1) 推荐计算机使用时钟频率为 300 MHz 或更高的处理器，至少需要 233MHz(单个或双处理器系统)，推荐使用 Intel Pentium/Celeron 系列、AMD K6/Athlon/Duron 系列或兼容的处理器;

(2) 推荐使用 128 MB RAM 或更高(最低支持 64M，可能会影响性能和某些功能);

(3)1.5GB 可用硬盘空间;

(4) Super VGA(800×600)或分辨率更高的视频适配器和监视器;

(5) CD-ROM 或 DVD 驱动器;

(6) 键盘和 Microsoft 鼠标或兼容的指针设备。

69. Windows 的窗口不论在外观、风格还是在操作方式上都高度统一。(1)边框 (2)标题栏 (3)菜单栏 (4)工具栏 (5)状态栏 (6)文档视图 (7)滚动条

70. 模式对话框:指当该种类型的对话框打开时，主程序窗口被禁止，只有关闭该对话框，才能处理主窗口。

71. 非模式对话框: 非模式对话框是指那些即使在对话框被显示时仍可处理主窗口的对话框。

72. 文件(File) ,是指存放在外存储器上的一组相关信息的集合。
73. 文件中存放的可以是一个程序，也可以是一篇文章、一首乐曲、一幅图画等等。

74. 在文件名中不允许使用 /、\、*、?、<、>、| 等符号。

75. 文件的主文件名应该和文件的内容相关，用扩展名来区分文件的类型，因此扩展名又叫类型名。

76. 某一时刻只会有一个节点处于打开状态，节点处于打开状态时，其名称将会变为蓝色， 且有些节点的图标也会发生相应改变。

77. Windows 之所以具有上述优良特性 ,应归功于采用了先进的 Unicode 字符集。Unicode 字符集是 Unicode 联盟开发的一种 16 位字符编码标准。

78. 控制台的右侧列出了计算机上的用户账户，Administrator 和 Guest 账户是在安装 Windows 系统时自动创建的，它们为首次登录计算机进行管理提供了可能。

79. 为了防止非法用户试图以 Administrator 的身份登录计算机，可以为 Administrator 重命名，但不能删除该账户。

80. Guest(来宾)账户为了安全，管理员可以禁用该账户或为该账户重命名，但不能删除 该账户。

81. 画图程序是一个简单的画图工具，用户可以使用它绘制黑白或彩色的图形，并可将这些 图形存为位图文件(.bmp 文件)，可以打印，也可以将它作为桌面背景，或者粘贴到另一个文档中，还可以使用“画图”查看和编辑扫描的照片等。

82. 写字板和记事本是 Windows 7 自带的两个文字处理程序，这两个应用程序都提供了基本的文本编辑功能。

83. 写字板的功能较强，使用写字板可以创建和编辑带格式的文件，其界面和使用方法与 Word 非常相似。

84. 记事本是一个文本文件编辑器，用户可以使用它编辑简单的文档或创建 Web 页。“记事本”的使用非常简单，它编辑的文件是文本文件，这为编辑一些高级语言的源程序提供了 极大方便。

85. 20 世纪 80 年代,使用比较广泛的有文字处理系统 WPS、字表编辑软件 CCED，文书编辑系统 Word Star 等。

86. 版式设计是一项重要的工作，它包括页面设置、页码、分栏排版、页眉和页脚的设置等。

87. Microsoft Office 日常办公事务处理的七大常用组件。它们分别是：字处理软件 Word、电子表格处理软件 Excel、演示文稿软件 PowerPoint、数据库管理软件 Access、动态表单软件 InfoPath、电子邮件管理软件 Outlook、桌面排版软件 Publisher。

88. 标题栏位于窗口的最上方，默认为蓝色。它包含应用程序名、文档名和控制按钮。

89. 工具栏的显示或隐藏的方法：右击工具栏或选项卡的任意位置，从弹出的快捷菜单中选择需要的工具栏。

90. 任务窗格的调用可以通过“页面布局”—“任务窗格”来实现。

91. 标尺有水平标尺和垂直标尺两种，用来确定文档在屏幕及纸张上的位置。也可以利用水 平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和边界调整。还可以利用标尺上制表符来设置制表位。

92. 状态栏位于窗口的底部，显示当前窗体的状态，如当前的页号、节号、当前页及总页数、 光标插入点位置、改写/插入状态、当前使用的语言等信息。

93. 启动 Word 2010 的常用方法有以下几种：(1) 单击“开始”→“程序”→“Microsoft office” → “Microsoft Office Word 2010”。(2) 双击桌面已建立的 Word 快捷方式图标。(3) 双击已建立的 Word 文档。

94. 退出 Word 2010 的常用方法主要有以下几种：(1)单击 Word 窗口右上角的“关闭”按钮。(2)单击“文件”菜单中的“退出”命令。(3)双击 Word 窗口左上角的控制图标或使用快捷键 Alt+F4。

95. 单击“工具”菜单中的“选项”命令，在弹出的对话框中单击“保存”选项卡，选中“自 动保存时间间隔”复选框并设定自动保存时间间隔，就可以高枕无忧地编辑你的作品了。

96. 打开文档：(1) 单击“文件”选项卡中的“打开”命令(2) 单击“常用”工具栏上的“打开”工具按钮(3) 使用 Ctrl+O 快捷键。(4) 单击“文件”选项卡下方通常会列出最近使用过的 4 个文档之一(选择“工具”菜单中的“选项”命令，在对话框中单击“常规”选项卡，在“列出最近所用文件”文本框中可 以设置“文件”菜单下列出的文档个数)。

97. 新建空白文档(1)直接单击“常用”工具栏的“新建”按钮。(2)使用快捷键 Ctrl+N。

98. 关闭文档(1) 单击“文件”菜单中的“关闭”命令可以关闭当前正编辑的文档。(2) 单击文档窗口右上方的“关闭”按钮，可以关闭当前正编辑的文档。

99. 使用键盘命令或快捷键：按 Home 键和 End 键可以快速将插入点移动到文档行首、行尾;按 Ctrl+Home 快捷键和 Ctrl+End 快捷键可以快速将插入点移动到文档开头和结尾。

100.Word 提供了两种录入状态：“插入”和“改写”状态。“插入”状态是指键入的文本将插入到当前光标所在的位置，光标后面的文字将按顺序后移;“改写”状态是指键入的文本将光标后的文字按顺序覆盖掉。